



**Uncover
your skills***

CATALOGUE GÉNÉRAL 2026/2027
GENERAL CATALOGUE

**every
skill
matters**

Follow us



Télécharger le catalogue 2026-2027
Download the 2026-2027 catalogue


www.coverguard-safety.com

Répondre aux risques des travailleurs·euses dans tous les secteurs d'activité


RESPONDING TO THE RISKS OF WORKERS
ACROSS ALL SECTORS OF ACTIVITY



**Industrie
lourde & légère**
HEAVY AND
LIGHT INDUSTRY




BTP
BUILDING INDUSTRY



Second œuvre
FINISHING WORK




Collectivités
REGIONAL AND LOCAL
AUTHORITIES



**Maintenance
industrielle**
INDUSTRIAL
MAINTENANCE



**Industrie
agro-alimentaire**
FOOD-PROCESSING
INDUSTRY



Énergies
ENERGY




**Extraction
d'huiles & gaz**
EXTRACTING
OIL AND GAS




**Agriculture,
sylviculture & pêche**
FARMING, SILVICULTURE
AND FISHING




Exploitation minière
MINING



**Transport
& Logistique**
TRANSPORT
& LOGISTICS



Services
SERVICES



Bricolage
HANDYMAN

Every skill matters ▲

CHAQUE COMPÉTENCE COMPTE

Derrière chaque métier, chaque geste, chaque action sur le terrain, il y a plus qu'une fonction : il y a un savoir-faire, une rigueur, une intelligence souvent silencieuse. Ces compétences - visibles ou discrètes - sont le moteur de notre société, et la richesse de nos entreprises.

Chez **Coverguard**, nous avons une conviction forte : c'est en révélant ces talents individuels que nous construisons la performance collective. Notre mission est de concevoir des équipements et des services qui protègent, qui valorisent, et qui permettent à chacun de travailler en sécurité, avec exigence et fierté.

« **Uncover your skills** », est une invitation adressée à tous les professionnels : celle de prendre conscience de leur valeur, de leur technicité, de leur impact au quotidien. Et c'est pour nous une promesse : continuer à créer des solutions qui reconnaissent et accompagnent ces compétences sur le long terme.

En révélant ce potentiel humain, nous participons ensemble à bâtir un avenir plus durable, plus humain, plus juste.

Behind every job, every gesture, every action in the field, there is more than just a function: there is know-how, rigour and an intelligence that is often silent. These skills - whether visible or discreet - are the lifeblood of our society, and the wealth of our companies.

At Coverguard, we have a strong conviction: it is by revealing these individual talents that we build collective performance. Our mission is to design equipment and services that protect, that enhance, and that enable everyone to work safely, with high standards and pride.

"Uncover your skills" is an invitation to all professionals to become aware of their value, their technical skills and the impact they have every day. And for us, it's a promise: to continue to create solutions that recognise and support these skills over the long term.

By revealing this human potential, we are working together to build a more sustainable, more humane and fairer future.

Hervé ZIPPER
CEO

Inside Coverguard : nous connaître en 3 minutes

GET TO KNOW US IN 3 MINUTES




Notre vision

OUR VISION

Durée de visionnage: 1 minute

Viewing time: 1 minute



#we are Coverguard



Ce que nous faisons

WHAT WE DO

Durée de visionnage: 2 minutes

Viewing time: 2 minutes

Une présence internationale

A WORLDWIDE PRESENCE




Siège social, Mionnay, France

13 000 m² de stockage dont 900 m² automatisés à l'aide de 10 robots

HEADQUARTER

13,000 m² of storage including 900 m² automated with 10 robots



2 plateformes logistiques
en France et en Hongrie
logistics platforms
in France and Hungary

165 collaborateurs
employees

Des valeurs fortes


POWERFUL VALUES

Se dépasser en permanence

Chaque compétence évolue, se façonne, s'affine. Chez Coverguard, nous croyons en celles et ceux qui cherchent à faire toujours mieux : ceux qui apprennent, qui innovent, qui remettent en question leurs pratiques pour progresser. Nous les accompagnons avec des solutions fiables, pensées pour durer et pour suivre le rythme de ceux qui avancent.

CONSTANTLY SURPASSING OURSELF

Every skill evolves, is shaped and refined. At Coverguard, we believe in those who are always striving to do better: those who learn, who innovate, who question their practices in order to progress. We support them with reliable solutions, designed to last and to keep pace with those who are moving forward.



Agir de manière responsable

Chaque savoir-faire mérite un cadre respectueux et durable pour s'exercer. Nous agissons avec exigence sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, en intégrant les enjeux sociaux, environnementaux et éthiques. Parce qu'un geste professionnel ne devrait jamais compromettre l'avenir mais y contribuer.

ACTING RESPONSIBLY

Every area of expertise deserves a respectful and sustainable environment in which to operate. We take a rigorous approach throughout our value chain, integrating social, environmental and ethical issues. Because a professional gesture should never compromise the future but rather contribute to it.

Créer des liens de proximité

Une compétence s'exprime pleinement quand elle est écoutée, partagée, reconnue. C'est pourquoi nous plaçons la relation humaine au cœur de notre engagement : avec les clients, les utilisateurs, les collaborateurs. Être proche du terrain, c'est comprendre les besoins réels et renforcer la performance de chacun.

CREATING CLOSE LINKS

Expertise is only fully expressed when it is listened to, shared and recognised. That's why we place human relations at the heart of our commitment: with customers, users and employees. Being close to the ground means understanding real needs and boosting everyone's performance.

Notre engagement responsable

Depuis 2024, Coverguard est labellisé Engagé RSE niveau confirmé et Responsibility Europe.



OUR RESPONSIBLE COMMITMENT

Since 2024, Coverguard has been awarded the "Committed to CSR, level CONFIRMED" and "Responsability Europe" labels.

Environnement

En 2025, accompagnés de notre partenaire Carbonfact, nous avons réalisé notre deuxième bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES), basé sur les données 2024 et selon la méthode GHG Protocol.

Scope 1 & 2: 337,7 t CO₂e
soit 0,16 % des émissions totales

Scope 3: 214 335,4 t CO₂e
soit 99,83 % des émissions totales

Ces résultats confirment que l'essentiel de notre empreinte carbone concerne notre offre produit. Forts de ce diagnostic, nous avons engagé la construction d'une trajectoire de décarbonation alignée sur les objectifs de l'initiative SBTi (Science Based Targets initiative), avec l'ambition de réduire nos émissions de manière structurée et mesurable.

ENVIRONMENT

In 2025, accompanied by our partner Carbonfact, we carried out our second greenhouse gas emissions balance (BEGES), based on 2024 data and using the GHG Protocol method.

Scope 1 & 2: 337.7 t CO₂e
i.e. 0.16% of total emissions

Scope 3: 214,335.4 t CO₂e
i.e. 99.83% of total emissions

These results confirm that the bulk of our carbon footprint relates to our product offering. Armed with this diagnosis, we have embarked on the construction of a decarbonisation trajectory aligned with the objectives of the SBTi (Science Based Targets initiative), with the ambition of reducing our emissions in a structured and measurable way.

Achats responsables

Depuis 2017, nous engageons nos fournisseurs dans une démarche d'audit éthique rigoureuse, fondée sur le référentiel international SA 8000, et réalisée par des auditeurs tiers indépendants qui évalue les conditions de travail, le respect des droits humains et les pratiques sociales.

En 2024, nos 24 principaux fournisseurs actifs, représentant environ 80 % de notre volume d'achat, ont obtenu une note moyenne de 9,08 / 10 à cet audit. Un résultat qui témoigne de leur engagement partagé pour une chaîne d'approvisionnement responsable et exigeante.

RESPONSIBLE PURCHASING

Since 2017, we have been engaging our suppliers in a rigorous ethical audit process, based on the SA 8000 international benchmark, and carried out by independent third-party auditors who assess working conditions, respect for human rights and social practices.

In 2024, our 24 main active suppliers, representing around 80% of our purchasing volume, obtained an average score of 9.08/10 in this audit. This result reflects their shared commitment to a responsible and demanding supply chain.

Humain

Chez Coverguard, notre responsabilité sociétale commence par l'humain. En 2024, nous avons mené une enquête de satisfaction interne pour mieux comprendre les attentes et ressentis de nos équipes.

Les résultats sont porteurs de sens :

80 % des répondants se disent fiers de travailler chez Coverguard

88 % déclarent avoir plaisir à venir travailler

86 % affirment avoir une relation forte avec leur manager

Ces indicateurs renforcent notre conviction : la qualité des relations humaines et le bien-être au travail sont des leviers essentiels de performance durable.

HUMAN

At Coverguard, our social responsibility starts with people. In 2024, we conducted an internal satisfaction survey to better understand the expectations and feelings of our teams.

The results are meaningful:

80% of respondents said they were proud to work at Coverguard

88% say they enjoy coming to work

86% say they have a strong relationship with their manager.

These indicators reinforce our conviction that the quality of human relations and well-being at work are essential levers for sustainable performance.



Partenariats

Depuis 2023, Coverguard est partenaire officiel de Worldskills France. À travers ce partenariat, nous soutenons les jeunes talents des métiers techniques et manuels lors des compétitions nationales et internationales.

En fournissant des équipements de protection adaptés aux exigences des compétiteurs et experts, nous affirmons notre engagement pour :

+ la transmission des savoir-faire,

+ la protection de celles et ceux qui construisent le monde de demain,

+ le dépassement de soi comme moteur de progrès collectif.

Un partenariat qui incarne pleinement notre vision responsable et notre volonté d'agir au plus près du terrain, aux côtés de ceux qui font la fierté des métiers.

PARTNERSHIPS

Coverguard has been an official partner of Worldskills France since 2023. Through this partnership, we support young talent in technical and manual trades at national and international competitions.

By providing protective equipment tailored to the requirements of competitors and experts, we are affirming our commitment to :

+ passing on know-how,

+ protecting those who are building the world of tomorrow,

+ surpassing ourselves as a driving force for collective progress.

A partnership that fully embodies our responsible vision and our desire to act as close as possible to the people who make our professions so proud.

Notre démarche de conception produits

DESIGNING OUR PRODUCTS



EXEMPLE **TELICA II**
TELICA II



↗ **-23%**

d'impact carbone par rapport à la moyenne des produits de la gamme WORKWEAR Coverguard

of carbon footprint compared to the average for the Coverguard WORKWEAR range

29kgCO₂e

impact carbone par pantalon
carbon impact per trouser

-3 981 kgCO₂e/an

(Sur la base des ventes de TELICA en 2023)

(Based on TELICA sales in 2023)



Découvrez l'intégralité de la gamme WORK'R

Discover the full range WORK'R

ACV & conception produit



Plateforme Carbonfact

- + **Analyse de cycle de vie (ACV) d'un produit**: mesurer l'impact environnemental de nos produits.
- + **Garantie de conformité**: résultats conformes aux réglementations comme la CSRD et la loi Agec.
- + **Décarbonation**: écoconception pour réduire l'empreinte carbone de nos produits.

LCA & PRODUCT DESIGN

CARBONFACT PLATFORM

- + **Product Life Cycle Assessment (LCA)**: to measure the environmental impact of our products.
- + **Compliance guarantee**: results comply with regulations such as CSRD and the AGECLAW
- + **Decarbonisation**: ecodesign to reduce the carbon footprint of our products.

Carbonfact

Emballage raisonné



LESS by Coverguard

- + **Projet LESS**: réduire l'empreinte environnementale des emballages.
- + **Emballage TELICA II**: sachet en plastique 50% recyclé, impression minimaliste et format optimisé

SUSTAINABLE PACKAGING

LESS BY COVERGUARD

- + **LESS project**: reducing the environmental footprint of packaging.
- + **TELICA II packaging**: 50% recycled plastic bag, minimalist printing and optimized format

Traçabilité



Plateforme Retraced

- + **Cartographie**: identification des sites de production jusqu'à la matière première.
- + **Sécurisation**: suivi de toute la chaîne de valeur à chaque commande.
- + **Transparence**: accès à la traçabilité via un QR code ou un lien.

TRACEABILITY

RETRACED PLATFORM

- + **Mapping**: identification of production sites right down to the raw material.
- + **Securing**: tracking the entire value chain for each order.
- + **Transparency**: access to traceability via a QR code or link.

retraced

Matériaux recyclés & biosourcés



Certification GRS & RCS

- + **Matière recyclée**: issue de bouteilles en plastique avec origine certifiée.
- + **Garantie de bonnes conditions de production**: gestion sociale et environnementale tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

RECYCLED & BIOBASED MATERIALS

GRS & RCS CERTIFICATION

- + **Recycled material**: coming from plastic bottles with certified origin.
- + **Guarantee of good production conditions**: social and environmental management throughout the supply chain.



La communauté d'experts métiers de Coverguard

COVERGUARD'S COMMUNITY OF INDUSTRY EXPERTS

Chez Coverguard, nous savons que pour concevoir des produits parfaitement adaptés, il n'y a rien de mieux que le terrain. C'est pourquoi nous nous appuyons sur une communauté d'experts métiers internes et externes, aux compétences complémentaires (produit, design, qualité, professions médicales...), qui partagent leur expérience concrète du terrain.

Que ce soit au quotidien ou lors d'événements comme les WorldSkills, nous recueillons leurs retours pour co-construire des produits toujours plus performants et adaptés aux besoins réels des utilisateurs.

Tout au long du cycle de vie de nos gammes, cette collaboration terrain-experts nourrit notre démarche d'innovation continue.

Chaque année, ce sont en moyenne plus de 100 tests qui contribuent activement à enrichir nos gammes, alimenter la réflexion et faire évoluer nos solutions, assurant ainsi une innovation continue tout au long du cycle de vie de nos produits.

At Coverguard, we know that there's no better way to design perfectly adapted products than in the field. That's why we rely on a community of internal and external business experts with complementary skills (product, design, quality, medical professions, etc.), who share their practical experience in the field.

Whether on a day-to-day basis or at events such as the WorldSkills, we use their feedback to co-construct ever-better products that are tailored to users' real needs.

Throughout the life cycle of our ranges, this collaboration between experts in the field feeds our continuous innovation approach.

Every year, an average of more than 100 tests are carried out, actively helping to enrich our ranges, fuel our thinking and develop our solutions, ensuring continuous innovation throughout the life cycle of our products.



LYNXX Photochromiques

Première expérience avec des lunettes de chantier photochromatiques, et **je suis vraiment impressionné!** Le principal atout, c'est sans conteste leur capacité à s'adapter automatiquement à la luminosité: plus besoin de changer de lunettes en fonction des conditions, ce qui représente **un gain de temps et de confort énorme sur le terrain.** Je les trouve également extrêmement confortables à porter, même pendant de longues heures. **Leur ergonomie est excellente:** elles tiennent parfaitement en place, sans glisser. Franchement, c'est un vrai plus au quotidien, tant en termes de sécurité que de praticité. Une excellente découverte que je recommande vivement à tous les pros du chantier!

LYNXX PHOTOCHROMIC

It's my first experience with photochromatic site goggles, and I'm really impressed! The main advantage is undoubtedly their ability to adapt automatically to light conditions: no need to change glasses depending on the conditions, which saves a huge amount of time and comfort in the field. I also find them extremely comfortable to wear, even for long hours. Their ergonomics are excellent: they stay in place perfectly, without slipping. Quite frankly, they're a real plus in everyday life, both in terms of safety and practicality. It's an excellent discovery that I can highly recommend to all site professionals!

Alexis HEYMES

Conducteur d'engins & ancien compétiteur médaillé WorldSkills France construction béton armé
Machine operator & former WorldSkills France medal-winning competitor in reinforced concrete construction



X-CLAW PROOF

La chaussure est légère et très agréable au pied. La semelle compensée est très surprenante pour une chaussure de sécurité! On s'y habitue très vite. J'aime beaucoup la languette à l'arrière, elle est très pratique pour se chausser. J'ai habituellement des problèmes d'inflammation au niveau du tendon d'Achille et là tout va bien, même après des journées d'utilisation. **Il y a une sensation de légèreté** et après les avoir testées, elles sont hyper étanches.»

X-CLAW PROOF

The shoe is lightweight and very comfortable to wear. The wedge sole is very surprising for a safety shoe! You get used to it very quickly. I really like the tongue at the back, which is very practical for putting on shoes. I usually have problems with inflammation in my Achilles tendon, and this is fine, even after days of use. They feel very light and, having tested them, they're very waterproof.»

Thierry KERGUELIN

Paysagiste et Expert WorldSkills France
Landscape Gardener and Expert WorldSkills France



En savoir plus sur Coverlab

MORE ABOUT COVERLAB

www.coverguard-safety.com/coverlab

Le label de performance produits par Coverguard



En savoir plus sur COVERPERF®
More about COVERPERF®

www.coverguard-safety.com/coverperf



THE PERFORMANCE LABEL PRODUCED
BY COVERGUARD

Tested to perform

Le label COVERPERF® distingue les produits qui par leur développement rigoureux, proposent aux utilisateurs, la garantie d'un EPI dont la performance dépasse les prérequis des normes.

Les critères de labellisation conçus par nos équipes techniques internes se veulent exigeants, basés sur l'utilisation et s'appuient sur des tests menés par des laboratoires externes, reconnus et indépendants.

The COVERPERF® label distinguishes products which, through their rigorous development, offer users the guarantee of PPE whose performance exceeds the requirements of the standards. The labelling criteria designed by our internal technical teams are demanding, based on use and supported by tests carried out by external, recognised and independent laboratories.

Retrouvez nos 9 labels
COVERPERF® sur les produits
ou leurs emballages

Find our 9 COVERPERF® labels on
the product or its packaging

Pourquoi développer un label de performance ?

Le label COVERPERF® s'inscrit dans une démarche de différenciation de nos produits. Notre large catalogue qui couvre les besoins de protection des travailleurs des pieds à la tête, comporte plus de 1200 références. Aussi, au fil de nos nouveaux développements, il nous est apparu essentiel d'offrir aux utilisateurs une nouvelle clé de lecture.

Why develop a performance label?

The COVERPERF® label is part of an approach to differentiating our products. Our extensive catalogue, which covers the protection needs of workers from head to toe, includes more than 1,200 references. So, as we developed new products, we felt it was essential to offer users a new way of reading the label.



1 Respirabilité
Breathability



2 Imperméabilité
Waterproofing



3 Transfert au talon
Heel transfer



4 Durabilité - Résistance à l'abrasion
Durability - Abrasion resistance



5 Durabilité - Lavabilité
Durability - Washability



6 Hypoallergénique
Hypoallergenic





7 Protection thermique
Thermal protection



8 Légèreté
Lightweight



9 Grip
Grip



L'expertise soudure de Coverguard

COVERGUARD'S WELDING EXPERTISE



Protéger les soudeurs, c'est comprendre leur métier

Avec Weltek, Coverguard met toute son expertise au service des professionnels de la soudure, en concevant des solutions de protection complètes, durables et performantes. **Notre mission : allier sécurité, confort et efficacité, pour répondre aux exigences du terrain.**

PROTECTING WELDERS MEANS UNDERSTANDING THEIR PROFESSION


With Weltek, Coverguard puts all its expertise at the service of welding professionals, designing complete, durable and high-performance protection solutions. **Our mission: to combine safety, comfort and efficiency to meet the demands of the field.**

Une réponse globale aux besoins des soudeurs

Que ce soit en atelier, sur chantier ou dans des environnements industriels complexes, **l'offre Weltek accompagne les soudeurs au quotidien, de la tête aux pieds** : cagoules de soudage automatiques, solutions à ventilation assistée, filtres électroniques haute performance, vêtements de protection conçus pour résister aux contraintes thermiques et mécaniques, chaussures de sécurité adaptées au métier, et protections collectives comme les écrans, rideaux et toiles de protection. **Tous les équipements sont compatibles entre eux**, pour une protection modulaire et conforme aux normes en vigueur.

A COMPREHENSIVE RESPONSE TO WELDERS' NEEDS

Whether in the workshop, on site or in complex industrial environments, **Weltek's range of products supports welders on a daily basis, from head to toe**: automatic welding bonnets, assisted ventilation solutions, high-performance electronic filters, protective clothing designed to withstand thermal and mechanical stress, safety footwear adapted to the trade, and collective protection such as screens, curtains and protective cloths. **All the equipment is compatible with each other**, for modular protection that complies with current standards.



En savoir plus sur Weltek
MORE ABOUT WELTEK

www.coverguard-safety.com/welding-by-weltek.html

La griffe d'excellence de Coverguard

CLAW, COVERGUARD'S SIGNATURE OF EXCELLENCE

Résistante. Instinctive. Essentielle.

La nature impose ses règles. Et c'est en s'inspirant de sa puissance brute que Coverguard a conçu Claw, une gamme d'équipements techniques conçus pour durer, protéger et accompagner les professionnels dans leurs environnements les plus exigeants.

Claw, c'est l'alliance de la fonctionnalité, de la robustesse et du confort. Chaque détail compte : le choix des matières, la coupe, les renforts, les finitions.

De la tête aux pieds, l'équipement est pensé pour le terrain, pensé pour tenir. Sans compromis.

RESILIENT. INSTINCTIVE. ESSENTIAL.

Nature has its rules. And it's by drawing inspiration from its raw power that Coverguard has designed Claw, a range of technical equipment designed to last, protect and support professionals in their most demanding environments.

Claw combines functionality, robustness and comfort. Every detail counts: the choice of materials, the cut, the reinforcements, the finishing touches.

From head to toe, the equipment is designed for the terrain, designed to last. Without compromise.

**Claw,
La griffe d'excellence de
Coverguard pour ceux qui veulent
se dépasser chaque jour.**

*Claw,
Coverguard's signature of
excellence for those who want to
surpass themselves every day.*



By

**cover
guard®**

Nos services connectés

OUR CONNECTED SERVICES

Informations produits

- ✓ Comparateur
- ✓ Téléchargement fiche produit
- ✓ Nouveautés

Product information

- ✓ Compare
- ✓ Download product data sheet
- ✓ News



Téléchargement catalogues & brochures

- ✓ Catalogue général
- ✓ Catalogue Nouveautés
- ✓ Catalogues par catégories

Download catalogues & brochures

- ✓ General catalogue
- ✓ New Products Catalogue
- ✓ Catalogues by category



Support technique

- ✓ Aides aux choix par catégorie de produits


Technical support

- ✓ Selection aids by product category

PROTECTION DE LA MAIN >
PROTECTION DES PIEDS >
VÊTEMENTS >
RESPIRATEUR >
PROTECTION DES YEUX >
PROTECTION AUDITIVE >
PROTECTION DU CRÂNE >
JETABLE >
PROTECTION ANTICHUTE >

Vidéos, formations, tutoriels

Videos, training, tutorials



Accélérer votre performance

BOOST YOUR PERFORMANCE

1

Se tenir aux côtés de nos clients distributeurs...

Standing by our distributor customers...



Nouveaux Produits

- + Des gammes de produits innovantes et qualitatives
- + Approuvés par des tests qualité et utilisateurs

New products

- + Innovative, high-quality product ranges
- + Approved by quality and user tests



Service Marketing

- + Flyers, présentoirs, médias sociaux, etc.
- + 1 catalogue complet
- + Des campagnes de promotion

Marketing department

- + Flyers, displays, social media, etc.
- + 1 complete catalogue
- + Promotional campaigns



Showroom

- + 197m² de présentation produits
- + Expérience immersive au sein de l'univers Coverguard

Showroom

- + 197m² of product displays
- + Immersive experience in the world of Coverguard



Showroom mobile

- + Proche de nos distributeurs et utilisateurs
- + En France et en Europe

Mobile showroom

- + Close to our distributors and users
- + In France and in Europe

2

... tout en suscitant la confiance des utilisateurs finaux

... while instilling confidence in end users



Visites des utilisateurs finaux avec nos clients distributeurs

Préconisation directe et conseils

End-user visits with our distributor customers

Direct recommendations and advice



Réponses aux appels d'offre

Cellule appels d'offre publics et fabricants

Responses to calls for tender

Public tenders and manufacturers unit



Génération de trafic dans les points de vente

Mailings visant les artisans et les incitant à se rendre en point de vente

Generating traffic at points of sale

Mailings aimed at tradespeople to encourage them to visit the point of sale



Communication / Notoriété

Salons, mailings "Connaissance Produits", campagnes de communication digitale et dans la presse spécialisée, partenariats influenceurs digitaux

Communication / Awareness

Trade fairs, «Product Knowledge» mailings, digital communication campaigns and campaigns in the specialist press, digital influencer partnerships, etc.

Nos engagements de services

OUR SERVICE COMMITMENTS

Notre expertise commerciale

Our business expertise



Un interlocuteur dédié

Vous disposez d'un seul interlocuteur par client de la commande au SAV. S'il est absent, vos demandes sont transférées à un autre expert qui a l'entière visibilité sur votre compte.

A dedicated sales contact

You have a single point of contact for each customer, from ordering to after-sales service. If he or she is absent, your requests are transferred to another expert who has full visibility of your account.



Spécifications

Réponse appels d'offre : Nous avons la capacité à remplir vos trames dans des délais courts - lecture des fiches techniques et désignation.

Specifications

Responding to invitations to tender: We have the capacity to fill in your frames within short deadlines - reading technical data sheets and designations.



La proactivité du service client

Nous organisons des sessions d'appels sortants pour identifier tout ce que nous pourrions faire pour améliorer votre expérience marque, produits ou services.

Proactive customer service

We organise outbound call sessions to identify anything we can do to improve your brand, product or service experience.

Échantillons

Samples



Vos échantillons remboursés

Si votre commande est confirmée dans les 3 mois suivant l'envoi de l'échantillon payant, et dont la quantité est supérieure ou égale à 50 fois la quantité envoyée en échantillon, vous recevez un avoir de la valeur des échantillons.

Sample refund

If your order is confirmed within 3 month that follow the sending of your sample, and if the quantity ordered is equal to, or greater than, 50 times the sample quantity, we will send you a credit note for the value of the samples.



Service Direct Échantillon

Vous voulez toucher, tester, faire essayer nos équipements, appelez votre service ADV ou commercial sédentaire dédié.

Si votre demande d'échantillon est inférieure à 5€, l'échantillon vous sera envoyé gratuitement lors d'une livraison en cours.

Direct Sample service

If you would like to touch, test and try our equipment, please call your sales administration department or office-based sales department.

If the sample you request costs less than 5€, it will be sent to you free of charge with your next delivery.

Logistique

Logistics



Livraison de vos clients finaux*

Pour faciliter votre business, nous pouvons livrer votre client en direct.

* sous conditions

Delivery to your end customers*

To make your business easier, we can deliver directly to your customer.

* subject to conditions



Faciliter votre gestion !

Nous envoyons un relevé des factures pour aider à la gestion des paiements.

Simplify your management!

We send a statement of invoices to help manage payments.



Service palette + 3 colis

Nous proposons un service palette pour les commandes à plus de 3 colis avec film Coverguard® - sécurisation des expédition et qualité de préparation.

'More than 3 parcels' pallet service

We offer a pallet service for orders of more than 3 parcels with Coverguard® film - secure shipment and quality preparation.



Un vrai partenaire transport

Vous disposez d'une personne dédiée à la relation transporteur et d'un SAV transport pour la gestion des avis de souffrance (réponse sous 24h).

A reliable transport partner

You have a person dedicated to carrier relations and a transport after-sales service to manage outstanding notices (response within 24 hours).



Un service à l'écoute

Nous demeurons ouverts pour trouver des solutions et proposer des encours internes.

A service at your disposal

We are happy to find solutions, and namely in-house credit lines.



USAGE COURT

DISPOSABLE EQUIPMENTS

PANORAMA / OVERVIEW

COMBINAISONS CATÉGORIE 3 / CATEGORY 3 COVERALLS

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

897

898

905

921



OUTILS DE PROMOTION

PROMOTION TOOLS

MOBILIER ÎLOT / ISLAND FURNITURE

MOBILIER / FURNITURE

PRÉSENTOIRS ET PLV / DISPLAYS AND POS

931

932

933

934



Protection des mains
Hand protection

Uncover
your skills



PROTECTION CONTRE LA COUPURE
CUT PROTECTION

CLAW CUT F 400	CLAW CUT A9 400	EUROCUT N606	EUROCUT N600	EUROCUT P600	ACCESS CUT F 100
NEW	NEW				NEW
1CLF400	1CL9400	1CUFF00	1CRUF0	1CUPF00	1ACF100
p. 60	p. 61	p. 62	p. 63	p. 64	p. 64
EUROCUT FOOD	EUROCUT STRONG P110	EUROCUT MX100	CLAW CUT D 400	EUROCUT P500	EUROCUT N560
			NEW		
1CUF000	1CHSP00	1CHMD00	1CLD400	1CRPG	1CRLG
p. 65	p. 66	p. 67	p. 68	p. 69	p. 69
ACCESS CUT D 100	EUROHEAT DEX	EUROCUT N303	EUROCUT N300	EUROCUT P313	EUROCUT SLEEVE 450 & 600
NEW					
1ACD100	1HEDX00	1CUCC00	1CUNC00	1CUPC00	1CSLE004 1CSLE006
p. 69	p. 70	p. 71	p. 72	p. 73	p. 73
EUROCUT 6810	EUROCUT 1CRAG	EUROCUT N318HV	EUROCUT N318HVC	EUROCUT P318	EUROCUT N360
MO6810	1CRAG	1CRNV	1CRBF	1CRPB	1CRVG
p. 74	p. 74	p. 75	p. 76	p. 77	p. 77
CLAW CUT F 707	ACCESS CUT F 707	CLAW CUT D 700	EUROCUT L400	EUROWINTER D100	EUROCUT STRONG L440
NEW	NEW	NEW			
1CLF707	1ACF707	1CLD700	1CUXD00	1WIND0	1CHLD00
p. 78	p. 79	p. 80	p. 81	p. 82	p. 83



PROTECTION CONTRE LA COUPURE
CUT PROTECTION

EUROCUT L580	EUROCUT SC580L	ACCESS CUT D 700	ACCESS CUT D 707	CLAW CUT F 500	CLAW CUT F 505
		NEW	NEW	NEW	NEW
1CRHB	1CRLB	1ACD700	1ACD707	1CLF500	1CLF505
p. 83	p. 84	p. 84	p. 84	p. 85	p. 86
EUROHEAT CUT F	ACCESS CUT F 505	EUROCUT IMPACT 200	CLAW CUT D 500	EUROCUT N505	EUROCUT N555
	NEW		NEW		
1HECE00	1ACF505	1CHIC30	1CLD500	1CRAN	1CRFN
p. 87	p. 88	p. 89	p. 90	p. 91	p. 91
EUROCUT SC560N	ACCESS CUT D 500	ACCESS CUT D 505	EUROCUT N313	ACCESS CUT D 200	EUROCUT IMPACT 100
	NEW	NEW		NEW	
1CRNB	1ACD500	1ACD505	1CUNS00	1ACD200	1CHIC60
p. 92	p. 92	p. 92	p. 93	p. 93	p. 94
EUROWINTER F100					
1WINY0					
p. 95					



MANUTENTION ET TRAVAUX DE PRÉCISION HANDLING PROTECTION, PRECISION WORK

EUROLITE MAX25	EUROLITE 15N600	EUROLITE 15N600D	EUROLITE 15N606D	EUROLITE P400	EUROLITE P500
1NIST00	1NIHG	1NIDP00	1NIDG	1PULD40	1PULD50
p. 102	p. 103	p. 104	p. 105	p. 106	p. 107
EUROLITE BAMBOU	EUROLITE 6240	EUROLITE 6160	EUROLITE 13P100	EUROLITE 13P105	EUROLITE 13P110
MO6680	MO6240	MO6160	1PUBW	1PUBG	1PUBB
p. 108	p. 108	p. 108	p. 109	p. 109	p. 109
EUROLITE 6020	EUROLITE 6030	EUROLITE 6040	EUROLITE L900	EUROLITE L300	EUROLITE L500
MO6020	MO6030	MO6040	1LACW00	1LACC00	1LABB00
p. 110	p. 110	p. 110	p. 111	p. 112	p. 113
EUROLITE 13L700	EUROLITE 13L850	EUROLITE 1LACE	EUROLITE SG850L	EUROLITE 6640	EUROLITE 15N500
1LASB	1LACR	1LACE0P	1LACB	MO6640	1NISG
p. 113	p. 114	p. 114	p. 115	p. 115	p. 116
EUROLITE 15N505	EUROLITE SL505N	EUROLITE SL555N	EUROLITE 1NIBB	EUROLITE 13N400	EUROLITE 1NIAB
1NIBG	1NISN	1NIFB	1NIBB	1NICB	1NIAB
p. 117	p. 118	p. 118	p. 119	p. 119	p. 120



MANUTENTION ET TRAVAUX DE PRÉCISION HANDLING PROTECTION, PRECISION WORK

EUROLITE N100
1NISB00
p. 120



MANUTENTION GÉNÉRALE ET LOURDE HANDLING PROTECTION, GENERAL TO HEAVY DUTY WORK

EUROLITE MX200	EUROSTRONG MX600	EUROSTRONG 930	EUROSTRONG 990	EUROSTRONG 910	EUROSTRONG 860
1MEDX00	1MEH100	MO930	MO990	MO910	1DR1860
p. 126	p. 127	p. 128	p. 128	p. 128	p. 129
EUROSTRONG 880	EUROSTRONG 155	EUROSTRONG 152	EUROSTRONG 204	EUROSTRONG 154	EUROSTRONG 153
MO880	MO155	MO152	MO204	MO154	MO153
p. 129	p. 130	p. 130	p. 130	p. 131	p. 131
EUROSTRONG 150	EUROSTRONG 4380	EUROSTRONG 4350	EUROSTRONG 2250	EUROSTRONG 2260	EUROSTRONG 2210
MO150	MO4380	MO4350	MO2250	MO2260	MO2210
p. 131	p. 132	p. 132	p. 133	p. 133	p. 134



MANUTENTION GÉNÉRALE ET LOURDE
HANDLING PROTECTION, GENERAL TO HEAVY DUTY WORK

EUROSTRONG 2220	EUROSTRONG 2240	EUROSTRONG 1240	EUROSTRONG 1110	EUROSTRONG VIBE	EUROHEAT GREEN
					
MO2220	MO2240	MO1240	MO1110	1VIBL00	1HEFROP
p. 134	p. 135	p. 135	p. 135	p. 136	p. 137
EUROSTRONG 10L800	EUROSTRONG SG800L	EUROSTRONG SG810L	EUROSTRONG 3810	EUROSTRONG 3800	EUROSTRONG 3815
					
1LACO	1LAUV	1LAGB	MO3810	MO3800	MO3815
p. 138	p. 138	p. 138	p. 139	p. 139	p. 139
EUROSTRONG 2450	EUROSTRONG 9310	EUROSTRONG 9610	EUROSTRONG 9320	EUROSTRONG 9420	EUROSTRONG 9450
					
MO2450	MO9310	MO9610	MO9320	MO9420	MO9450
p. 140	p. 141	p. 141	p. 142	p. 142	p. 142
EUROSTRONG 9650	EUROSTRONG 9620	EUROSTRONG 3420	EUROSTRONG 3520	EUROSTRONG 3620	
					
MO9650	MO9620	MO3420	MO3520	MO3620	
p. 143	p. 143	p. 144	p. 144	p. 144	



PROTECTION THERMIQUE - CHAUD & FROID
THERMAL PROTECTION - HEAT AND COLD

EUROWINTER F100	EUROWINTER ISLANDE	EUROWINTER FINLANDE	EUROWINTER 330	EUROWINTER MX100	EUROWINTER D100
					
1WINY0	MO2490	MO2465	MO330	1WIDX00	1WIND0
p. 148	p. 148	p. 149	p. 149	p. 150	p. 151
EUROWINTER F110	EUROWINTER L20	EUROWINTER L200	EUROWINTER L22	EUROWINTER 6610	EUROICE
					
1WICH00	1LAFO	1WILF0	1LAWO	MO6610	MO6630
p. 152	p. 153	p. 153	p. 154	p. 154	p. 155
EUROICE 2	EURO CUT STRONG P110	EUROHEAT DEX	EUROHEAT 4600	EUROHEAT 4700	EUROHEAT GREEN
					
1WIPP0	1CHSP00	1HEDX00	MO4600	MO4700	1HEFROP
p. 155	p. 158	p. 158	p. 159	p. 159	p. 160
EUROHEAT CUT F	EUROHEAT 4655	EUROHEAT 4657	EUROHEAT 4685	EUROHEAT 4687	
					
1HECE00	MO4655	MO4657	MO4685	MO4687	
p. 161	p. 162	p. 162	p. 163	p. 163	



PROTECTION CHIMIQUE
CHEMICAL PROTECTION

EUROCHEM NE530  1CHNE30 p. 168	EUROCHEM NI550  1CHNI50 p. 169	EUROCHEM N5510  MO5510 p. 170	EUROCHEM N5540  MO5540 p. 170	EUROCHEM L3820  MO3820 p. 171	EUROWINTER F110  1WICH00 p. 171
EUROCHEM 3510  MO3510 p. 172	EUROCHEM 3636  MO3636 p. 172	EUROCHEM 3669  MO3669 p. 173	EUROCHEM 3740  MO3740 p. 173	EUROCHEM 3640  MO3640 p. 173	EURODIP 5220  MO5220 p. 175
EUROCHEM L5210  MO5210 p. 174	EUROCHEM N5520  MO5520 p. 175	EUROCHEM N5530  MO5530 p. 175	EUROCHEM N5560  MO5560 p. 175	EUROCHEM NES310  MO5310 p. 176	EURODIP 5030  MO5030 p. 176
EURO-ONE 5960  MO5960 p. 177	EURO-ONE 5930  MO5930 p. 177	EURO-ONE 5910  MO5910 p. 178	EURO-ONE 5920  MO5920 p. 178	EURO-ONE 5810  MO5810 p. 179	EURO-ONE 5820  MO5820 p. 179
EURO-ONE 5710  MO5710 p. 180	EURO-ONE 5720  MO5720 p. 180				



SPÉCIALITÉS
SPECIALTIES

EUOWELD 360  1WEL360 p. 186	EUOWELD 250  1WEL25 p. 187	S1 WELDING TYPE A LV2  1WEL270 p. 188	EUOWELD 300  1WEL300 p. 189	EUOWELD 330  1WEL330 p. 190	EUOWELD 2631  MO2631 x
EUOWELD 140  1WEL14 p. 191	EUOWELD 2524  MO2524 p. 191	EUOWELD 100  1WEL10 p. 192	EUOWELD 400  1WEL400 p. 193	EUOWELD 200  1WEL20 p. 193	TOUCH E  1TOUC00 x
FLEXGRIP COMPOSITE  MO8710 MO8810 MO8910 MO8510 MO8610 p. 195	ELECTROVOLT  MO8310 MO8410 MO8026 MO8056 MO8110 MO8210 p. 195	EUOSTRONG 2550  MO2550 p. 196	EUOLITE 4300  MO4300 p. 197	EUOLITE 4330  MO4330 p. 197	EUOLITE 4150  MO4150 p. 198
EUOLITE 4152  MO4152 p. 198	EUOLITE 4100  MO4100 p. 198	EUOLITE 4210  MO4210 p. 199	EUOLITE 4400  MO4400 p. 199	MOP4800  MOP4800 p. 199	EUOLITE EST80  1EST800 p. 200
EUOLITE EST90  1EST900 p. 200					



NORMES / STANDARDS

LA NORME EN 420 DEVIENT EN ISO 21420 : QU'EST-CE QUE CELA CHANGE ? EN 420 TRANSITIONED INTO EN ISO 21420: WHAT ARE THE CHANGES?

CHAMP D'APPLICATION

La norme EN ISO 21420 : 2020 s'applique désormais **aux gants, aux mitaines, aux maniques et à la protection des bras**.

INNOCUITÉ

La nouvelle norme EN ISO 21420 vient compléter les exigences existantes dans la norme EN 420 :

- Pour les gants contenant du cuir, la teneur en **Chromium VI** dans le cuir doit être inférieure à 3,0mg/kg de cuir.
- Le **pH** des gants doit être compris entre 3,5 et 9,5.

Elle précise par ailleurs les points suivants :

- Tous les matériaux métalliques qui peuvent entrer en contact prolongé avec la peau doivent avoir un rejet de **nickel** inférieur 0,5µg/cm² par semaine.
- Dans les gants polyuréthane, la quantité de **Dyméthylformamide (DMFa)** ne doit désormais pas excéder 1000mg/Kg (0,1% en poids) ou 1000PPM.

NB : certains de nos gants COVERGUARD, comme le 1PULD40 contient moins de 10PPM de DMFa.

- Dans les gants enduits, contenant du caoutchouc ou du plastique, la teneur en **hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAHs)** ne doit pas dépasser 1mg/kg (0,0001% en masse de ces composés).
- Obligation d'inscrire sur la notice un avertissement concernant les gants contenant du caoutchouc naturel.

NETTOYAGE

Si des instructions d'entretien sont fournies sur la notice, les gants doivent être testés deux fois : d'abord avant lavage, puis après soumission au nombre maximal de cycles de lavages recommandé sur la notice.

Les niveaux de performances les plus faibles seront alors retenus.

SCOPE OF APPLICATION

The EN ISO 21420:2020 standard now applies **to gloves, mittens, potholders and arm protection**.

SKIN SAFETY

The new standard EN ISO 21420 complements the existing requirements in EN 420 :

- For gloves containing leather, the content of **Chromium VI** in the leather must be less than 3.0mg/kg leather.
- The **pH** of gloves must be between 3.5 and 9.5.

It also specifies the following points:

- All metallic materials that may come into prolonged contact with the skin must have a **nickel** release of less than 0.5µg/cm² per week.
- In polyurethane gloves, the quantity of **Dyméthylformamide (DMFa)** must not exceed 1000mg/Kg (0.1% by weight) or 1000PPM.

NB: some of our COVERGUARD gloves, such as 1PULD40 contains less than 10PPM of DMFa.

- In coated gloves, containing rubber or plastic, the content of **polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)** must not exceed 1mg/kg (0.0001% by mass of these compounds).
- Requirement to include a warning on the manual for gloves containing natural rubber.

CLEANING

If care instructions are provided in the manual, the gloves must be tested twice: first before washing, then after being subjected to the maximum number of wash cycles recommended in the manual.

The lowest performance levels will then be used.

La norme EN ISO 21420 : 2020, publiée en mars 2020 remplace désormais la norme EN 420. Cette nouvelle norme précise les exigences générales : conception, fabrication, marquage, information fabricant ainsi que les méthodes de tests.

MARQUAGE DES GANTS

Pour une meilleure traçabilité, les gants doivent désormais porter les mentions suivantes :

- Le nom, la marque commerciale ou tout autre moyen d'identification du fabricant
- L'adresse complète du fabricant
- Le nom ou le code du gant
- La taille
- La ou les normes (pictogramme + référence de la norme)
- La date de fabrication (au moins le mois et l'année) ou le lot de fabrication
- Si cela s'applique, la date d'obsolescence (au moins le mois et l'année) derrière le pictogramme de sablier.

Si le marquage sur le gant n'est pas possible en raison des caractéristiques du produit, il doit être placé sur l'emballage ou sur tout document fourni avec le gant.

The EN ISO 21420:2020 standard, published in March 2020, replaces EN 420. This new standard specifies the general requirements: design, manufacturing, marking, manufacturer information and test methods.

GLOVE MARKING

For better traceability, gloves must now be marked with the following:

- The name, trademark or other means of identification of the manufacturer
- The full address of the manufacturer
- Glove name or code
- Size
- Standard(s) (pictogram + standard reference)
- Date of manufacture (at least month and year) or batch number
- If applicable, the date of obsolescence (at least month and year) behind the hourglass pictogram.

If marking on the glove is not possible due to product characteristics, it must be placed on the packaging or on any document supplied with the glove.



Découvrez notre article
Find out more on the article

EN 16350



PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES

Pour les gants destinés à être portés en zone ATEX (Atmosphère Explosive), le pictogramme suivant apparaît :

- Les propriétés électrostatiques doivent être testées conformément à la norme EN 16350.

Pour les gants présentant d'autres propriétés électrostatiques de surface ou d'atténuation de charges :

- Aucun pictogramme n'est nécessaire. Les propriétés électrostatiques testées selon les normes EN 1149-1 ou EN 1149-3 peuvent être consignées sur la notice.

TAILLES ET DIMENSIONS DE GANTS

Il n'y a plus de longueur minimum requise. Les tailles des gants peuvent être définies au choix selon l'Annexe B de la norme ou bien selon un autre système expliqué à l'utilisateur. Toutefois, dans le cas d'un usage spécifique, on appliquera les longueurs exigées par les normes applicables (exemple : gants pour soudeurs EN 12477).

GANTS MULTICOUCHES

Des instructions concernant l'enfilage, le retrait et l'ajustement des gants doivent désormais apparaître sur la notice. La doublure ne doit pas être retournable lorsque l'on retire le gant. Cette mention s'applique tout particulièrement aux gants avec doublure (isolation thermique au froid ou à la chaleur)

EN 16350



ELECTROSTATIC PROPERTIES

For gloves intended to be worn in ATEX zones (Explosive Atmospheres), the following pictogram appears:

- Electrostatic properties must be tested in accordance with EN 16350.

For gloves with other electrostatic surface properties or charge attenuation:

- No pictogram is required. The electrostatic properties tested according to EN 1149-1 or EN 1149-3 can be recorded in the instructions.

GLOVE SIZES AND DIMENSIONS

There is no longer a minimum length requirement. The glove sizes can be defined either according to Annex B of the standard or according to another system explained to the user. However, in the case of a specific use, the lengths required by the applicable standards will be applied (example: gloves for welders EN 12477).

MULTI-LAYER GLOVES

Instructions for donning, doffing and adjusting the gloves should now appear on the instruction manual. The liner must not be reversible when the glove is removed. This is especially true for gloves with a lining (thermal insulation against cold or heat)



NORMES / STANDARDS



EN10819:2003+A1:2019 PROTECTION CONTRE LES VIBRATIONS PROTECTION AGAINST VIBRATIONS

La norme EN10819, relative aux vibrations main-bras, spécifie les mesurage et évaluation du facteur de transmission des vibrations par les gants à la paume de la main.

Elle prévoit de mesurer la transmissibilité des vibrations d'une poignée vibrante - à travers un gant - au niveau de la paume.

L'essai est effectué suivant des bandes de fréquences d'un tiers d'octave, avec des fréquences centrales de **25 Hz à 1250 Hz**. Pour qu'un gant soit décrit comme étant anti-vibrations, les critères suivants doivent être remplis :

- La valeur TRM doit être inférieure ou égale à $\leq 0,9$ (transmission totale des vibrations entre 25 Hz et 200 Hz)
- La valeur TRH doit être inférieure ou égale à $\leq 0,6$ (transmission totale des vibrations entre 200 Hz et 1,25 kHz)
- L'épaisseur du matériau d'amortissement dans la paume ne doit pas dépasser 8mm. Le matériau doit également couvrir toute la paume et toute la longueur du pouce et des doigts.

Voir le gant EUROSTRONG VIBE / 1VIBL00 page 93

EN10819 Standard related to Hand-arm vibrations, specify Measurement and evaluation of the vibration transmissibility of gloves at the palm of the hand

The standard requires the measurement of the vibration transmissibility of a vibrating handle - through a glove - at palm level.

The test is conducted in one-third octave frequency bands, with centre frequencies from **25 Hz to 1250 Hz**. For a glove to be described as anti-vibration, the following criteria must be met:

- The TRM value must be less than or equal to ≤ 0.9 (total vibration transmission between 25 Hz and 200 Hz)
- TRH value must be less than or equal to ≤ 0.6 (total vibration transmission between 200 Hz and 1.25 kHz)
- The thickness of the cushioning material in the palm should not exceed 8mm. The material should also cover the entire palm and the entire length of the thumb and fingers.

See glove EUROSTRONG VIBE / 1VIBL00 a page 93



EN 388:2016 PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANIQUES PROTECTION AGAINST MECHANICAL RISKS

La norme EN 388 concerne les risques mécaniques. Elle définit des niveaux de performance en matière d'abrasion, de coupure, de déchirure, de perforation ainsi que la résistance à l'impact.

Standard EN 388 applies to mechanical risks. It defines the performance standards for **abrasion, cutting, tearing, perforation as well as the impact resistance.**

EN 388



A B C D E P

- A** Résistance à l'abrasion (cycles)
Abrasion resistance (cycles)
- B** Résistance à la coupure - Couptest (indice)
Cut resistance (index)
- C** Résistance à la déchirure (Newton)
Tear resistance (Newton)
- D** Résistance à la perforation (Newton)
Punch resistance (Newton)
- E** Résistance à la coupure ISO (A à F)
ISO cut resistance (A to F)
- P** Protection contre les chocs
Impact protection

NIVEAUX DE PERFORMANCE* / PERFORMANCE LEVELS*					
EN388:2016	NIVEAU 1 / LEVEL 1	NIVEAU 2 / LEVEL 2	NIVEAU 3 / LEVEL 3	NIVEAU 4 / LEVEL 4	NIVEAU 5 / LEVEL 5
A Résistance à l'abrasion (cycles) Abrasion resistance (cycles)	100	500	2 000	8 000	-
B Résistance à la coupure - Couptest (indice) Cut resistance (index)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
C Résistance à la déchirure (Newton) Tear resistance (Newton)	10	25	50	75	-
D Résistance à la perforation (Newton) Punch resistance (Newton)	20	60	100	150	-

*Valeurs supérieures ou égales à. Superior or equal to.

Note : La lettre X signifie que le test n'a pas été réalisé ou que le test n'est pas applicable.
Note : The letter X means that the test has not been performed or that the test is not applicable.

Principales différences entre les 2 tests coupures prévus par la norme EN388, le Coupe-tests et le TDM :

Main differences between the 2 cut-tests provided for by the EN388 standard, the Coupe-test and the TDM :

DIFFÉRENCES / DIFFERENCES	B EN388:2003 COUPTEST	E EN388:2016 ISO 13997
Type de lame Blade type	Ronde Round	Droite Straight
Méthode de découpe Cutting method	Rotation avec contact répété Rotating with repeated contact	Droit avec un seul contact Straight with single contact
Force appliquée Applied strength	Constante 5N Constant 5N	Variable de 2 à 30 Newton Variable from 2 to 30 Newtons

Correspondance entre les performances TDM et ANSI :

Correlation between TDM and ANSI performance :

EN ISO 13997 (NEWTON)		NIVEAU A / LEVEL A	NIVEAU B / LEVEL B	NIVEAU C / LEVEL C	NIVEAU D / LEVEL D	NIVEAU E / LEVEL E	NIVEAU F / LEVEL F	
E	Résistance à la coupure <i>Cut resistance</i>	2	5	10	15	22	30	
EN ISO 13997 EUROPE								
ANSI/ISE USA								
ANSI/ISE USA		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7/A8/A9
Poids appliqué à la coupure en grammes <i>Cutting load is measured in grams</i>		≥ 200gr	≥ 500gr	≥ 1 000gr	≥ 1 500gr	≥ 2 200gr	≥ 3 000gr	≥ 4 000gr / ≥ 5 000gr / ≥ 6 000gr



P PROTECTION CONTRE LES CHOCES IMPACT PROTECTION



Un nouveau test facultatif est introduit afin de satisfaire aux exigences du test à l'impact selon la norme EN 13594 : 2015. Pour réussir le test, la moyenne des forces doit être inférieure ou égale à 7 kN et aucun résultat ne doit être supérieur à 9 kN. Dans le cas où le gant passe le test, la lettre P peut être rajoutée en fin de marquage sous le pictogramme.

A new optional test is introduced to meet the requirements of the impact test according to the EN 13594: 2015 standard. To pass the test, the mean transmitted force needs to be less than or equal to 7 kN with no single results greater than 9 kN. In the case where the glove passes the test, the letter P can be added at the end of the marking under the pictogram.



NORMES / STANDARDS



EN407:2020 PROTECTION CONTRE LA CHALEUR PROTECTION AGAINST HEAT



ÉVOLUTION DE LA NORME EN407 : QU'EST-CE QUE CELA CHANGE ? EVOLUTION OF EN407 STANDARD: WHAT ARE THE CHANGES?

La nouvelle norme EN407:2020 inclut désormais tous les gants de protection contre la chaleur de contact et les flammes, les dispositifs de protection des bras ainsi que les articles de protection thermique à usage domestique grand public : gants de cuisine, gants de barbecue, maniques, etc.

Un nouveau pictogramme fait son apparition pour les gants dont le comportement au feu n'a pas été testé.

NB : Lors de la révision de la norme, les niveaux de performances n'ont pas changé et vont toujours du niveau 1 au niveau 4. Lorsque le niveau de performance est symbolisée par la lettre X, cela signifie que le test n'a pas été réalisé. Certains processus ont évolué dans le but d'améliorer la qualité des tests.

- Amélioration des méthodes d'essai pour mesurer le comportement au feu, la résistance à la chaleur de contact et de convection, les grandes quantités de métal en fusion.
- Les niveaux de performance sont basés non plus sur la moyenne mais sur les plus faibles résultats des tests
- Introduction d'une résistance mécanique minimum : Niveau 1 (10N) minimum pour la résistance à la déchirure EN 388

Sous les pictogrammes de la flamme et de la chaleur, on trouve 6 chiffres, représentant les scores obtenus lors des tests.



En savoir plus
For more informations

Recently revised, the new EN407:2020 standard now includes all contact heat and flame protection gloves, arm protection devices as well as thermal protection items for consumer household use: kitchen gloves, barbecue gloves, potholders, etc.

New pictogram has been introduced for gloves that have not been tested for fire behaviour.

NB: At the revision of the standard, the performance levels have not changed and still vary from level 1 to level 4. When the performance level is symbolised by the letter X, this means that the test has not been carried out. Some processes have evolved in order to improve the quality of the tests.

- Improved test methods for measuring fire behaviour, contact and convection heat resistance, large amounts of molten metal.
- Performance levels are no longer based on the average but on the lowest test results
- Introduction of a minimum mechanical strength: Level 1 (10N) minimum for tear resistance EN 388

Under the flame and heat pictograms are 6 figures, representing the scores achieved in the tests.



	A		B		C	D	E	F
	COMPORTEMENT AU FEU RESISTANCE TO FIRE		RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT CONTACT HEAT		RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE CONVECTIVE HEAT RESISTANCE	RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE RADIANT HEAT RESISTANCE	RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION RESISTANCE TO SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL	RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION RESISTANCE TO LARGE SPLASHES OF MOLTEN METAL
	DURÉE DE PERSISTANCE A LA FLAMME (SEC) FLAME PERSISTENCE TIME (SEC)	DURÉE INCANDESCENCE RÉSIDUELLE (SEC) RESIDUAL INCANDESCENCE TIME (SEC)	TEMPÉRATURE DE CONTACT °C CONTACT TEMPERATURE °C	DURÉE (SEC) DURATION (SEC)	INDICE DE TRANSFERT THERMIQUE(S) THERMAL TRANSFER INDEX HTI (S)	INDICE DE TRANSFERT THERMIQUE(S) THERMAL TRANSFER INDEX HTI (S)	NB GOUTTELETTES POUR OBTENIR HAUSSE TEMPÉRATURE DE 40°C NUMBER OF DROPLETS TO OBTAIN A TEMPERATURE INCREASE OF 40°C	MASSE DE FER EN FUSION (G) POUR PROVOQUER UN BRÛLURE MOLTEN IRON (G) NECESSARY TO CAUSE BURNS
1	≤ 15 s	NC	 100°C	≥ 15 s	≥ 4 s	≥ 7 s	≥ 10	30g
2	≤ 10 s	≤ 120 s	 250°C	≥ 15 s	≥ 7 s	≥ 20 s	≥ 15	60g
3	≤ 3 s	≤ 25 s	 350°C	≥ 15 s	≥ 10 s	≥ 50 s	≥ 25	120g
4	≤ 2 s	≤ 5 s	 500°C	≥ 15 s	≥ 18 s	≥ 95 s	≥ 35	200g

Cette norme ne concerne ni les gants pour Pompiers (EN659), ni les gants pour soudeurs (EN12477).
This standard does not apply to firefighters' gloves (EN659) or welders' gloves (EN12477).



EN511:2006 PROTECTION CONTRE LE FROID PROTECTION AGAINST COLD



NIVEAU DE PERFORMANCE PERFORMANCE LEVEL	RÉSISTANCE AU FROID CONVectif (TR EN M2 K/W) CONVECTIVE COLD RESISTANCE (TR IN M2 K/W)	RÉSISTANCE AU FROID DE CONTACT (TR EN M2 K/W) CONTACT COLD RESISTANCE (R IN M2 K/W)	PERMÉABILITÉ À L'EAU PERMEABILITY TO WATER
0			Non / No
1	0,10 < /TR < 0,15	COLD 1 0,025 < /TR < 0,050	Oui / Yes
2	0,15 < /TR < 0,22	COLD 2 0,050 < /TR < 0,100	
3	0,22 < /TR < 0,30	COLD 3 0,100 < /TR < 0,150	
4	0,30 < /TR	0,150 < /TR	
	A Froid Convectif 0 à 4 Propriété d'isolation thermique du gant obtenue par la mesure de l'énergie nécessaire pour conserver une température moyenne sur le dessus de la main à l'intérieur du gant Convective cold 0 to 4 Thermal insulation property of the glove obtained by measuring the energy required to maintain an average temperature on the top of the hand inside the glove	B Froid de contact de 0 à 4 Capacité de résistance thermique du matériau du gant qui est en contact avec un objet froid. Contact cold from 0 to 4 Thermal resistance capacity of the glove material that is in contact with a cold object.	C Capacité du gant plongé dans l'eau à retenir la pénétration d'eau. 0 = Pénétration d'eau après 5 mn 1 = Imperméable à l'eau Capacity of the glove immersed in water to retain water penetration. 0 = Water penetration after 5 minutes 1 = Waterproof





EN374-1:2016/A1:2018 PROTECTION DES PRODUITS CHIMIQUES PROTECTION OF CHEMICALS



UN SEUL PICTOGRAMME ET 3 TYPES DE GANTS / ONE PICTOGRAM AND 3 TYPES OF GLOVES		
TYPE DE GANTS / GLOVE TYPE	EXIGENCE / REQUIREMENTS	MARQUAGE / LABELLING
TYPE A	ÉTANCHÉITÉ (EN 374-2) Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 6 produits de la nouvelle liste (EN 16523-1) PENETRATION RESISTANCE (EN 374-2) breakthrough time ≥ 30 min for at least 6 products in the new list (EN16523-1)	EN ISO 374-1 / Type A  AJKLPR
TYPE B	ÉTANCHÉITÉ (EN 374-2) Temps de passage ≥ 30 min pour au moins 3 produits de la nouvelle liste (EN 16523-1) PENETRATION RESISTANCE (EN 374-2) breakthrough time ≥ 30 min for at least 3 products in the new list (EN16523-1)	EN ISO 374-1 / Type B  JKL
TYPE C	ÉTANCHÉITÉ (EN 374-2) Temps de passage ≥ 10 min pour au moins 1 produit de la nouvelle liste (EN 16523-1) PENETRATION RESISTANCE (EN 374-2) breakthrough time ≥ 10 min for at least 1 product in the new list (EN16523-1)	EN ISO 374-1 / Type C 

TEST DE DÉGRADATION DEGRADATION TEST



Pour pouvoir revendiquer une protection contre un produit chimique de la liste, les tests de perméation et dorénavant de dégradation doivent être réalisés. Le résultat du test de dégradation est reporté dans la notice d'information.
In order to be able to claim protection against a chemical on the list, permeation as well as degradation tests must be carried out. The result of the degradation test is reported in the information leaflet.

LISTE DES COMPOSANTS DANGEREUX / LIST OF HAZARDOUS COMPONENTS			
CODE	PRODUIT CHIMIQUE / CHEMICAL PRODUCT	NUMÉRO CAS CASE NUMBER	CLASSE / CLASS
A	MÉTHANOL / METHANOL	67-56-1	ALCOOL PRIMAIRE / PRIMARY ALCOHOL
B	ACÉTONE / ACETONE	67-64-1	CÉTONE / KETONE
C	ACÉTONITRILE / ACETONITRILE	75-05-8	COMPOSÉ NITRILE / NITRILE COMPOUND
D	DICHLOROMÉTHANE / DICHLOROMETHANE	75-09-2	HYDROCARBURE CHLORÉ / CHLORINATED HYDROCARBON
E	BISULFURE DE CARBONE / CARBON BISULFIDE	75-15-0	COMPOSÉ ORGANIQUE CONTENANT DU SOUFFRE ORGANIC SULPHUR-CONTAINING COMPOUND
F	TOLUÈNE / TOLUENE	108-88-3	HYDROCARBURE AROMATIQUE / AROMATIC HYDROCARBON
G	DIÉTHYLAMINE / DIETHYLAMINE	109-89-7	AMINE / AMINE
H	TÉTRAHYDROFURANNE / TETRAHYDROFURAN	109-89-7	COMPOSÉ ÉTHÉRIQUE HÉTÉROCYCLIQUE HETEROCYCLIC ETHERIC COMPOUND
I	ACÉTATE D'ÉTHYLE / ETHYL ACETATE	141-78-6	ESTER / ESTER
J	N-HEPTANE / N-HEPTANE	142-82-5	HYDROCARBURE SATURÉ / SATURATED HYDROCARBON
K	HYDROXYDE DE SODIUM 40% / 40% SODIUM HYDROXIDE	1310-73-2	BASE INORGANIQUE / INORGANIC BASE
L	ACIDE SULFURIQUE 96% / SULPHURIC ACID 96%	7664-93-9	ACIDE MINÉRAL INORGANIQUE, OXYDANT INORGANIC MINERAL ACID, OXIDIZING
M	ACIDE NITRIQUE 65% / NITRIC ACID 65%	7697-37-2	ACIDE MINÉRAL INORGANIQUE, OXYDANT INORGANIC MINERAL ACID, OXIDIZING
N	ACIDE ACÉTIQUE 99% / ACETIC ACID 99%	64-19-7	ACIDE ORGANIQUE / ORGANIC ACID
O	AMMONIAQUE 25% / AMMONIA 25%	1336-21-6	BASE ORGANIQUE / ORGANIC BASE
P	PEROXYDE D'HYDROGÈNE 30% / HYDROGEN PEROXIDE 30%	7722-84-1	PEROXYDE / PEROXIDE
S	ACIDE FLUORHYDRIQUE 40% / 40% HYDROFLUORIC ACID	7664-39-3	ACIDE MINÉRALE INORGANIQUE / INORGANIC MINERAL ACID
T	FORMALDÉHYDE 37% / FORMALDEHYDE 37%	50-00-0	ALDÉHYDE / ALDEHYDE



EN ISO 374-5:2016 PROTECTION CONTRE LES MICRO-ORGANISMES PROTECTION AGAINST MICRO-ORGANISMS

EN ISO 374-5




EN ISO 374-5



VIRUS

Les gants doivent satisfaire le test d'étanchéité selon la norme EN 374-2 : 2014. La possibilité de revendiquer une protection contre le virus a été ajoutée si le gant passe le test ISO 16604 : 2004 (méthode B). Pour les gants offrant une protection contre les bactéries, les champignons et les virus
The gloves must pass the penetration resistance test standard EN374-2:2014. The possibility of claiming protection against viruses has been added if the glove passes the ISO 16604 test: 2004 (method B) test. For gloves offering protection against bacteria, fungi and viruses



Uncover your skills

CRITÈRES DE CHOIX D'UN GANT

→ CRITERIA OF CHOICE FOR A GLOVE

Le choix d'un gant est un **compromis** entre un niveau de **protection** nécessaire, défini à l'occasion d'une analyse de poste, un niveau de **confort** souhaité et, plus que le simple coût d'achat, un **coût d'usage** (durabilité, productivité). Notre catalogue a été conçu afin de vous permettre de trouver le gant le plus adapté à la protection recherchée. Nous vous proposons plusieurs étapes pour identifier les différents critères dans le choix du meilleur gant.

Choosing a glove is a **trade-off** between the level of **protection** required, as established during a workplace analysis, the required level of **comfort** and - more importantly than just the cost - **its value in use** (durability, productivity). Our catalogue has been designed to help you find the most suitable glove for the protection you require. We suggest several steps to establish the different criteria for selecting the best glove.

1 IDENTIFIER ET CLASSIFIER LES RISQUES POTENTIELS TO IDENTIFY AND CLASSIFY POTENTIAL RISKS



PROTECTION COUPURE
CUT PROTECTION



PROTECTION CHIMIQUE
CHEMICAL PROTECTION



PROTECTION MÉCANIQUE
MECHANICAL PROTECTION



PROTECTION ÉTANCHE
LIQUIDPROOFNESS



PROTECTION THERMIQUE : CHALEUR
THERMAL PROTECTION: HEAT



PROTECTION À USAGE UNIQUE
SINGLE-USE PROTECTION



PROTECTION THERMIQUE : FROID
THERMAL PROTECTION: COLD



PROTECTION AUX RISQUES SPÉCIAUX
SPECIAL RISKS PROTECTION

2 DÉFINIR LE TYPE DE GANT QUI CONVIENT LE MIEUX À VOS BESOINS EN TERMES DE : DEFINE THE GLOVE THAT BEST SUITS YOUR NEEDS IN TERMS OF:

NIVEAU DE PROTECTION SOUHAITÉ :
En fonction des tâches réalisées.

EXPECTED LEVEL OF PROTECTION:
In accordance with performed tasks.

TYPE DE TRAVAIL :
Travaux de précision ou manutention générale voire lourde. Cela déterminera le niveau de dextérité.

TYPE OF WORK:
Precision work or general & heavy duty work. This will define the level of dexterity

ENVIRONNEMENT :
Milieu sec, légèrement huileux, huileux ou encore humide. Cela déterminera la nature chimique de l'enduction.

ENVIRONMENT:
Dry, slightly oily, oily or wet. This will define the chemical nature of the coating.

CONFORT ATTENDU :
Durée de port (court, permanent ou intermittent), respirabilité; ou souplesse attendue. Il permettra d'améliorer la productivité

EXPECTED COMFORT LEVEL:
Wear time (short-term, intermittent, continuous), breathability, or flexibility. This will improve productivity.

3 SÉLECTIONNER LE PRODUIT LE PLUS ADAPTÉ EN VOUS AIDANT DES DONNÉES TECHNIQUES QUI PRÉCISENT POUR CHAQUE PRODUIT LE DOMAINE D'APPLICATION ET LES AVANTAGES CHOOSE THE MOST APPROPRIATE PRODUCT WITH THE HELP OF TECHNICAL DATA WHICH SHOWS THE APPLICATIONS AND BENEFITS OF EACH GLOVE.

SÉLECTEUR DE PRODUITS GANTS

→ GLOVES PRODUCT SELECTOR

Découvrez notre outil de sélection de produits pour vous aider à trouver le produit qui correspond à votre besoin, en quelques clics seulement et disponible en six langues.

Discover our product selection tool to easily select the products that match your needs, in just a few clicks and available in six languages.

1

Scannez
le QR code
Scan
QR code

2

Affinez vos
recherches
Refine your
search

3

Trouvez vos
chaussures
Find your
footwear



CARACTÉRISTIQUES D'UN GANT

→ CRITERIA OF CHOICE FOR A GLOVE

LES DIFFÉRENTS TYPES D'ENDUCTION TYPES OF COATINGS



PAUME ENDUITE
PALM COATED

Légereté
Lightness
Souplesse
Flexibility
Respirabilité
Breathability



¾ ENDUIT
¾ COATED

Protection accrue
Enhanced protection
Respirabilité
Breathability
Imperméabilité accrue
Enhanced liquidproofness



ENDUCTION TOTALE
FULLY COATED

Protection optimale
Optimal protection
Imperméabilité
Liquidproofness
Résistance accrue
Enhanced resistance

LA NATURE DE L'ENDUCTION NATURE OF COATING



PVC : résistance
mécanique et
économique
PVC: economical,
mechanical resis-
tance



Latex naturel :
flexible et
confortable
Natural latex:
flexible and
comfortable



Polyuréthane :
bon grip en
environnement sec
Polyurethane: good
grip in a dry
environment



Nitrile : résistance
mécanique en
environnement
huileux
Nitrile:
mechanical
resistance in oily
environment

LA FINITION EXTÉRIEURE THE EXTERIOR FINISH



Lisse : ne marque pas les
objets manipulés
Smooth: will not damage
handled objects



Avec picots : améliore
l'isolation thermique et
l'adhérence
Dotted: improves thermal
insulation and grip



Crépé, texturé (avec
motifs) :
améliore l'adhérence
Crepe textured
(patterned):
improves grip



Double enduction finition
sandy : bon grip en milieu
huileux et étanchéité
Double coating sandy finish:
good grip in oily area and
liquidproof



Mousse :
bon grip en milieu sec et
légèrement huileux
Foam :
good grip in dry
and slightly oily



Micro-mousse :
bon grip en milieu sec et
respirabilité
Micro foam :
good grip in dry area
and breathability

CARACTÉRISTIQUES D'UN GANT

→ CRITERIA OF CHOICE FOR A GLOVE

LA FINITION INTÉRIÈRE THE INTERIOR FINISH

Supporté : tricot sans couture ou coupé cousu à base de fibres synthétiques ou naturelles pour des performances spécifiques et un confort accru
Supported: seamless knit or cut and sewn based on synthetic or natural fibres for specific performances and comfort



Coton : confort,
absorption de
la transpiration
Cotton: comfort,
absorption of
perspiration



Polyéthylène haute
densité (HPPE ou
HDPE) : protection
coupure et
dextérité optimisée
High density
polyethylene
(HPPE or HDPE):
for cut
resistance and
optimized
dexterity



Para-amide :
protection coupure
et thermique
Para-amide: for
both thermal
protection and
cut resistance



Poudré :
facilite
le dégantage
Powdered:
for ease
of removal



Flocké (coton)
: confort et
absorption de la
transpiration
Flocked (cotton):
for comfort and
absorption
of perspiration

LES DIFFÉRENTS TYPES DE MANCHETTES : FINITION DU POIGNET DIFFERENT STYLES OF CUFFS: WRIST FINISH



Manchette
de sécurité : idéale
pour les postes de
travail avec risque
de happement
Safety cuff: ideal for
workstations
with risk of
entanglement



Poignet tricot :
protection du
poignet et bon
ajustement
Knitted wrist :
wrist protection
and good
adjustment



Coupe droite :
meilleure aération
Straight cut: for
better ventilation



Coupe feston :
durée de vie
prolongée
Scalloped cuff :
extended service
life



Bord roulé :
résistance à la
déchirure lors du
dégageage
Rolled edge: for re-
sistance to tearing
during removal

IDENTIFIER LES TAILLES IDENTIFY THE SIZING


Pour les gants tricotés / for seamless gloves

5	6	7	8	9	10	11	12	13
XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL

QU'EST-CE QUE LA JAUGE ? WHAT IS THE GAUGE ?

Unité de mesure correspondant à l'épaisseur de la maille. Plus la jauge est importante, plus la maille est fine et plus la dextérité est élevée.

A unit of measurement corresponding to the thickness of the stitch. The thinner the stitch, the greater the dexterity of the glove.





Protection contre la coupure
Cut protection

uncover
your skills



AIDE AU CHOIX - PROTECTION CONTRE LA COUPURE

HELP TO CHOOSE - CUT PROTECTION

1 / 2



IMAGES PICTURES	RÉFÉRENCE REFERENCE	NOM NAME	PAGE	JAUGE GAUGE	MATIÈRE ENDUCTION COATING MATERIAL
	1CLF400	CLAW CUT F 400	p. 60	21	NITRILE NITRILE
	1CL9400	CLAW CUT A9 400	p. 61	18	NITRILE NITRILE
	1CUFF00	EUROCUT N606	p. 62	18	NITRILE NITRILE
	1CRUFO	EUROCUT N600	p. 63	13	NITRILE NITRILE
	1CUPF00	EUROCUT P600	p. 64	13	PU PU
	1ACF100	ACCESS CUT F 100	p. 64	13	PU PU
	1CUFO00	EUROCUT FOOD	p. 65	13	
	1CHSP00	EUROCUT STRONG P110	p. 66	13	PU PU
	1CHMD00	EUROCUT MX100	p. 67	-	
	1CLD400	CLAW CUT D 400	p. 68	21	NITRILE NITRILE
	1CRPG	EUROCUT P500	p. 69	13	PU PU
	1CRLG	EUROCUT N560	p. 69	13	NITRILE NITRILE
	1ACD100	ACCESS CUT D 100	p. 69	13	PU PU
	1HEDX00	EUROHEAT DEX	p. 70	10	NITRILE NITRILE
	1CUCC00	EUROCUT N303	p. 71	18	NITRILE NITRILE
	1CUNC00	EUROCUT N300	p. 72	13	NITRILE NITRILE
	1CUPC00	EUROCUT P313	p. 73	18	PU PU
	1CSLE004	EUROCUT SLEEVE 450	p. 73	13	
	1CSLE006	EUROCUT SLEEVE 600	p. 73	13	
	MO6810	EUROCUT 6810	p. 74	13	PU PU
	1CRAG	EUROCUT 1CRAG	p. 74	13	PU PU
	1CRNY	EUROCUT N318HV	p. 75	18	NITRILE NITRILE
	1CRBF	EUROCUT N318HVC	p. 76	18	NITRILE NITRILE
	1CRPB	EUROCUT P318	p. 77	18	PU PU
	1CRVG	EUROCUT N360	p. 77	13	NITRILE NITRILE

TYPE D'ENDUCTION TYPE OF COATING	ENVIRONNEMENT AREA	SEC DRY	HUMIDE WET	HUILEUX OIL					EN388	ANSI CUT	EN407	EN511
PAUME PALM		✓			✓	✓			4X42F	A6	X1XXXX	
PAUME PALM		✓			✓	✓			4X43F	A9	X1XXXX	
PAUME PALM		✓			✓	✓			4X42F	A6	X1XXXX	
PAUME PALM		✓			✓	✓			4X43F	A6		
PAUME PALM		✓			✓	✓			4X44F	A6	X1XXXX	
PAUME PALM		✓							4X42F	A7		
PAUME PALM		✓					✓		234XE	A5	X1XXXX	
PAUME PALM		✓			✓	✓			4X44D		X2XXXX	
		✓			✓	✓			3X43D	A5		
PAUME PALM		✓			✓	✓			4X42D	A4	X1XXXX	
PAUME PALM		✓							4X43D			
PAUME PALM		✓							4344D			
PAUME PALM		✓							4X42D	A4		
PAUME PALM		✓							4X31C	A3	X2XXXX	
PAUME PALM		✓				✓			4X42C	A3		
PAUME PALM		✓			✓				4X43C	A3		
PAUME PALM		✓				✓			4X42C	A4		
		✓							334XC		X1XXXX	
		✓							334XC		X1XXXX	
PAUME PALM		✓					✓		4342C			
PAUME PALM		✓							4342C			
PAUME PALM		✓				✓			4X42B			
3/4 3/4		✓				✓			4X42B			
PAUME PALM		✓				✓			4X42B			
PAUME PALM		✓							4X43B			



IMAGES PICTURES	RÉFÉRENCE REFERENCE	NOM NAME	PAGE	JAUGE GAUGE	MATIÈRE ENDUCTION COATING MATERIAL
	1CLF707	CLAW CUT F 707	p. 78	18	LATEX LATEX
	1ACF707	ACCESS CUT F 707	p. 79	13	LATEX LATEX
	1CLD700	CLAW CUT D 700	p. 80	18	LATEX LATEX
	1CUXD00	EUROCUT L400	p. 81	13	LATEX LATEX
	1WIND0	EUROWINTER D100	p. 82	13	LATEX LATEX
	1CHLD00	EUROCUT STRONG L440	p. 83	13	LATEX LATEX
	1CRHB	EUROCUT L580	p. 83	13	LATEX LATEX
	1CRLB	EUROCUT SC580L	p. 84	13	LATEX LATEX
	1ACD700	ACCESS CUT D 700	p. 84	13	LATEX LATEX
	1ACD707	ACCESS CUT D 707	p. 84	13	LATEX LATEX
	1CLF500	CLAW CUT F 500	p. 85	21	NITRILE NITRILE
	1CLF505	CLAW CUT F 505	p. 86	18	NITRILE NITRILE
	1HECE00	EUROHEAT CUT F	p. 87	10	NITRILE NITRILE
	1ACF505	ACCESS CUT F 505	p. 88	13	NITRILE NITRILE
	1CHIC30	EUROCUT IMPACT 200	p. 89	13	NITRILE NITRILE
	1CLD500	CLAW CUT D 500	p. 90	21	NITRILE NITRILE
	1CRAN	EUROCUT N505	p. 91	13	NITRILE NITRILE
	1CRFN	EUROCUT N555	p. 91	13	NITRILE NITRILE
	1CRNB	EUROCUT SC560N	p. 92	13	NITRILE NITRILE
	1ACD500	ACCESS CUT D 500	p. 92	13	NITRILE NITRILE
	1ACD505	ACCESS CUT D 505	p. 92	13	NITRILE NITRILE
	1CUNS00	EUROCUT N313	p. 93	13	NITRILE NITRILE
	1ACD200	ACCESS CUT D 200	p. 93	13	NITRILE NITRILE
	1CHIC60	EUROCUT IMPACT 100	p. 94	13	NITRILE NITRILE
	1WINY0	EUROWINTER F100	p. 95	15	NITRILE NITRILE

TYPE D'ENDUCTION TYPE OF COATING	ENVIRONNEMENT AREA	SEC DRY	HUMIDE WET	HUILEUX OIL					EN388	ANSI CUT	EN407	EN511
3/4 3/4			✓			✓			3X42F	A6	X1XXXX	
3/4 3/4			✓						3X43F	A6	X1XXXX	
PAUME PALM			✓			✓			3X42D	A4	X1XXXX	
3/4 3/4			✓						3X43D	A5		
TOTALE FULL			✓				✓		3X43D	A4		021
PAUME PALM			✓						3X42D	A4	X2XXXX	
PAUME PALM			✓						3X42D			
PAUME PALM			✓						3544D			
PAUME PALM			✓						3X43D	A5	X1XXXX	
3/4 3/4			✓						3X43D	A5	X1XXXX	
PAUME PALM				✓	✓	✓			4X42F	A6	X1XXXX	
3/4 3/4				✓	✓	✓			4X43F	A6	X1XXXX	
PAUME PALM				✓					4X43F	A6	X2XXXX	
3/4 3/4				✓					4X43F	A6	X1XXXX	
3/4 3/4				✓	✓			✓	4X43DP		X1XXXX	
PAUME PALM				✓	✓	✓			4X42D	A4	X1XXXX	
3/4 3/4				✓					4X43D		X1XXXX	
TOTALE FULL				✓					4X43D			
PAUME PALM				✓					4443D			
PAUME PALM				✓					4X43D	A4	X1XXXX	
3/4 3/4				✓					4X43D	A4	X1XXXX	
PAUME PALM				✓	✓	✓			4X42C	A5		
PAUME PALM				✓					4X43D	A4		
PAUME PALM				✓				✓	4X42CP			
TOTALE FULL	✓								4232B		X1XXXX	020

CLAW CUT F 400



Certified by Ecocert Greenlife 267872
18% RCS recycled polyester



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Jauge 21: Sensation de seconde peau pour une dextérité exceptionnelle
- + Enduction palmaire nitrile sandy : Excellent grip et prise en milieu sec et légèrement huileux
- + Renfort pouce-index long : Grip amélioré et évite la déchirure pour une durabilité maximale
- + RCS : Intégration de matériaux recyclés (18%) pour réduire l'impact environnemental

- + Knit Gauge 21: Second skin feel for exceptional dexterity
- + Nitrile sandy palm coating: Excellent grip in dry and slightly oily environment
- + Long crotch between thumb and index: Improved grip and tear prevention for maximum durability
- + RCS: Use of recycled materials (18%) to reduce environmental impact

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tricot noir jauge 21 à base de HPPE, polyester recyclé (18% du poids total du produit) et spandex. L'enduction noire en sandy nitrile et le renfort long entre le pouce et l'index. Idéal pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et légèrement huileux. Black seamless knit Gauge 21 based on HPPE, recycled polyester (18% of total product weight) and spandex. Black palm sandy nitrile coating with long reinforcement between thumb and index. Designed for precision work in dry and slightly oily environments.	21	1CLF400006 - 6 1CLF400007 - 7 1CLF400008 - 8 1CLF400009 - 9 1CLF400010 - 10 1CLF400011 - 11 1CLF400012 - 12	EN388:2016 +A1:2018 4X.4.2.F. EN407:2020 X1.X.X.X		10 / 100 Cavalier individuel brochable Header card

CLAW CUT A9 400



Certified by Ecocert Greenlife 267872
16% RCS recycled polyester



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + CUT A9 : Niveau maximum de protection coupe au monde (norme ANSI)
- + Jauge 18: Confort et une dextérité exceptionnelle
- + Enduction palmaire nitrile sandy : Excellent grip et prise en milieu sec et légèrement huileux
- + Renfort pouce-index long : Grip amélioré et évite la déchirure pour une durabilité maximale
- + RCS : Intégration de matériaux recyclés (16%) pour réduire l'impact environnemental

- + CUT A9: Highest level of cut protection in the world (standard ANSI)
- + Gauge 18: Comfort and high dexterity
- + Nitrile sandy palm coating: Excellent grip in dry and slightly oily environment
- + Long crotch between thumb and index: Improved grip and tear prevention for maximum durability
- + RCS: Use of recycled materials (16%) to reduce environmental impact

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tricot noir jauge 18 à base de HPPE, polyester recyclé (16% du poids total du produit), fibre d'acier et spandex. L'enduction noire en sandy nitrile et le renfort long entre le pouce et l'index. Idéal pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et légèrement huileux. Black seamless knit Gauge 18 based on HPPE, recycled polyester (16% of total product weight), steel fiber and spandex. Black palm sandy nitrile coating with long reinforcement between thumb and index. Designed for precision work in dry and slightly oily environments.	18	1CL9400006 - 6 1CL9400007 - 7 1CL9400008 - 8 1CL9400009 - 9 1CL9400010 - 10 1CL9400011 - 11 1CL9400012 - 12	EN388:2016 +A1:2018 4X.4.3.F. EN407:2020 X1.X.X.X		10 / 100 Cavalier individuel brochable Header card

EUROCUT N606



1CUFF00



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF DURABILITY : Ultra haute résistance à l'abrasion
- + Renfort pouce index
- + Niveau maximum de protection coupure : CUT F
- + Confort et haute dextérité : Sensation seconde peau
- + Haute respirabilité
- + Tactile - Sanitized
- + Protection chaleur de contact 100°C / 15 sec

- + COVERPERF DURABILITY: Ultra high abrasion resistance
- + Crotch between thumb and index
- + Highest level of cut protection: CUT F
- + Second skin sensation: comfort and high dexterity
- + High breathability
- + Touchscreen - Sanitized
- + Heat protection 100°C / 15 sec

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot noir sans couture à base de HDPE, Kevlar®, Spandex, jauge 18, Enduction palmaire micro-mousse de nitrile noir, Renfort sur le pouce et l'index, Traitement Sanitized : prévient le développement des bactéries et des odeurs, Poignet tricot.

Black seamless support from HDPE, Kevlar®, spandex, Black nitrile micro-foam palm coating, 18 gauge, Reinforcement on thumb and Index, Sanitized treatment: prevents the development of bacteria and odors
Knitted wrist.


JAUGE
GAUGE

18

TAILLES
SIZES

- 1CUFF00007 - 7
- 1CUFF00008 - 8
- 1CUFF00009 - 9
- 1CUFF00010 - 10
- 1CUFF00011 - 11
- 1CUFF00012 - 12

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 100
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag



EUROCUT N600



1CRUF0



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF DURABILITY : Ultra haute résistance à l'abrasion
- + Renfort pouce index
- + Niveau maximum de protection coupure : CUT F
- + Dextérité
- + Bonne respirabilité
- + Tactile

- + COVERPERF DURABILITY: Ultra high abrasion resistance
- + Crotch between thumb and index
- + Highest level of cut protection: CUT F
- + Dexterity
- + Good breathability
- + Touchscreen

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot noir sans couture à base de HDPE, polyamide, spandex, jauge 13, Enduction palmaire mousse de nitrile noir, Patch nitrile de renfort entre le pouce et l'index, Poignet tricot.

Black seamless support from HDPE, polyamide, elastane, Black nitrile foam palm coating, 13 gauge, Nitrile patch reinforcement between thumb and index, Knitted wrist.

JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

- 1CRUF00007 - 7
- 1CRUF00008 - 8
- 1CRUF00009 - 9
- 1CRUF00010 - 10
- 1CRUF00011 - 11
- 1CRUF00012 - 12

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EURO CUT P600



ACCESS CUT F 100



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Niveau maximum de protection coupe : CUT F
- + Dextérité
- + Renfort pouce index
- + Tactile
- + Protection chaleur de contact 100°C / 15 sec.
- + Peu salissant

- + Très bon grip dans le milieu sec
- + Niveau maximum de protection coupe : CUT F
- + Dextérité optimisée
- + Pas de fibre de verre
- + Peu salissant

- + Highest level of cut protection: CUT F
- + Dexterity
- + Crotch between thumb and index
- + Touchscreen
- + Heat protection 100°C / 15 sec.
- + Dirt resistant

- + Excellent grip in dry environment
- + Highest level of cut protection: CUT F
- + Optimized dexterity
- + No glass fiber
- + Minimal soiling

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Tricot gris sans couture à base de HDPE, Enduction palmaire PU noir, Renfort nitrile entre le pouce et l'index, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH 1CUPF00 Grey seamless support from HDPE, Black PU palm coating, Nitrile crotch reinforcement between thumb and index, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH	13	1CUPF00007 - 7 1CUPF00008 - 8 1CUPF00009 - 9 1CUPF00010 - 10 1CUPF00011 - 11	EN388:2016 EN407:2004 4.X.4.4.F X1.X.X.X	10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13, Enduction palmaire en PU gris, Poignet tricot 1ACF100 Mottled grey seamless support from HPPE, steel fibres, spandex, polyester, 13 gauge, Grey polyurethane palm coating, Knitted wrist	13	1ACF100006 - 6 1ACF100007 - 7 1ACF100008 - 8 1ACF100009 - 9 1ACF100010 - 10 1ACF100011 - 11 1ACF100012 - 12	EN388:2016 4.X.4.2.F	10 / 100 Multiple Multiple

EURO CUT FOOD



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF DURABILITY: Lavabilité - Performances garanties jusqu'à 20 cycles à 70°C
- + Protection coupe très élevée
- + Manchette longue : protection renforcée de l'avant-bras
- + Adapté au contact alimentaire (tout type d'aliments)
- + Protection chaleur de contact 100°C / 15 sec.

- + COVERPERF DURABILITY: Washability - Performance guaranteed up to 20 cycles at 70°C
- + Very high cut protection
- + Long cuff: reinforced forearm protection
- + Suitable for food contact (all types of food)
- + Heat contact protection 100°C / 15 sec.

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Gant EURO CUT FOOD, tricot blanc sans couture à base de HPPE et Nylon, Poignet tricot, Manchette longue 20cm Contact alimentaire : compatible tout type d'aliments Lavable pendant 20 cycles à 70°C Ambidextre, Vendu à la pièce Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH EURO CUT FOOD glove, white seamless support from UHMWPE and Nylon, Knitted wrist, Long cuff 20cm Food contact : suitable for all types of food Washable for 20 cycles at 70°C Ambidextrous, Sold by piece Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH	13	1CUFO00007 - 7 1CUFO00008 - 8 1CUFO00009 - 9 1CUFO00010 - 10 1CUFO00011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 EN407:2020 2.3.4.X.E. X1.X.X.X	10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag

EUROCUT STRONG P110



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Excellente combinaison de protection et de dextérité fine en bout de doigt (index et pouce) avec enduction PU, et renfort cuir sur la paume et les doigts
 - + Excellente isolation thermique de la main.
 - + Durée de vie prolongée.
- + Excellent combination of protection and fine dexterity in the fingertips (index and thumb) with PU coating, and leather reinforcement on the palm and fingers
 - + Excellent thermal insulation of the hand.
 - + Longer service life.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot à bas de HDPE / polyester, jauge 13, Enduction palmaire PU gris, Piece de cuir sur la paume et doigts sauf pouce et index tactiles; couture para-aramide.
Poignet tricot

HDPE/polyester knit, 13 gauge, Grey PU palm coating, Leather patch on palm and fingers except tactile thumb and index finger; para-aramid stitching.
Knitted wrist.


JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

- 1CHSP00008 - 8
- 1CHSP00009 - 9
- 1CHSP00010 - 10
- 1CHSP00011 - 11

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 60
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROCUT MX100



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection coupeure élevée
 - + Nombreuses zones de renfort et de protection
 - + Parfait ajustement du poignet : velcro
 - + Tactile : permet l'utilisation d'écrans sans quitter les gants
 - + Coloris haute visibilité
- + High cut protection
 - + Multiple reinforcement and protection zones
 - + Perfect wrist adjustment: velcro
 - + Touchscreen : allows the use of screens without leaving the gloves
 - + High visibility colour

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Gants EUROCUT MX100, paume tissu microfibre synthétique gris, Doublure HPPE anticoupeure, dos polyester noir et orange; Dos de l'index rembourré contre le «coup de marteau», Zone de renfort pouce index ; Paume renforcée avec zones d'amorti; Bouts de doigts : pouce, index et majeur équipés de grip PU tactile/ écrans, Poignet en néoprène avec fermeture velcro.

EUROCUT MX100 gloves, grey synthetic microfibre palm, HPPE cut-resistant lining, Black and orange polyester back; Padded index back against «hammer hit», Reinforced crotch between thumb and index; Reinforced palm with cushioning area; Fingertips of thumb, index and middle finger with integrated PU touchscreen grip, Neoprene wrist with velcro fastening.

TAILLES
SIZES

- 1CHMD00007 - 7
- 1CHMD00008 - 8
- 1CHMD00009 - 9
- 1CHMD00010 - 10
- 1CHMD00011 - 11

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Cavalier
individuel
brochable
Header card



CLAW CUT D 400



Certified by Ecocert Greenlife 267872
20% RCS recycled polyester



1CLD400

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



- AVANTAGES**
BENEFITS

 - + Jauge 21: Sensation de seconde peau pour une dextérité exceptionnelle
 - + Enduction palmaire nitrile sandy : Excellent grip et prise en milieu sec et légèrement huileux
 - + Renfort pouce-index long : Grip amélioré et évite la déchirure pour une durabilité maximale
 - + RCS : Intégration de matériaux recyclés (20%) pour réduire l'impact environnemental
- COVER PERF**

 - + Knit Gauge 21: Second skin feel for exceptional dexterity
 - + Nitrile sandy palm coating: Excellent grip in dry and slightly oily environment
 - + Long crotch between thumb and index: Improved grip and tear prevention for maximum durability
 - + RCS: Use of recycled materials (20%) to reduce environmental impact

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Tricot noir jauge 21 à base de HPPE, polyester recyclé (20% du poids total du produit) et spandex. L'enduction noire en sandy nitrile et le renfort long entre le pouce et l'index. Idéal pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et légèrement huileux. Black seamless knit Gauge 21 based on HPPE, recycled polyester (20% of total product weight) and spandex. Black palm sandy nitrile coating with long reinforcement between thumb and index. Designed for precision work in dry and slightly oily environments.	21	1CLD400006 - 6 1CLD400007 - 7 1CLD400008 - 8 1CLD400009 - 9 1CLD400010 - 10 1CLD400011 - 11 1CLD400012 - 12	EN388:2016 +A1:2018 4.X.4.2.D. EN407:2020 X1.X.X.X	10 / 100 Cavalier individuel brochable Header card

EUROCUT N560



EUROCUT P500



ACCESS CUT D 100



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



- AVANTAGES**
BENEFITS

 - + Durabilité (polyamide)
 - + Bon grip dans le milieu sec et légèrement huileux
 - + Dextérité optimisée
 - + Peu salissant
- COVER PERF**

 - + Extended service life (polyamide)
 - + Good grip in dry and slightly oily environment
 - + Optimized dexterity
 - + Dirt resistant
- + Dextérité optimisée
 - + Grip
 - + Durabilité (polyamide)
 - + Peu salissant
 - + Optimized dexterity
 - + Grip
 - + Extended service life (polyamide)
 - + Minimal soiling
- + Très bon grip dans le milieu sec
 - + Dextérité optimisée
 - + Pas de fibre de verre
 - + Peu salissant
 - + Excellent grip in dry environment
 - + Optimized dexterity
 - + No glass fiber
 - + Minimal soiling

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
1CRLG Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide et élasthanne, jauge 13, Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noire. Poignet tricot Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane, 13 gauge, Palm coating in black nitrile micro-foam, Knitted wrist	13	1CRLG06 - 6 1CRLG07 - 7 1CRLG08 - 8 1CRLG09 - 9 1CRLG10 - 10 1CRLG11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 4.3.4.4.D.	5 / 50 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
1CRPG Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, jauge 13, Enduction palmaire en PU gris, Poignet tricot Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane, 13 gauge, Grey polyurethane palm coating, Knitted wrist	13	1CRPG06 - 6 1CRPG07 - 7 1CRPG08 - 8 1CRPG09 - 9 1CRPG10 - 10 1CRPG11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 4.X.4.3.D.	5 / 50 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
1ACD100 Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13, Enduction palmaire en PU gris, Poignet tricot Mottled grey seamless support from HPPE, steel fibres, spandex, polyester, 13 gauge, Grey polyurethane palm coating, Knitted wrist	13	1ACD100006 - 6 1ACD100007 - 7 1ACD100008 - 8 1ACD100009 - 9 1ACD100010 - 10 1ACD100011 - 11 1ACD100012 - 12	EN388:2016 +A1:2018 4.X.4.2.D	10 / 100 Multiple Multiple

EUROHEAT DEX



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Haute dextérité 5/5
 - + Protection accrue à la coupure
 - + Protection accrue à la chaleur de contact : 250°C / 15 sec
 - + Coloris haute visibilité
- + High dexterity 5/5
 - + Increased cut protection
 - + Increased contact heat protection: 250°C / 15 sec
 - + High visibility colour

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Gants EUROHEAT DEX, tricot sans couture orange, jauge 10, à base de polyester et aramid, Intérieur bouclette, Enduction palmaire en nitrile finition sandy, Poignet tricot.

EUROHEAT DEX gloves, orange seamless knit, 10 gauge, From polyester and aramid yarns, Brushed interior, Sandy nitrile palm coating, Knitted wrist


JAUGE
GAUGE

10

TAILLES
SIZES

1HEDX00007 - **7**
1HEDX00008 - **8**
1HEDX00009 - **9**
1HEDX00010 - **10**
1HEDX00011 - **11**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 100
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROCUT N303



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF BREATHABILITY : Confort, respirabilité maximum
 - + COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
 - + Dextérité
 - + Excellent grip en milieux sec
 - + Tactile
- + COVERPERF BREATHABILITY: Comfort, maximum breathability
 - + COVERPERF SKINCARE: Hypoallergenic, tested in an independent laboratory
 - + Dexterity
 - + Very good grip in dry area
 - + Touchscreen

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot gris sans couture à base de HDPE, élasthanne, jauge 18, Enduction palmaire micro mousse de nitrile noir, Poignet tricot.

Grey seamless support from HDPE, elastane, 18 gauge, Black nitrile micro-foam palm coating, Knitted wrist.

JAUGE
GAUGE

18

TAILLES
SIZES

1CUCC00006 - **6**
1CUCC00007 - **7**
1CUCC00008 - **8**
1CUCC00009 - **9**
1CUCC00010 - **10**
1CUCC00011 - **11**
1CUCC00012 - **12**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROCUT N300



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + RESISTANT : Renfort pouce index
- + Dexterité
- + Bon grip en milieux légèrement huileux

- + RESISTANT : Crotch between thumb and index
- + Dexterity
- + Good grip in slightly oily areas

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot bleu sans couture à base de HDPE, polyester, élasthanne, jauge 13, Enduction palmaire mousse de nitrile noir, Patch nitrile de renfort entre le pouce et l'index, Poignet tricot.

Blue seamless support from HDPE, polyester, elastane, 13 gauge, Black nitrile foam palm coating, Nitrile patch reinforcement between thumb and index
Knitted wrist.

JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

- 1CUNC00007 - 7
- 1CUNC00008 - 8
- 1CUNC00009 - 9
- 1CUNC00010 - 10
- 1CUNC00011 - 11
- 1CUNC00012 - 12

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROCUT SLEEVE 450 & 600



EUROCUT P313



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Forme anatomique de la main en tricot extra fin, avec passage pouce.
- + Spécialement développée pour le port d'un gant.
- + Protection chaleur de contact 100°C / 15 sec.
- + Disponible en 2 longueurs 45 / 60cm
- + 1 pièce

- + Extra thin knitted part on the hand with anatomical shape and thumb hole.
- + Specifically developed to be worn with a glove.
- + Heat protection 100°C / 15 sec.
- + Available in 2 length 45 / 60cm
- + 1 piece.



- + Sensation seconde peau
- + Confort : tricot sans fibre de verre
- + Dexterité optimisée
- + Respirabilité maximum

- + Second skin feel
- + Comfort: fibreglass-free liner
- + Optimized dexterity
- + Maximum breathability

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Manchette grise tricotée sans couture, à base de fibres HDPA, polyester, élasthanne, jauge 13, ajustement par scratch en haut du bras, forme anatomique de la main en tricot extra fin, avec passage pouce, ambidextre.

1CSLE00

Grey seamless supported sleeve from HDPA, polyester, elastane, 13 gauge, hook and loop arm adjustment, extra-thin knitted part on the hand with anatomical shape and thumb hole, ambidextrous.


JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1CSLE00450 - 45cm
1CSLE00600 - 60cm

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

12 / 120
Sachet
individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

Tricot sans couture gris, à base de HDPE, polyamide, élasthanne, jauge 18, Enduction palmaire en polyuréthane gris, Tactile, Poignet tricot

1CUPC00

Grey seamless gloves, from HDPE, polyamide, elastane, 18 gauge, Grey polyurethane palm coating, Touchscreen, Knitted wrist.

18

1CUPC00007 - 7
1CUPC00008 - 8
1CUPC00009 - 9
1CUPC00010 - 10
1CUPC00011 - 11



10 / 100
Sachet
individuel
brochable
Hangable
individual
polybag



EURO CUT 6810



EURO CUT 1CRAG



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Bonne dextérité
- + Bon rapport qualité-prix
- + Bon grip en milieu sec
- + Nouveau tricot

- + High dexterity
- + Good value for money
- + Good grip in dry areas
- + New liner



- + Bonne dextérité
- + Bon rapport qualité-prix
- + Bon grip en milieu sec
- + Peu salissant
- + Nouveau tricot

- + High dexterity
- + Good value for money
- + Dirt resistant
- + Good grip in dry areas
- + New liner

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tricot blanc sans couture à base de HDPA, élasthanne, jauge 13 ; enduction palmaire en PU blanc, poignet tricot. MO6810 White seamless support from HDPA and elastane; 13 gauge, white polyurethane palm coating; knitted wrist.	13	6807 - 7 6808 - 8 6809 - 9 6810 - 10 6811 - 11	EN388:2016 +A1:2018 4.3.4.2.C.		12 / 144 Sachet individuel Individual polybag
					!
Tricot gris sans couture à base de HDPA, élasthanne, jauge 13 ; enduction palmaire en PU gris, poignet tricot. 1CRAG Grey seamless support from HDPA and elastane; 13 gauge, grey polyurethane palm coating; knitted wrist.	13	1CRAG06 - 6 1CRAG07 - 7 1CRAG08 - 8 1CRAG09 - 9 1CRAG10 - 10 1CRAG11 - 11 1CRAG12 - 12	EN388:2016 +A1:2018 4.3.4.2.C.		12 / 120 Sachet individuel Individual polybag

EURO CUT N318HV



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Excellente dextérité et grip : réduit la fatigue et améliore la productivité
- + Respirabilité
- + Sensation seconde peau
- + Durée de vie prolongée
- + Contrôle du port aisé (fluo)

- + Excellent dexterity and grip: reduces fatigue and improves productivity
- + Breathability
- + Second skin sensation
- + Extended service life
- + Easy wear control (Hi-Viz)

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tricot jaune fluo sans couture à base de HPPE, polyamide, élasthanne, jauge 18, Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noire, Poignet tricot Yellow Hi-Viz seamless support from HPPE, polyamide, elastane, 18 gauge, Micro-foam black nitrile palm coating Knitted wrist	18	1CRNY06 - 6 1CRNY07 - 7 1CRNY08 - 8 1CRNY09 - 9 1CRNY10 - 10 1CRNY11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 4.X.4.2.B.		5 / 50 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
					!



EURO CUT N318HVC



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Excellente dextérité et grip : réduit la fatigue et améliore la productivité
 - + Respirabilité
 - + Forme ergonomique
 - + Contrôle du port aisé (fluo)
- + Excellent dexterity and grip: reduces fatigue and improves productivity
 - + Ergonomical shape
 - + Breathability
 - + Easy wear control (Hi-Viz)

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot jaune fluo sans couture à base de HPPE, polyamide, élasthanne, jauge 18, Enduction 3/4 en micro-mousse de nitrile noir, Forme ergonomique, Poignet tricot

Yellow Hi-Viz seamless support from HPPE, polyamide and elastane, 18 gauge, Micro-foam black nitrile 3/4 coating, Ergonomic shape, Knitted wrist

JAUGE
GAUGE

18

TAILLES
SIZES

1CRBF06 - **6**
1CRBF07 - **7**
1CRBF08 - **8**
1CRBF09 - **9**
1CRBF10 - **10**
1CRBF11 - **11**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EURO CUT P318



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Excellente dextérité et grip : réduit la fatigue et améliore la productivité
 - + Respirabilité
 - + Sensation seconde peau
 - + Durée de vie prolongée
- + Excellent dexterity and grip: reduces fatigue and improves productivity
 - + Breathability
 - + Second skin sensation
 - + Extended service life

EURO CUT N360



- + Durabilité
- + Dextérité optimisée
- + Peu salissant

- + Extended service life
- + Optimized dexterity
- + Dirt resistant

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot sans couture à base de HPPE, polyamide, élasthanne bleu clair, jauge 18, Enduction palmaire en PU gris, Poignet tricot

1CRPB

Light blue seamless support from HPPE, polyamide, elastane, 18 gauge, Grey PU palm coating, Knitted wrist

JAUGE
GAUGE

18

TAILLES
SIZES

1CRPB06 - **6**
1CRPB07 - **7**
1CRPB08 - **8**
1CRPB09 - **9**
1CRPB10 - **10**
1CRPB11 - **11**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, polyamide, élasthanne, jauge 13, Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noire, Poignet tricot

1CRVG

Mottled grey seamless support from HPPE, polyamide, elastane, 13 gauge, Palm coating in black nitrile micro-foam, Knitted wrist

13

1CRVG06 - **6**
1CRVG07 - **7**
1CRVG08 - **8**
1CRVG09 - **9**
1CRVG10 - **10**
1CRVG11 - **11**



5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

CLAW CUT F 707



Recycled Blended
chain standard
Certified by Ecocert Greenlife 267872
16% RCS recycled polyester



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

NEW
NOUVEAU

CUT
F

HOT
1

ANSI
A6

SANITIZED

CECCO
T&E
STANDARD
100
G-2019/12
EN 111

AVANTAGES
BENEFITS

- + Jauge 18 : Confort et une dextérité exceptionnelle

+ Double enduction latex (3/4 lisse + palmaire finition sandy) : Excellent grip en milieu sec et humide et étanchéité

+ RCS : Intégration de matériaux recyclés (16%) pour réduire l'impact environnemental
- + Gauge 18: Comfort and high dexterity

+ Double latex coating (3/4 smooth + palm sandy finish): Excellent grip in dry and wet environments and waterproof

+ RCS: Use of recycled materials (16%) to reduce environmental impact

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot noir jauge 18 à base de HPPE, polyester recyclé (16% du poids total du produit), fibre d'acier et spandex. L'enduction en latex noir double couche (3/4 lisse + palmaire avec finition sandy). Idéal pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et humide.

Black seamless knit Gauge 18 based on HPPE, recycled polyester (16% of total product weight), steel fiber and spandex. Double black latex coating (3/4 smooth + palm sandy finish). Designed for precision work in dry and wet environments.

GAUGE
GAUGE

18

TAILLES
SIZES

1CLF707006 - 6
1CLF707007 - 7
1CLF707008 - 8
1CLF707009 - 9
1CLF707010 - 10
1CLF707011 - 11
1CLF707012 - 12

NORMES
STANDARDS

EN388:2016
+A1:2018
3.X.4.2.F.
EN407:2020
X1.X.X.X



COND.
PACK

10 / 100
Cavalier
individuel
brochable
Header card

ACCESS CUT F 707



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

NEW
NOUVEAU

CUT
F

HOT
1

ANSI
A6

AVANTAGES
BENEFITS

- + Très bon grip dans le milieu humide

+ Niveau maximum de protection coupure : CUT F

+ Dextérité optimisée

+ Pas de fibre de verre

+ Peu salissant
- + Excellent grip in wet environment

+ Highest level of cut protection: CUT F

+ Optimized dexterity

+ No glass fiber

+ Minimal soiling

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibre d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13, Enduction 3/4 en latex crépé noir, Poignet tricot

Mottled grey seamless support from HPPE, steel fiber, spandex, polyester, 13 gauge, Black crinkled latex 3/4 coating, Knitted wrist

GAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1ACF707006 - 6
1ACF707007 - 7
1ACF707008 - 8
1ACF707009 - 9
1ACF707010 - 10
1ACF707011 - 11
1ACF707012 - 12

NORMES
STANDARDS

EN388:2016
+A1:2018
3.X.4.3.F.
EN407:2020
X1.X.X.X



COND.
PACK

10 / 100
Multiple
Multiple

CLAW CUT D 700



RECYCLED BLEND
chain standard
CERTIFIED
Certified by Ecocert Greenlife 267872
11% RCS recycled polyester



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

NEW
NOUVEAU

CUT
D

HOT
1

ANSI
A4

SANITIZED

CECCO
T10
STANDARD
100
G-0309172
1111



AVANTAGES
BENEFITS

- + Jauge 18 : Sensation de seconde peau pour une dextérité exceptionnelle
 - + Enduction palmaire latex double couche finition sandy : Excellent grip en milieu sec et humide et étanchéité
 - + RCS : Intégration de matériaux recyclés (11%) pour réduire l'impact environnemental
- + Gauge 18: Second skin feel for exceptional dexterity
 - + Latex double palm coating sandy finish: Excellent grip in dry and wet environments
 - + RCS: Use of recycled materials (11%) to reduce environmental impact

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot noir jauge 18 à base de HPPE, polyester recyclé (11% du poids total du produit) et spandex. L'enduction palmaire noire en latex double couche avec finition sandy. Idéal pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et humide.

Black seamless knit Gauge 18 based on HPPE, recycled polyester (11% of total product weight) and spandex. Black latex palm double coating with sandy finish. Designed for precision work in dry and wet environments.

GAUGE
GAUGE

18

TAILLES
SIZES

1CLD700006 - **6**
1CLD700007 - **7**
1CLD700008 - **8**
1CLD700009 - **9**
1CLD700010 - **10**
1CLD700011 - **11**
1CLD700012 - **12**

NORMES
STANDARDS

EN388:2016
+A1:2018
4.X.4.2.D.
EN407:2020
X1.X.X.X



COND.
PACK

10 / 100
Cavalier
individuel
brochable
Header card

EURO CUT L400



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

CUT
D

ANSI
A5

HI-VIZ

AVANTAGES
BENEFITS

- + Bon grip et étanchéité en milieu humide
 - + Durée de vie prolongée
 - + Enduction totale du pouce
 - + Forme ergonomique
 - + Contrôle du port aisé (fluo)
- + Good grip and sealing in wet areas
 - + Extended service life
 - + Full thumb coating
 - + Ergonomical shape
 - + Easy wear control (Hi-Viz)

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot orange sans couture à base de HDPE, polyester, élasthanne, jauge 13, Double enduction : 3/4 main en latex lisse, paume en mousse de latex noire, Forme ergonomique, Poignet tricot

Orange seamless support from HDPE, polyester, elastane, 13 gauge, Double coating, 3/4 smooth latex coating, black foam latex palm coating, Ergonomic shape, Knitted wrist

GAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1CUXD00007 - **7**
1CUXD00008 - **8**
1CUXD00009 - **9**
1CUXD00010 - **10**
1CUXD00011 - **11**
1CUXD00012 - **12**

NORMES
STANDARDS

EN388:2016
+A1:2018
3.X.4.3.D.



COND.
PACK

5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROWINTER D100



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Bonne combinaison de protection coupure CUT D et protection thermique niveau 2
 - + Double enduction latex pour plus d'étanchéité
 - + Bon grip en milieu sec et humide
 - + Souplesse et dextérité
- + Good combination of CUT D protection and thermal protection level 2
 - + Double coating for better waterproofing
 - + Good grip in dry and wet areas
 - + Flexibility and dexterity

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot bleu sans couture à base de HDPE, Doublure en bouclette acrylique grise, Double enduction latex lisse bleu sur main complète et mousse de latex bleu foncé sur la paume, pouce enduit, Forme ergonomique, Poignet tricot

Light blue seamless support from HDPE, Grey acrylic terry liner, Double coating, blue latex smooth fully coated and navy blue latex-foam palm coating with thumb dipped, Ergonomic shape, Knitted wrist

JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1WIND00008 - 8
1WIND00009 - 9
1WIND00010 - 10
1WIND00011 - 11
1WIND00012 - 12

NORMES
STANDARDS

EN388:2016
+A1:2018
3.X.4.3.D.

EN511:2006
0.21



COND.
PACK

5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROCUT STRONG L440



EUROCUT L580



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Excellent grip en milieu sec et humide
- + Enduction sans produit chimique
- + Coloris haute visibilité
- + Isolation thermique par contact 250°C / 15 sec

- + Excellent grip in dry and wet area
- + Chemical-free coating
- + High visibility colours
- + Thermal contact insulation 250°C / 15 sec



- + Grip exceptionnel en milieu humide
- + Durabilité
- + Peu salissant

- + Exceptional grip in wet areas
- + Extended service life
- + Dirt resistance

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot jaune sans couture à base de HDPE, polyester, élasthanne, jauge 13, enduction latex lisse noire embossé : adhérisation losange. Poignet tricot

1CHLD00

Yellow seamless knit, 13 gauge, from HDPE, polyester, elastane, black smooth latex coating, embossed: diamond pattern. Knitted wrist.

JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1CHLD00007 - 7
1CHLD00008 - 8
1CHLD00009 - 9
1CHLD00010 - 10
1CHLD00011 - 11

NORMES
STANDARDS

EN388:2016
+A1:2018
3.X.4.2.D.

EN407:2020
X2.X.X.X.X

COND.
PACK

10 / 100
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

1CRHB

Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane, 13 gauge, Black latex palm coating with crinkled finish, Knitted wrist

JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1CRHB06 - 6
1CRHB07 - 7
1CRHB08 - 8
1CRHB09 - 9
1CRHB10 - 10
1CRHB11 - 11

NORMES
STANDARDS

EN388:2016
3.X.4.2.D.

COND.
PACK

5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag



EURO CUT SC580L



ACCESS CUT D 700



ACCESS CUT D 707



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Grip exceptionnel en milieu humide
- + Sachet de 10 : bon rapport qualité prix
- + Durabilité
- + Peu salissant

- + Très bon grip dans le milieu humide
- + Dextérité optimisée
- + Pas de fibre de verre
- + Peu salissant

- + Très bon grip dans le milieu humide
- + Dextérité optimisée
- + Pas de fibre de verre
- + Peu salissant

- + Exceptional grip in wet areas
- + Bulk packing: good value for money
- + Extended service life
- + Dirt resistant

- + Excellent grip in wet environment
- + Optimized dexterity
- + No glass fiber
- + Minimal soiling

- + Excellent grip in wet environment
- + Optimized dexterity
- + No glass fiber
- + Minimal soiling

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
1CRLB Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, jauge 13, Enduction palmaire en latex noir avec finition adhésivée, Poignet tricot Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane, 13 gauge, Black latex palm coating with crinkled finish, Knitted wrist	13	1CRLB07 - 7 1CRLB08 - 8 1CRLB09 - 9 1CRLB10 - 10 1CRLB11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 3.5.4.4.D.		10 / 100 Multiple Multiple
1ACD700 Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibre d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13, Enduction palmaire en latex crépé noir, Poignet tricot Mottled grey seamless support from HPPE, steel fiber, spandex, polyester, 13 gauge, Black crinkled latex palm coating, Knitted wrist	13	1ACD700006 - 6 1ACD700007 - 7 1ACD700008 - 8 1ACD700009 - 9 1ACD700010 - 10 1ACD700011 - 11 1ACD700012 - 12	EN388:2016 +A1:2018 3.X.4.3.D. EN407:2020 X1.X.X.X.X		10 / 100 Multiple Multiple Multiple
1ACD707 Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibre d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13, Enduction 3/4 en latex crépé noir, Poignet tricot Mottled grey seamless support from HPPE, steel fiber, spandex, polyester, 13 gauge, Black crinkled latex 3/4 coating, Knitted wrist	13	1ACD707006 - 6 1ACD707007 - 7 1ACD707008 - 8 1ACD707009 - 9 1ACD707010 - 10 1ACD707011 - 11 1ACD707012 - 12	EN388:2016 +A1:2018 3.X.4.3.D. EN407:2020 X1.X.X.X.X		10 / 100 Multiple Multiple Multiple

CLAW CUT F 500



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Jauge 21 : Sensation de seconde peau pour une dextérité exceptionnelle
- + Enduction nitrile palmaire double couche finition sandy : Excellent grip en milieu sec et huileux, étancheité
- + Renfort pouce-index long : Grip amélioré et évite la déchirure pour une durabilité maximale
- + RCS : Intégration de matériaux recyclés (16%) pour réduire l'impact environnemental

- + Gauge 21: Second skin sensation for excellent dexterity
- + Nitrile double palm coating with sandy finish: Excellent grip in dry and oily environment, oil and liquidproof
- + Long crotch between thumb and index: Improved grip and tear prevention for maximum durability
- + RCS: Use of recycled materials (16%) to reduce environmental impact

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tricot noir jauge 21 à base de HPPE, polyester recyclé (16% du poids total du produit), fibre d'acier et spandex. L'enduction palmaire en nitrile noir double couche avec finition sandy et le renfort long entre le pouce et l'index. Idéal pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et huileux. Black seamless knit Gauge 21 based on HPPE, recycled polyester (16% of total product weight), steel fiber and spandex. Double black nitrile palm coating with sandy finish and long reinforcement between thumb and index. Designed for precision work in dry and oily environments.	21	1CLF500006 - 6 1CLF500007 - 7 1CLF500008 - 8 1CLF500009 - 9 1CLF500010 - 10 1CLF500011 - 11 1CLF500012 - 12	EN388:2016 +A1:2018 4.X.4.2.F. EN407:2020 X1.X.X.X.X		10 / 100 Cavalier individuel brochable Header card

CLAW CUT F 505



1CLF505



Certified by Ecocert Greenlife 267872
16% RCS recycled polyester



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Jauge 18 : Confort et grande dextérité
- + Enduction nitrile double couche (3/4 lisse + palmaire finition sandy) : Excellent grip en milieu sec et huileux, étanchéité
- + Renfort pouce-index long : Grip amélioré et évite la déchirure pour une durabilité maximale
- + RCS : Intégration de matériaux recyclés (16%) pour réduire l'impact environnemental

- + Knit Gauge 18: Comfort and excellent dexterity
- + Nitrile double coating (3/4 smooth +palm with sandy finish): Excellent grip in dry and oily environment, oil and liquidproof
- + Long crotch between thumb and index: Improved grip and tear prevention for maximum durability
- + RCS: Use of recycled materials (16%) to reduce environmental impact

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot noir jauge 18 à base de HPPE, polyester recyclé (16% du poids total du produit), fibre d'acier et spandex. L'enduction en nitrile double couche (3/4 lisse + palmaire avec finition sandy) et le renfort long entre le pouce et l'index. Idéal pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et huileux.

Black seamless knit Gauge 18 based on HPPE, recycled polyester (16% of total product weight), steel fiber and spandex. Double black nitrile coating (3/4 smooth + palm sandy finish) and long reinforcement between thumb and index. Designed for precision work in dry and oily environments.


JAUGE
GAUGE

18

TAILLES
SIZES

1CLF505006 - 6
1CLF505007 - 7
1CLF505008 - 8
1CLF505009 - 9
1CLF505010 - 10
1CLF505011 - 11
1CLF505012 - 12

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 100
Cavalier
individuel
brochable
Header card

EUROHEAT CUT F



1HECE00



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection maximale à la coupure
- + Protection accrue à la chaleur de contact : 250°C / 15 sec
- + Haute dextérité 4/5
- + Protection accrue de la peau contre les risques de dermatites

- + Maximum cut protection
- + Increased contact heat protection : 250°C / 15 sec
- + High dexterity 4/5
- + Increased skin protection against dermatitis risks

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Gants EUROHEAT CUT F, tricot chiné jaune et noir sans couture, jauge 10, A base de polycoton et aramide, Double enduction palmaire en nitrile lisse et finition sandy Avec des picots PVC à motifs de vagues.

EUROHEAT CUT F gloves, yellow and black seamless knit, 10 gauge, From polycotton and aramid yarns, Double palm nitrile coating : smooth and sandy finish, With wavy patterned PVC dots, Knitted wrist


JAUGE
GAUGE

10

TAILLES
SIZES

1HECE00007 - 7
1HECE00008 - 8
1HECE00009 - 9
1HECE00010 - 10
1HECE00011 - 11

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 100
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

ACCESS CUT F 505



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

NEW
NOUVEAU

CUT
F

HOT
1

ANSI
A6

AVANTAGES
BENEFITS

- + Très bon grip dans le milieu humide
 - + Niveau maximum de protection coupe : CUT F
 - + Etanchéité à l'huile et aux graisses
 - + Dextérité optimisée
 - + Pas de fibre de verre
 - + Peu salissant
- + Excellent grip in oily environment
 - + Highest level of cut protection: CUT F
 - + Oil and grease-proof coating
 - + Optimized dexterity
 - + No glass fiber
 - + Minimal soiling

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibre d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13, Double enduction : 1 - nitrile lisse 3/4, 2 - nitrile finition sandy enduction palmaire, Poignet tricot	13	1ACF505006 - 6 1ACF505007 - 7 1ACF505008 - 8 1ACF505009 - 9 1ACF505010 - 10 1ACF505011 - 11 1ACF505012 - 12	EN388:2016 +A1:2018 4.X.4.3.F EN407:2020 X1.X.X.X	10 / 100 Multiple Multiple
Mottled grey seamless support from HPPE, steel fiber, spandex, polyester, 13 gauge, Double palm coating: 1 - nitrile smooth 3/4, 2 - palm sandy finish, Knitted wrist				

EURO CUT IMPACT 200



FR

EN



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

CUT
D

AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection Impact - renforts TPR sur le dos de la main et des doigts
 - + Paume et côté de la main renforcés et matelassés
 - + Poignet scratch pour un bon maintien
 - + Bon grip et étanchéité en milieu huileux
 - + Protection coupe élevée - niveau D
 - + Durabilité optimum du gant (abrasion 4/4)
- + Impact Protection - TPR reinforcements on back of hand and fingers
 - + Reinforced padded palm and side of the hand
 - + Hook and loop strap for safe secure fit
 - + Good grip and sealing in oily areas
 - + High cut protection - level D
 - + Optimum durability of the glove (level of abrasion 4/4)

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Tricot gris sans couture à base de HDPE, polyester, élasthanne, Jauge 13; double enduction : nitrile lisse sur les 3/4 de la main, et pouce entier, et sandy nitrile noir sur la paume, renforts TPR sur dos de la main et des doigts, renfort nitrile entre le pouce et l'index, renfort paume et côté de la main, réglage poignet par Scratch.	13	1CHIC30007 - 7 1CHIC30008 - 8 1CHIC30009 - 9 1CHIC30010 - 10 1CHIC30011 - 11	EN388:2016 4.X.4.3.D.P EN407:2020 X1.X.X.X	5 / 50 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Grey seamless support from HDPE, polyester, elastane, 13 gauge, double nitrile coating, smooth on the 3/4 hand, and full thumb, and black sandy nitrile on the palm, TPR reinforcements on back of hand and fingers, nitrile crutch reinforcement between thumb and index, palm and side of hand reinforcement, Hook and loop wrist adjustment.				

CLAW CUT D 500



Certified by Ecocert Greenlife 267872
14% RCS recycled polyester



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Jauge 21: Sensation de seconde peau pour une dextérité exceptionnelle
- + Enduction nitrile palmaire double couche finition sandy : Excellent grip en milieu sec et huileux, étanchéité
- + Renfort pouce-index long : Grip amélioré et évite la déchirure pour une durabilité maximale
- + RCS : Intégration de matériaux recyclés (14%) pour réduire l'impact environnemental

- + Gauge 21: Second skin sensation for excellent dexterity
- + Nitrile double palm coating with sandy finish: Excellent grip in dry and oily environment, oil and liquidproof
- + Long crotch between thumb and index: Improved grip and tear prevention for maximum durability
- + RCS: Use of recycled materials (14%) to reduce environmental impact

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot noir jauge 21 à base de HPPE, polyester recyclé (14% du poids total du produit) et spandex. L'enduction palmaire en nitrile noir double couche avec finition sandy et le renfort long entre le pouce et l'index. Idéal pour un travail de manutention fine dans le milieu sec et huileux.

Black seamless knit Gauge 21 based on HPPE, recycled polyester (14% of total product weight) and spandex. Double black nitrile palm coating with sandy finish and long reinforcement between thumb and index. Designed for precision work in dry and oily environments.


JAUGE
GAUGE

21

TAILLES
SIZES

1CLD500006 - **6**
1CLD500007 - **7**
1CLD500008 - **8**
1CLD500009 - **9**
1CLD500010 - **10**
1CLD500011 - **11**
1CLD500012 - **12**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 100
Cavalier
individuel
brochable
Header card

EURO CUT N505



1CRAN

EURO CUT N555



1CRFN

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF DURABILITY : Ultra haute résistance à l'abrasion
- + Etanchéité à l'huile et aux graisses (réduit le risque de dermatites)
- + Excellent grip dans l'huile
- + Forme ergonomique : réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité

- + COVERPERF DURABILITY: Ultra high abrasion resistance
- + Oil and grease-proof (reduces the risk of dermatitis)
- + Excellent grip in oil
- + Ergonomical shape: reduces muscle fatigue and improves productivity



- + COVERPERF DURABILITY : Ultra haute résistance à l'abrasion
- + Etanchéité à l'huile et aux graisses (réduit le risque de dermatites)
- + Excellent grip dans l'huile
- + Forme ergonomique : réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité

- + COVERPERF DURABILITY: Ultra high abrasion resistance
- + Oil and grease-proof (reduces the risk of dermatitis)
- + Excellent grip in oil
- + Ergonomical shape: reduces muscle fatigue and improves productivity

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, Double enduction 3/4 de nitrile bleu lisse et nitrile noir effet grainé de la paume, Forme ergonomique, Poignet tricot

1CRAN

Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibre, polyamide, elastane, Double coating 3/4 hand in smooth blue nitrile and black nitrile sandy finish for the palm, Ergonomic shape, Knitted wrist


JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1CRAN06 - **6**
1CRAN07 - **7**
1CRAN08 - **8**
1CRAN09 - **9**
1CRAN10 - **10**
1CRAN11 - **11**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Sachet
individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

1CRFN

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, jauge 13. Double enduction : nitrile bleu lisse sur la main et nitrile noir effet grainé sur la paume, Forme ergonomique, Poignet tricot

Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane, 13 gauge. Double coating, blue smooth nitrile on hand and black sandy nitrile on palm, Ergonomic shape, Knitted wrist

JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1CRFN06 - **6**
1CRFN07 - **7**
1CRFN08 - **8**
1CRFN09 - **9**
1CRFN10 - **10**
1CRFN11 - **11**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Sachet
individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROCUT SC560N



ACCESS CUT D 500



ACCESS CUT D 505



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Durabilité (polyamide) & double enduction
- + Dextérité optimisée
- + Bon grip en milieu huileux
- + Peu salissant

- + Très bon grip dans le milieu humide
- + Etanchéité à l'huile et aux graisses
- + Dextérité optimisée
- + Pas de fibre de verre
- + Peu salissant

- + Très bon grip dans le milieu humide
- + Etanchéité à l'huile et aux graisses
- + Dextérité optimisée
- + Pas de fibre de verre
- + Peu salissant

- + Extended service life (polyamide) & double coating
- + Optimized dexterity
- + Good grip in oily areas
- + Dirt resistant

- + Excellent grip in oily environment
- + Oil and grease-proof coating
- + Optimized dexterity
- + No glass fiber
- + Minimal soiling

- + Excellent grip in oily environment
- + Oil and grease-proof coating
- + Optimized dexterity
- + No glass fiber
- + Minimal soiling

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
1CRNB Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide et élasthanne, Double enduction palmaire noire en nitrile lisse et nitrile effet grainé, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH Mottled grey seamless support from HPPE, mineral fibres, polyamide, elastane, Double palm black coating, smooth nitrile and sandy finish nitrile, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH	13	1CRNB06 - 6 1CRNB07 - 7 1CRNB08 - 8 1CRNB09 - 9 1CRNB10 - 10 1CRNB11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 4.4.4.3.D.		10 / 100 Multiple Multiple
1ACD500 Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibre d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13, Double enduction palmaire en nitrile, finition sandy, Poignet tricot Mottled grey seamless support from HPPE, steel fiber, spandex, polyester, 13 gauge, Black nitrile double palm coating, sandy finish, Knitted wrist	13	1ACD500006 - 6 1ACD500007 - 7 1ACD500008 - 8 1ACD500009 - 9 1ACD500010 - 10 1ACD500011 - 11 1ACD500012 - 12	-		10 / 100 Multiple Multiple
1ACD505 Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibre d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13, Double enduction : 1 - nitrile lisse 3/4, 2 - nitrile finition sandy enduction palmaire, Poignet tricot Mottled grey seamless support from HPPE, steel fiber, spandex, polyester, 13 gauge, Double palm coating: 1 - nitrile smooth 3/4, 2 - palm sandy finish, Knitted wrist	13	1ACD505006 - 6 1ACD505007 - 7 1ACD505008 - 8 1ACD505009 - 9 1ACD505010 - 10 1ACD505011 - 11 1ACD505012 - 12	-		10 / 100 Multiple Multiple

EUROCUT N313



ACCESS CUT D 200



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Confort : tricot sans fibre de verre
- + Dextérité optimisée
- + Durabilité

- + Pas de fibre de verre
- + Dextérité optimisée
- + Peu salissant

- + Comfort : fibre glass-free liner
- + Optimized dexterity
- + Long durability

- + No glass fiber
- + Optimized dexterity
- + Minimal soiling

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
1CUNS00 Tricot sans couture gris, à base de HDPE, polyamide, élasthanne, Enduction palmaire en nitrile lisse noir, Tactile, Poignet tricot. Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH Grey seamless gloves, from HDPE, polyamide, elastane, Black smooth nitrile palm coating, Touchscreen, Knitted wrist. Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH	13	1CUNS00007 - 7 1CUNS00008 - 8 1CUNS00009 - 9 1CUNS00010 - 10 1CUNS00011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 4.X.4.2.C.		10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
1ACD200 Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibre d'acier, polyester, élasthanne, jauge 13, Enduction palmaire en nitrile lisse noir, Poignet tricot Mottled grey seamless support from HPPE, steel fiber, spandex, polyester, 13 gauge, Black smooth nitrile palm coating, Knitted wrist	13	1ACD200006 - 6 1ACD200007 - 7 1ACD200008 - 8 1ACD200009 - 9 1ACD200010 - 10 1ACD200011 - 11 1ACD200012 - 12	EN388:2016 4.X.4.3.D		10 / 100 Multiple Multiple

EURO CUT IMPACT 100



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection impact - renforts TPR au dos de la main et des doigts,
 - + Bon grip en milieu sec et huileux,
 - + Durabilité optimum (abrasion 4/4)
 - + Haute visibilité.
- + Impact protection - TPR reinforcements on back of the hand and fingers
 - + Good grip in dry and oily areas
 - + Optimum durability of the glove (level of abrasion 4/4),
 - + High-visibility

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot jaune sans couture à base de HDPE, polyester, élasthanne, jauge 13, Double enduction palmaire sandy nitrile noir, Renfort TPR sur le dos des doigts et de la main, Poignet tricot

Yellow seamless support from HDPE, polyester, elastane, 13 gauge, Double nitrile coating on the palm, smooth and black sandy nitrile, TPR reinforcements on back of hand and fingers, Knitted wrist

JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1CHIC60007 - 7
1CHIC60008 - 8
1CHIC60009 - 9
1CHIC60010 - 10
1CHIC60011 - 11

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROWINTER F100



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Excellentes performances thermique et mécanique
 - + Protection modérée à la coupure, niveau B
 - + Grip en milieu sec ou humide
 - + Enduction fine et souple
 - + Protection chaleur de contact 100° pendant 15 sec.
- + Excellent thermal and mechanical performance
 - + Moderate cut protection level B
 - + Good grip in dry or wet areas
 - + Fine and flexible coating
 - + Heat protection 100° for 15 sec.

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot jaune sans couture à base de polyamide, jauge 15, Doublure en bouclette acrylique jaune, jauge 10, Enduction main totale en mousse de nitrile jaune, Traitement Sanitized, Poignet tricot

Yellow seamless support from polyamide, gauge 15, Yellow acrylic terry liner, gauge 10, Yellow nitrile foam fully coated, Sanitized treatment, Knitted wrist

JAUGE
GAUGE

15

TAILLES
SIZES


1WINY00007 - 7
1WINY00008 - 8
1WINY00009 - 9
1WINY00010 - 10

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 100
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag





IMAGES PICTURES	RÉFÉRENCE REFERENCE	NOM NAME	PAGE	JAUGE GAUGE	MATIÈRE ENDUCTION COATING MATERIAL
	1NIST00	EUROLITE MAX25	p. 102	15	NITRILE NITRILE
	1NIHG	EUROLITE 15N600	p. 103	15	NITRILE NITRILE
	1NIDP00	EUROLITE 15N600D	p. 104	15	NITRILE NITRILE
	1NIDG	EUROLITE 15N606D	p. 105	15	NITRILE NITRILE
	1PULD40	EUROLITE P400	p. 106	13	PU PU
	1PULD50	EUROLITE P500	p. 107	13	PU PU
	MO6680	EUROLITE BAMBOU	p. 108	15	NITRILE NITRILE
	MO6240	EUROLITE 6240	p. 108	13	NITRILE NITRILE
	MO6160	EUROLITE 6160	p. 108	13	PU PU
	1PUBW	EUROLITE 13P100	p. 109	13	PU PU
	1PUBG	EUROLITE 13P105	p. 109	13	PU PU
	1PUBB	EUROLITE 13P110	p. 109	13	PU PU
	MO6020	EUROLITE 6020	p. 110	13	PU PU
	MO6030	EUROLITE 6030	p. 110	13	PU PU
	MO6040	EUROLITE 6040	p. 110	13	PU PU

FINITION D'ENDUCTION TYPE OF COATING	TYPE D'ENDUCTION TYPE OF COATING	ENVIRONNEMENT AREA						
		SEC DRY	HUMIDE WET	HUILEUX OIL				
SANDY SIMPLE COUCHE SANDY SINGLE LAYER	PAUME PALM	✓			✓		4131X	
MICROMOUSSE MICROFOAM	PAUME PALM	✓				✓	4131X	
MICROMOUSSE MICROFOAM	PAUME PALM	✓					4131X	X1XXX
MICROMOUSSE MICROFOAM	3/4 3/4	✓					4131X	X1XXX
LISSE SMOOTH	PAUME PALM	✓			✓	✓	4121X	
LISSE SMOOTH	PAUME PALM	✓			✓		4121X	
MICROMOUSSE MICROFOAM	PAUME PALM	✓					4121X	
MOUSSE FOAM	PAUME PALM	✓					3121X	
LISSE SMOOTH	BOUTS DE DOIGTS FINGERTIPS	✓					113XX	
LISSE SMOOTH	PAUME PALM	✓					3131X	
LISSE SMOOTH	PAUME PALM	✓					3131X	
LISSE SMOOTH	PAUME PALM	✓					3131X	
LISSE SMOOTH	PAUME PALM	✓				✓	3131X	
LISSE SMOOTH	PAUME PALM	✓					3131X	
LISSE SMOOTH	PAUME PALM	✓					3131X	



IMAGES PICTURES	RÉFÉRENCE REFERENCE	NOM NAME	PAGE	JAUGE GAUGE	MATIÈRE ENDUCTION COATING MATERIAL
	1LACW00	EUROLITE L900	p. 111	13	LATEX LATEX
	1LACC00	EUROLITE L300	p. 112	15	LATEX LATEX
	1LABB00	EUROLITE L500	p. 113	13	LATEX LATEX
	1LASB	EUROLITE 13L700	p. 113	13	LATEX LATEX
	1LACR	EUROLITE 13L850	p. 114	13	LATEX LATEX
	1LACE0P	EUROLITE 1LACE	p. 114	13	LATEX LATEX
	1LACB	EUROLITE SG850L	p. 115	13	LATEX LATEX
	MO6640	EUROLITE 6640	p. 115	15	PVC PVC
	1NISG	EUROLITE 15N500	p. 116	15	NITRILE NITRILE
	1NIBG	EUROLITE 15N505	p. 117	15	NITRILE NITRILE
	1NISN	EUROLITE SL505N	p. 118	15	NITRILE NITRILE
	1NIFB	EUROLITE SL555N	p. 118	15	NITRILE NITRILE
	1NIBB	EUROLITE 1NIBB	p. 119	13	NITRILE NITRILE
	1NICB	EUROLITE 13N400	p. 119	13	NITRILE NITRILE
	1NIAB	EUROLITE 1NIAB	p. 120	15	NITRILE NITRILE
	1NISB00	EUROLITE N100	p. 120	15	NITRILE NITRILE

FINITION D'ENDUCTION TYPE OF COATING	TYPE D'ENDUCTION TYPE OF COATING	ENVIRONNEMENT AREA						
		SEC DRY	HUMIDE WET	HUILEUX OIL				
DIAMANT DIAMOND	PAUME PALM		✓				2131X	X2XXXX
SANDY DOUBLE COUCHE SANDY DOUBLE LAYER	TOTALE FULL		✓				3131X	
SANDY DOUBLE COUCHE SANDY DOUBLE LAYER	PAUME PALM		✓				2131X	
SANDY DOUBLE COUCHE SANDY DOUBLE LAYER	PAUME PALM		✓				3131X	
CRÊPÉ CREPE	PAUME PALM		✓				3131X	
CRÊPÉ CREPE	PAUME PALM		✓				2131X	
CRÊPÉ CREPE	PAUME PALM		✓				3131X	
MOUSSE FOAM	PAUME PALM		✓	✓			3131X	
SANDY DOUBLE COUCHE SANDY DOUBLE LAYER	PAUME PALM			✓			4131X	
SANDY DOUBLE COUCHE SANDY DOUBLE LAYER	3/4 3/4			✓			4131X	
SANDY DOUBLE COUCHE SANDY DOUBLE LAYER	3/4 3/4			✓			4121X	
SANDY DOUBLE COUCHE SANDY DOUBLE LAYER	TOTALE FULL			✓			4121X	
LISSE SMOOTH	PAUME PALM			✓			4121X	
LISSE SMOOTH	PAUME PALM			✓			4121X	
LISSE SMOOTH	3/4 3/4			✓			4121X	
LISSE SMOOTH	TOTALE FULL			✓			4121X	

EUROLITE MAX25



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF BREATHABILITY : Confort, respirabilité maximum
- + COVERPERF DURABILITY : Ultra haute résistance à l'abrasion
- + Excellent grip
- + Ajustement adaptatif après 3-5 minutes

- + COVERPERF BREATHABILITY: Comfort, maximum breathability
- + COVERPERF DURABILITY: Ultra high abrasion resistance
- + Excellent grip
- + Adaptative shape after 3-5 minutes



CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Gants EUROLITE MAX25 tricot à base de polyamide gris, jauge 15, enduction palmaire en sandy nitrile noire, Poignet tricot élastique. Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH ou SH020 131830, TESTEX

EUROLITE MAX25 gloves, grey polyamide seamless knit, 15 gauge, palm coating in sandy nitrile. Knitted wrist, Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH or SH020 131830, TESTEX

JAUGE
GAUGE

15

TAILLES
SIZES

1NIST00007 - **7**
1NIST00008 - **8**
1NIST00009 - **9**
1NIST00010 - **10**
1NIST00011 - **11**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 100
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROLITE 15N600



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF BREATHABILITY : Confort, respirabilité maximum
- + COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
- + Sensation seconde peau : dextérité
- + OEKO-TEX
- + Durée de vie prolongée (polyamide)

- + COVERPERF BREATHABILITY: Comfort, maximum breathability
- + COVERPERF SKINCARE: Hypoallergenic, tested in an independent laboratory
- + Second skin sensation: dexterity
- + OEKO-TEX
- + Extended service life (polyamide)



CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot gris sans couture à base de polyamide, jauge 15, Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noir, Poignet tricot
Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH ou 15.HCN.70502, HOHENSTEIN

Grey seamless support from polyamide, 15 gauge, Black nitrile micro-foam palm coating, Knitted wrist
Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH or 15.HCN.70502, HOHENSTEIN

JAUGE
GAUGE

15

TAILLES
SIZES

1NIHG06 - **6**
1NIHG07 - **7**
1NIHG08 - **8**
1NIHG09 - **9**
1NIHG10 - **10**
1NIHG11 - **11**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 100
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROLITE 15N600D



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF BREATHABILITY : Confort, respirabilité maximum
- + Sensation seconde peau
- + Picots sur la paume : excellent grip
- + Dextérité et souplesse (enduction paume)
- + Durée de vie prolongée (polyamide)

- + COVERPERF BREATHABILITY: Comfort, maximum breathability
- + Second skin sensation
- + PVC palm dots : superior grip
- + Dexterity and flexibility (palm coating)
- + Extended service life (polyamide)


CARACTÉRISTIQUES
FEATURES



Tricot gris sans couture à base de polyamide, jauge 15, Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile avec picots sur la paume, Poignet tricot
Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH ou 15.HCN.70502, HOHENSTEIN

15

1NIDP00006 - 6
1NIDP00007 - 7
1NIDP00008 - 8
1NIDP00009 - 9
1NIDP00010 - 10
1NIDP00011 - 11



10 / 100
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROLITE 15N606D



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF BREATHABILITY : Confort, respirabilité maximum
- + Sensation seconde peau : dextérité
- + Picots sur la paume : excellent grip
- + Forme ergonomique
- + Durée de vie prolongée (polyamide)

- + COVERPERF BREATHABILITY: Comfort, maximum breathability
- + Ergonomical shape
- + Second skin sensation: dexterity
- + PVC palm dots : superior grip
- + Extended service life (polyamide)


CARACTÉRISTIQUES
FEATURES



Tricot gris sans couture à base de polyamide, jauge 15, Enduction 3/4 en micro-mousse de nitrile avec picots sur la paume, Poignet tricot
Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH ou 15.HCN.70502, HOHENSTEIN

15

1NIDG06 - 6
1NIDG07 - 7
1NIDG08 - 8
1NIDG09 - 9
1NIDG10 - 10
1NIDG11 - 11



10 / 100
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

Grey seamless support from polyamide, 15 gauge, 3/4 nitrile micro-foam coating with dots on palm, Knitted wrist
Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH or 15.HCN.70502, HOHENSTEIN

EUROLITE P400



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF DURABILITY: Lavabilité - Performances garanties jusqu'à 5 cycles à 40°C
 - + Tactile
 - + Durabilité (Abrasion 4)
 - + Sans silicone (test VDMA) : idéal pour peindre des surfaces lisses et métalliques
- + COVERPERF DURABILITY: Washability - Performance guaranteed up to 5 cycles at 40°C
 - + Touchscreen
 - + Extended service life (Abrasion 4)
 - + Silicone-free (VDMA test) : ideal for painting metal and slick surfaces

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Gants EUROLITE P400, Tricot blanc sans couture à base de polyamide fin, jauge 13. Enduction palmaire en PU gris. Niveau de DMF < 10ppm; Poignet tricot; Index tactile; Sans silicone. RÉSULTATS DES TESTS VDMA : - peinture à base de solvant : les gants sont conformes à toutes les classes (A1, A2 et A3) --> VDMA24364-A1/A2/A3-L // peinture à l'eau : les gants sont conformes à toutes les classes (A1, A2) --> VDMA24364-A1/A2-W EUROLITE P400. White fine polyamide seamless support, 13 gauge, close fitting. White polyurethane palm coating; Knitted wrist; Touchscreen. DMF level < 10ppm. Silicon free. VDMA TEST RESULTS: solvent-based paint the gloves are Labs-conform on all classes (A1, A2 and A3) --> VDMA24364-A1/A2/A3-L // water-based paint the gloves are conform on all classes (A1, A2) --> VDMA24364-A1/A2-W

JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1PULD40006 - 6
1PULD40007 - 7
1PULD40008 - 8
1PULD40009 - 9
1PULD40010 - 10
1PULD40011 - 11
1PULD40012 - 12

NORMES
STANDARDS

EN388:2016
+A1:2018
4.12.1.X



COND.
PACK

10 / 100
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROLITE P500



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF DURABILITY: Lavabilité - Performances garanties jusqu'à 5 cycles à 40°C
 - + Tactile
 - + Durabilité (Abrasion 4)
 - + Effet seconde peau
 - + Sans silicone suivant test VDMA
- + COVERPERF DURABILITY: Washability - Performance guaranteed up to 5 cycles at 40°C
 - + Touchscreen
 - + Extended service life (Abrasion 4)
 - + Close fitting
 - + Silicone-free according to VDMA test

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Gants EUROLITE P500, Tricot gris sans couture à base de polyamide fin, jauge 13. Enduction palmaire en PU gris. Niveau de DMF < 30ppm; Poignet tricot; Index tactile; Sans silicone. RÉSULTATS DES TESTS VDMA : - peinture à base de solvant : les gants sont conformes à toutes les classes (A1, A2 et A3) --> VDMA24364-A1/A2/A3-L // peinture à l'eau : les gants sont conformes à toutes les classes (A1, A2 et A3) --> VDMA24364-A1/A2-W EUROLITE P500. Grey fine polyamide seamless support, 13 gauge, close fitting. White polyurethane palm coating; Knitted wrist; Touchscreen. DMF level < 30ppm. Silicon free. VDMA TEST RESULTS: solvent-based paint the gloves are Labs-conform on all classes (A1, A2 and A3) --> VDMA24364-A1/A2/A3-L // water-based paint the gloves are conform on all classes (A1, A2 and A3) --> VDMA24364-A1/A2/A3-W

JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1PULD50006 - 6
1PULD50007 - 7
1PULD50008 - 8
1PULD50009 - 9
1PULD50010 - 10
1PULD50011 - 11
1PULD50012 - 12

NORMES
STANDARDS

EN388:2016
+A1:2018
4.12.1.X



COND.
PACK

10 / 100
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROLITE BAMBOU



EUROLITE 6240



EUROLITE 6160



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Régulation climatique et anti-transpiration pour une durée de port prolongée grâce aux fibres de bambou
- + Confort et dextérité accrus
- + Grip
- + Confort
- + Souplesse
- + Peu salissant

- + Climatic regulation and sweat minimiser for a prolonged duration of wear thanks to Bamboo Fibre
- + Increased comfort and dexterity

- + Enduction bouts de doigts : confort et dextérité maximum
- + Meilleure préhension et travail de précision en espace confiné

- + Fingertips coating : maximum comfort and dexterity
- + Better grip and precision work in tight spaces

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
MO6680 Tricot jaune sans couture à base de fibres de bambou, polyamide et élasthanne, jauge 15, Enduction palmaire en mousse de nitrile noir, Poignet tricot Yellow seamless support from bamboo fibre, polyamide and elastane, 15 gauge, Black nitrile foam palm coating, Knitted wrist	15	6677 - 7 6678 - 8 6679 - 9 6680 - 10	EN388:2016 +A1:2018 4.1.2.1.X		10 / 100 Sachet individuel Individual polybag
MO6240 Tricot gris sans couture à base de polyamide, jauge 13, Enduction palmaire de nitrile gris. Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH Grey seamless support from polyamide, 13 gauge, Grey nitrile foam palm coating, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH	13	6237 - 7 6238 - 8 6239 - 9 6240 - 10	EN388:2016 +A1:2018 3.1.2.1.X		10 / 100 Sachet individuel Individual polybag
MO6160 Tricot blanc sans couture à base de polyester, jauge 13, Enduction bouts de doigts en PU blanc, Poignet tricot White seamless support from polyester, 13 gauge, White polyurethane fingertips coating, Knitted wrist	13	6156 - 6 6157 - 7 6158 - 8 6159 - 9 6160 - 10	EN388:2016 1.1.3.X.X		10 / 100 Sachet individuel Individual polybag

EUROLITE 13P100



EUROLITE 13P105



EUROLITE 13P110



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Confort
- + Dextérité (effet seconde peau)
- + Respirabilité
- + Emballage individuel brochable

- + Comfort
- + Dexterity (Second skin sensation)
- + Breathability
- + Individual polybag, with Eurohole

- + Confort
- + Dextérité (effet seconde peau)
- + Respirabilité
- + Emballage individuel brochable

- + Comfort
- + Dexterity (Second skin sensation)
- + Breathability
- + Individual polybag, with Eurohole

- + Confort
- + Dextérité (effet seconde peau)
- + Respirabilité
- + Sachet individuel brochable

- + Comfort
- + Dexterity (Second skin sensation)
- + Breathability
- + Individual polybag, with Eurohole

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
1PUBW Tricot blanc sans couture à base de polyester, jauge 13, Enduction palmaire en PU blanc. Poignet tricot White seamless support from polyester, 13 gauge White polyurethane palm coating, Knitted wrist	13	1PUBW06 - 6 1PUBW07 - 7 1PUBW08 - 8 1PUBW09 - 9 1PUBW10 - 10 1PUBW11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 3.1.3.1.X		10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
1PUBG Tricot gris sans couture à base de polyester, jauge 13, Enduction palmaire en PU gris. Poignet tricot Grey seamless support from polyester, 13 gauge, Grey polyurethane palm coating, Knitted wrist	13	1PUBG06 - 6 1PUBG07 - 7 1PUBG08 - 8 1PUBG09 - 9 1PUBG10 - 10 1PUBG11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 3.1.3.1.X		10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
1PUBB Tricot noir sans couture à base de polyester, jauge 13, Enduction palmaire en PU noir. Poignet tricot Black seamless support from polyester, 13 gauge, Black polyurethane palm coating, Knitted wrist	13	1PUBB06 - 6 1PUBB07 - 7 1PUBB08 - 8 1PUBB09 - 9 1PUBB10 - 10 1PUBB11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 3.1.3.1.X		10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag

EUROLITE 6020



EUROLITE 6030



EUROLITE 6040



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Confort
- + Dexterité (effet seconde peau)
- + Respirabilité
- + Bon rapport qualité/prix



- + Confort
- + Dexterité (effet seconde peau)
- + Respirabilité
- + Bon rapport qualité/prix



- + Confort
- + Dexterité (effet seconde peau)
- + Respirabilité
- + Sachet de 10 : bon rapport qualité/prix

- + Comfort
- + Dexterity (Second skin sensation)
- + Breathability
- + Bulk packing: good value for money

- + Comfort
- + Dexterity (Second skin sensation)
- + Breathability
- + Good value for money

- + Comfort
- + Dexterity (Second skin sensation)
- + Breathability
- + Bulk packing: good value for money

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
MO6020 Tricot blanc sans couture à base de polyester, jauge 13, Enduction palmaire en PU blanc. Poignet tricot White seamless support from polyester, 13 gauge, White polyurethane palm coating, Knitted wrist	13	6016 - 6 6017 - 7 6018 - 8 6019 - 9 6020 - 10 6021 - 11 6022 - 12	EN388:2016 +A1:2018 31.31.X.		10 / 100 Sachet individuel Individual polybag
MO6030 Tricot gris sans couture à base de polyester, jauge 13, Enduction palmaire en PU gris. Poignet tricot Grey seamless support from polyester, 13 gauge, Grey polyurethane palm coating, Knitted wrist	13	6026 - 6 6027 - 7 6028 - 8 6029 - 9 6030 - 10 6031 - 11 6032 - 12	EN388:2016 +A1:2018 31.31.X.		10 / 100 Multiple Multiple
MO6040 Tricot noir sans couture à base de polyester, jauge 13, Enduction palmaire en PU noir. Poignet tricot Black seamless support from polyester, 13 gauge, black polyurethane palm coating, Knitted wrist	13	6036 - 6 6037 - 7 6038 - 8 6039 - 9 6040 - 10 6041 - 11 6042 - 12	EN388:2016 +A1:2018 31.31.X.		10 / 100 Multiple Multiple

EUROLITE L900



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + RECYCLÉ : Produit certifié RCS Blended
- + Excellent grip en milieu sec et humide
- + Enduction sans produit chimique

- + RECYCLED: RCS Blended certified product
- + Excellent grip in dry and wet environments
- + Chemical-free coating

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tricot blanc à base de polyester recyclé et élasthanne (30% du poids total du produit), Enduction latex gris embossé : adhérisation losange, Poignet tricot, Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/2, IFTH White knit made from recycled polyester and elastane (30% of the total weight of the product), Grey embossed latex coating: diamond pattern, Knitted wrist, Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/2, IFTH	13	1LACW00007 - 7 1LACW00008 - 8 1LACW00009 - 9 1LACW00010 - 10 1LACW00011 - 11	EN388:2016 21.31.X. EN407:2020 X2.X.X.X.X		10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag

EUROLITE L300



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Jauge 15 : Souplesse et dextérité
- + Forme ergonomique
- + Excellent grip en milieu sec et humide
- + Double enduction latex : étanchéité maximale

- + 15 Gauge Flexibility and dexterity
- + Ergonomical shape
- + Excellent grip in dry and wet environment
- + Double coating : maximum waterproofing

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tricot bleu sans couture à base de polyamide, Double enduction latex lisse bleu sur main complète et mousse de latex bleu foncé sur la paume, pouce enduit, Forme ergonomique, Poignet tricot	15	1LACC00007 - 7 1LACC00008 - 8 1LACC00009 - 9 1LACC00010 - 10 1LACC00011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 3.1.3.1.X.		10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Light blue seamless support from polyamide, Double coating, blue latex smooth fully coated and navy blue latex-foam palm coating with thumb dipped, Ergonomic shape, Knitted wrist					

EUROLITE 13L700



EUROLITE L500



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Excellent grip en milieu sec et humide
- + Grande dextérité

- + Excellent grip in dry and wet areas
- + Great dexterity



- + Excellent grip en milieu sec et humide (finition grainée)
- + Enduction mousse latex souple : grande dextérité
- + Couleur haute visibilité

- + Excellent grip in dry and wet areas (sandy finish)
- + Flexible coating : great dexterity
- + High visibility colour

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tricot bleu sans couture à base de polyester, élasthanne, jauge 13, Double enduction palmaire en mousse de latex bleu avec finition grainée, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH ou 17HCN.01391, HOHENSTEIN	13	1LASB06 - 6 1LASB07 - 7 1LASB08 - 8 1LASB09 - 9 1LASB10 - 10 1LASB11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 3.1.3.1.X.		10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Blue seamless support from polyester, elastane, 13 gauge, Double palm coating in blue latex foam with sandy finish, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH or 17HCN.01391,					
Gants EUROLITE L500, tricot jaune fluo sans couture à base de polyamide, élasthanne, jauge 13, Double enduction palmaire en mousse de latex noir avec finition grainée, Poignet tricot	13	1LABB00007 - 7 1LABB00008 - 8 1LABB00009 - 9 1LABB00010 - 10 1LABB00011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 2.1.3.1.X.		12 / 120 Multiple Multiple
EUROLITE L500 gloves, yellow hi-viz seamless support from polyamide, elastane, 13 gauge, Double palm coating in black latex foam with sandy finish, Knitted wrist.					!

EUROLITE 13L850



EUROLITE 1LACE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Dextérité
- + Enduction latex crêpé : meilleur grip

- + Dexterity
- + crinkled latex coating for better grip



- + Dextérité
- + Enduction latex crêpé : meilleur grip

- + Dexterity
- + crinkled latex coating for better grip

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Tricot rouge sans couture à base de polyester, jauge 13, Enduction palmaire en latex noir avec finition adhésiée de la paume, Poignet tricot 1LACR Red seamless support from polyester, 13 gauge, Black latex palm coating with crinkled palm finish, Knitted wrist	13	1LACR06 - 6 1LACR07 - 7 1LACR08 - 8 1LACR09 - 9 1LACR10 - 10 1LACR11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 31.31.X.	10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Tricot rouge sans couture à base de polyester, jauge 13, Enduction palmaire en latex noir avec finition adhésiée de la paume, Poignet tricot 1LACEOP Red seamless support from polyester, 13 gauge, Black latex palm coating with crinkled palm finish, Knitted wrist	13	1LACEOP008 - 8 1LACEOP009 - 9 1LACEOP010 - 10	EN388:2016 +A1:2018 21.31.X.	10 / 100 Cavalier individuel brochable Header card

EUROLITE SG850L



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Dextérité
- + Enduction latex crêpé : meilleur grip

- + Dexterity
- + crinkled latex coating for better grip

EUROLITE 6640



CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Tricot bleu sans couture à base de polyester, jauge 13, Enduction palmaire en latex bleu avec finition adhésiée de la paume, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH ou 17.HCN.01391, HOHENSTEIN 1LACB Blue seamless support from polyester, 13 gauge, Blue latex palm coating with crinkled palm finish, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH or 17.HCN.01391,	13	1LACB06 - 6 1LACB07 - 7 1LACB08 - 8 1LACB09 - 9 1LACB10 - 10 1LACB11 - 11	EN388:2016 31.31.X.	10 / 100 Multiple Multiple
Tricot noir sans couture à base de nylon noir, jauge 15, Enduction palmaire en mousse de PVC noir, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH MO6640 Black seamless support from nylon, 15 gauge, Black PVC foam palm coating, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH	15	6637 - 7 6638 - 8 6639 - 9 6640 - 10	EN388:2016 +A1:2018 31.31.X.	10 / 100 Sachet individuel individual polybag

EUROLITE 15N500



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Excellent confort
 - + Sensation seconde peau
 - + OEKO-TEX
 - + Grip exceptionnel en milieu huileux
- + Excellent comfort
 - + Second skin sensation
 - + OEKO-TEX
 - + Exceptional grip in oily areas

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot gris sans couture à base de polyamide, jauge 15, Double enduction palmaire en nitrile lisse noir avec effet grainé sur la paume, Poignet tricot
Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH ou 15.HCN.70502, HOHENSTEIN

Grey seamless support from polyamide, 15 gauge, Double palm coating in smooth black nitrile with sandy palm finish, Knitted wrist
Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH or 15.HCN.70502, HOHENSTEIN

JAUGE
GAUGE

15

TAILLES
SIZES

1NISG06 - **6**
1NISG07 - **7**
1NISG08 - **8**
1NISG09 - **9**
1NISG10 - **10**
1NISG11 - **11**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 100
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROLITE 15N505



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Enduction 3/4 : protection accrue de la peau contre les risques de dermatites
 - + Forme ergonomique
 - + Excellent confort
 - + Sensation seconde peau
 - + Grip exceptionnel en milieu huileux
- + 3/4 coating: increased skin protection against dermatitis risks
 - + Ergonomical shape
 - + Excellent comfort
 - + Second skin sensation
 - + Exceptional grip in oily areas

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot gris sans couture à base de polyamide, jauge 15, Double enduction 3/4 main en nitrile lisse noir avec effet grainé sur la paume, Forme ergonomique, Poignet tricot élastique.
Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH ou 15.HCN.70502, HOHENSTEIN

Grey seamless support from polyamide, 15 gauge, Double coating, 3/4 smooth black nitrile with sandy palm finish, Ergonomic shape, Knitted wrist
Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH or 15.HCN.70502, HOHENSTEIN

JAUGE
GAUGE

15

TAILLES
SIZES

1NIBG06 - **6**
1NIBG07 - **7**
1NIBG08 - **8**
1NIBG09 - **9**
1NIBG10 - **10**
1NIBG11 - **11**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 100
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag



EUROLITE SL505N



EUROLITE SL555N



EUROLITE 13N400



EUROLITE 1NIBB



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Enduction 3/4 : protection accrue de la peau contre les risques de dermatites
- + Excellent confort
- + Grip exceptionnel à l'huile

- + 3/4 coating: increased skin protection against dermatitis risks
- + Excellent comfort
- + Exceptional grip in oily areas



- + Enduction 100% dos : protection optimisée de la peau contre les risques de dermatites
- + Excellent confort
- + Grip exceptionnel à l'huile

- + 100% back coating for optimized skin protection against dermatitis risks
- + Excellent comfort
- + Exceptional grip in oily areas

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
1NISN Tricot noir sans couture à base de polyester, jauge 15, Double enduction en nitrile lisse orange sur 3/4 dos et nitrile effet grainé sur la paume, Poignet tricot Black seamless support from polyester, 15 gauge, Double coating in smooth orange nitrile on 3/4 and black nitrile sandy palm finish, Knitted wrist	15	1NISN06 - 6 1NISN07 - 7 1NISN08 - 8 1NISN09 - 9 1NISN10 - 10 1NISN11 - 11	EN388:2016 4.1.2.1.X		10 / 100 Multiple Multiple
1NIFB Tricot noir sans couture à base de polyester, jauge 15, Double enduction : nitrile lisse orange sur 100% dos et nitrile noir effet grainé de la paume, Poignet tricot Black seamless support from polyester, 15 gauge, Double coating in smooth orange nitrile on the whole back and nitrile sandy palm finish, knitted wrist	15	1NIFB06 - 6 1NIFB07 - 7 1NIFB08 - 8 1NIFB09 - 9 1NIFB10 - 10 1NIFB11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 4.1.2.1.X		10 / 100 Multiple Multiple

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Dextérité
- + Excellent grip en milieu sec

- + Dexterity
- + Excellent grip in dry environment



- + Dextérité
- + Excellent grip en milieu sec
- + Protection contre les dermatites

- + Dexterity
- + Excellent grip in dry environment
- + Protect against dermatitis

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
1NICB Tricot gris sans couture à base de polyester, jauge 13, Enduction palmaire en nitrile lisse noir Poignet tricot Grey seamless support from polyester, 13 gauge, Black smooth nitrile palm coating. Knitted wrist	13	1NICB06 - 6 1NICB07 - 7 1NICB08 - 8 1NICB09 - 9 1NICB10 - 10 1NICB11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 4.1.2.1.X		10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag !
1NIBB Tricot noir sans couture à base de polyester, jauge 13, Enduction palmaire en nitrile gris. Poignet tricot Black seamless support from polyester, 13 gauge, Grey nitrile palm coating, Knitted wrist	13	1NIBB07 - 7 1NIBB08 - 8 1NIBB09 - 9 1NIBB10 - 10	EN388:2016 +A1:2018 4.1.2.1.X		12 / 120 Multiple Multiple

EUROLITE 1NIAB



EUROLITE N100



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Bonne dextérité
- + Protection de la peau contre les risques de dermatites

- + Good dexterity
- + skin protection against dermatitis risks



- + Bonne dextérité
- + Enduction main complète : protection accrue de la peau contre les risques de dermatites
- + Peu salissant

- + Good dexterity
- + Fully coated: increased skin protection against dermatitis risks
- + Dirt resistant

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
1NIAB Tricot noir sans couture à base de polyester, Enduction 3/4 en nitrile souple noir, Poignet tricot Black seamless support from polyester, 3/4 black smooth nitrile coating, Knitted wrist	15	1NIAB07 - 7 1NIAB08 - 8 1NIAB09 - 9 1NIAB10 - 10	EN388:2016 +A1:2018 4.1.2.1.X.		12 / 120 Multiple Multiple
1NISB00 Gants EUROLITE N100, Tricot noir sans couture à base de polyester, jauge 15, Enduction main complète en nitrile souple noir, Poignet tricot EUROLITE N100 Gloves, black seamless support from polyester, 15 gauge, Full black smooth nitrile coating, Knitted wrist	15	1NISB00007 - 7 1NISB00008 - 8 1NISB00009 - 9 1NISB00010 - 10 1NISB00011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 4.1.2.1.X.		12 / 120 Multiple Multiple



Manutention générale et lourde
General to heavy duty work



IMAGES PICTURES	RÉFÉRENCE REFERENCE	NOM NAME	PAGE	JAUGE GAUGE	MATIÈRE ENDUCTION COATING MATERIAL
	1MEDX00	EUROLITE MX200	p. 126		
	1MEHI00	EUROSTRONG MX600	p. 127		
	MO930	EUROSTRONG 930	p. 128		
	MO990	EUROSTRONG 990	p. 128		
	MO910	EUROSTRONG 910	p. 128		
	1DRI860	EUROSTRONG 860	p. 129		
	MO880	EUROSTRONG 880	p. 129		
	MO155	EUROSTRONG 155	p. 130		
	MO152	EUROSTRONG 152	p. 130		
	MO204	EUROSTRONG 204	p. 130		
	MO154	EUROSTRONG 154	p. 131		
	MOP153	EUROSTRONG 153	p. 131		
	MO150	EUROSTRONG 150	p. 131		
	MO4380	EUROSTRONG 4380	p. 132	13	
	MO4350	EUROSTRONG 4350	p. 132	7	
	MO2250	EUROSTRONG 2250	p. 133		
	MO2210	EUROSTRONG 2210	p. 134		
	MO2260	EUROSTRONG 2260	p. 133		
	MO2220	EUROSTRONG 2220	p. 134		
	MO2240	EUROSTRONG 2240	p. 135		
	MO1240	EUROSTRONG 1240	p. 135		

FINITION D'ENDUCTION TYPE OF COATING	TYPE D'ENDUCTION TYPE OF COATING	ENVIRONNEMENT AREA							
		 SEC DRY	 HUMIDE WET	 HUILEUX OIL					
		✓				✓		2121X	
		✓			✓	✓	✓	2131XP	
		✓						3121X	
		✓							
		✓						3122X	
		✓						2121X	
		✓						2022X	
		✓						3144X	
		✓						3133X	
		✓						3043X	
		✓						3133X	
		✓						2133X	
		✓						2132X	
		✓						2142X	
		✓							
		✓						2121X	
		✓						2022X	
		✓						3031X	
		✓						2021X	
		✓						2021X	
		✓						2121X	



IMAGES PICTURES	RÉFÉRENCE REFERENCE	NOM NAME	PAGE	JAUGE GAUGE	MATIÈRE ENDUCTION COATING MATERIAL
	MO1110	EUROSTRONG 1110	p. 135		
	1VIBLOO	EUROSTRONG VIBE	p. 136	7	LATEX LATEX
	1HEFR0P	EUROHEAT GREEN	p. 137	13	LATEX LATEX
	1LACO	EUROSTRONG 10L800	p. 138	10	LATEX LATEX
	1LAAV	EUROSTRONG SG800L	p. 138	10	LATEX LATEX
	1LAGB	EUROSTRONG SG810L	p. 138	10	LATEX LATEX
	MO3810	EUROSTRONG 3810	p. 139		LATEX LATEX
	MO3800	EUROSTRONG 3800	p. 139		LATEX LATEX
	MO3815	EUROSTRONG 3815	p. 139		LATEX LATEX
	MO2450	EUROSTRONG 2450	p. 140		
	MO9310	EUROSTRONG 9310	p. 141		NITRILE NITRILE
	MO9610	EUROSTRONG 9610	p. 141		NITRILE NITRILE
	MO9320	EUROSTRONG 9320	p. 142		NITRILE NITRILE
	MO9420	EUROSTRONG 9420	p. 142		NITRILE NITRILE
	MO9450	EUROSTRONG 9450	p. 142		NITRILE NITRILE
	MO9650	EUROSTRONG 9650	p. 143		NITRILE NITRILE
	MO9620	EUROSTRONG 9620	p. 143		NITRILE NITRILE
	MO3420	EUROSTRONG 3420	p. 144		PVC PVC
	MO3520	EUROSTRONG 3520	p. 144		PVC PVC
	MO3620	EUROSTRONG 3620	p. 144		PVC PVC

FINITION D'ENDUCTION TYPE OF COATING	TYPE D'ENDUCTION TYPE OF COATING	ENVIRONNEMENT AREA	SEC DRY	HUMIDE WET	HUILEUX OIL				EN388	EN407
			✓						3022X	
	PAUME PALM			✓				✓	4243XP	
CRÊPÉ CREPE	PAUME PALM			✓					3X42B	X2XXXX
CRÊPÉ CREPE	PAUME PALM			✓					2142X	
CRÊPÉ CREPE	PAUME PALM			✓					2142X	
CRÊPÉ CREPE	PAUME PALM			✓					2142X	
CRÊPÉ CREPE	3/4 3/4			✓					3242X	
CRÊPÉ CREPE	3/4 3/4			✓					2131X	
CRÊPÉ CREPE	TOTALE FULL			✓					3131X	
				✓					2121X	
LISSE SMOOTH	3/4 3/4				✓				3111X	
LISSE SMOOTH	3/4 3/4				✓				4111X	X1XXXX
LISSE SMOOTH	3/4 3/4				✓				3111X	
LISSE SMOOTH	3/4 3/4				✓				4111X	
LISSE SMOOTH	TOTALE FULL				✓				4111X	
LISSE SMOOTH	TOTALE FULL				✓				4111X	X1XXXX
LISSE SMOOTH	TOTALE FULL				✓				4111X	
LISSE SMOOTH	3/4 3/4				✓				4121X	
LISSE SMOOTH	TOTALE FULL				✓				4141X	
LISSE SMOOTH	TOTALE FULL				✓				4141X	

EUROLITE MX200



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Dextérité maximale
 - + Confortable et respirant
 - + Parfait ajustement du poignet : velcro
 - + Tactile : permet l'utilisation d'écrans sans quitter les gants
- + Highest dexterity
 - + Comfortable and breathable
 - + Perfect wrist adjustment: velcro
 - + Touchscreen : allows the use of screens without leaving the gloves

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Gants EUROLITE MX200, Paume en similicuir PU noir ;
Dos du gant en tissu oxford vert olive, microfibre noire et polyamide noir;
Bouts de doigts : pouce, index et majeur équipés de grip PU tactile/écrans, Poignet en néoprène avec fermeture velcro.

Gloves EUROLITE MX200, Black PU leather palm;
Back of the glove made from olive green oxford fabric, black microfibre and black polyamide;
Fingertips of thumb, index and middle finger with integrated PU touchscreen grip, Neoprene wrist with velcro fastening.

TAILLES
SIZES

1MEDX00007 - 7
1MEDX00008 - 8
1MEDX00009 - 9
1MEDX00010 - 10
1MEDX00011 - 11

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Cavalier
individuel
brochable
Header card



EUROSTRONG MX600



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection impact dos de la main et des doigts
 - + Nombreuses zones de renfort et de protection
 - + Parfait ajustement du poignet : velcro
 - + Tactile : permet l'utilisation d'écrans sans quitter les gants
- + Anti-impact protection on the back of the hand and fingers
 - + Multiple reinforcement and protection zones
 - + Perfect wrist adjustment: velcro
 - + Touchscreen : allows the use of screens without leaving the gloves

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Gants EUROSTRONG MX600, Paume en tissu microfibre gris
Dos en polyester gris, Renforts TPR anti-impact sur le dos de la main et des
doigts, Zone de renfort pouce index ; Paume renforcée avec zone d'amorti ; Bouts
de doigts : pouce, index et majeur équipés de grip PU tactile/écrans, Poignet en
néoprène avec fermeture velcro.

Gloves EUROSTRONG MX600, Grey microfiber fabric palm
Grey polyester back, Anti-impact TPR reinforcements on back of hand and fingers,
Reinforced crotch between thumb and index; Reinforced palm with cushioning
area; Fingertips of thumb, index and middle finger with integrated PU touchscreen
grip, Neoprene wrist with velcro fastening.

TAILLES
SIZES

1MEHI00007 - 7
1MEHI00008 - 8
1MEHI00009 - 9
1MEHI00010 - 10
1MEHI00011 - 11

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Cavalier
individuel
brochable
Header card



EUROSTRONG 910



MO910

EUROSTRONG 930



MO930

EUROSTRONG 990



MO990

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Paume renforcée
- + Grand confort
- + Souplesse / Dextérité
- + Poignet scratch pour un meilleur maintien

- + Paume renforcée
- + Grand confort
- + Souplesse / Dextérité
- + Poignet scratch pour un meilleur maintien
- + Peu salissant

- + Grip
- + Renfort paume
- + Bonne prise en main (outils à manche)

- + Reinforced palm
- + High comfort
- + Flexibility / Dexterity
- + Hook and loop wrist band for better support

- + Reinforced palm
- + High comfort
- + Flexibility / Dexterity
- + Hook and loop wrist band for better support
- + Dirt resistant

- + Grip
- + Palm reinforcement
- + Close fitting (hand tools)

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Gant de maîtrise en fleur de porc retournée, dos en polyester, Paume renforcée, Manchette élastique noire avec fermeture scratch MO910 Driver glove in reversed full grain pigskin, polyester back, Palm reinforced with pad inserts, Black elastic cuff with hook and loop fastening	908 - 8 909 - 9 910 - 10	EN388:2016 +A1:2018 3.1.2.2.X.	12 / 60 Multiple Multiple
Gant de maîtrise tissu synthétique noir, et dos polyester noir, Paume renforcée, Manchette élastique noire avec fermeture scratch MO930 Driver glove in black synthetic fabric, and polyester back, Palm reinforced with pad inserts, Black elastic cuff with hook and loop fastening	928 - 8 929 - 9 930 - 10	EN388:2016 +A1:2018 3.1.2.1.X.	12 / 60 Multiple Multiple
Mitaines à 5 doigts ouverts, Paume en polyamide/ PU, dos : élasthanne Renforts paume: PVC antidérapant, phalanges et poignet en néoprène, Manchette élastique noire avec fermeture scratch MO990 Mittens with 5 opened fingers, palm in polyamide / PU, back: elastane Palm reinforcements, PVC grip, neoprene knuckle and wrist, Black elastic cuff with hook and loop fastening	988 - 8 989 - 9 990 - 10	EN 420	12 / 120 Multiple Multiple

EUROSTRONG 860



1DRI860

EUROSTRONG 880



MO880

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Confort, souplesse et dextérité optimisés
- + Poignet scratch pour un meilleur maintien

- + Confort
- + Souplesse
- + Dextérité

- + Optimized comfort, flexibility and dexterity
- + Hook and loop wrist band for better support

- + Comfort
- + Flexibility
- + Dexterity

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Gant maîtrise avec paume, ongles et pouce en fleur de caprin, Pouce rapporté, Dos en coton tissé bleu, Manchette élastique bleue avec fermeture scratch 1DRI860 Driver glove with palm, finger tips and thumb in full grain goat leather, keystone thumb, Back in blue woven cotton, Blue elastic cuff with hook and loop fastening	1DRI860008 - 8 1DRI860009 - 9 1DRI860010 - 10	EN388:2016 +A1:2018 2.1.2.1.X.	10 / 120 Multiple Multiple
Gant de maîtrise avec paume, index, ongles et pouce en fleur de vachette, Dos en coton tissé rouge, Elastique de serrage au dos du poignet. MO880 Driver Glove with palm, index, tabs and thumb in cow grain leather, Red woven cotton back, Elastic band at the back of the wrist.	878 - 8 879 - 9 880 - 10	EN388:2016 +A1:2018 2.0.2.2.X.	12 / 120 Multiple Multiple

EUROSTRONG 155



EUROSTRONG 152



EUROSTRONG 204



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Qualité supérieure
- + Protège-artère
- + Manchette de sécurité
- + Durée de vie prolongée

- + Manchette en toile forte rouge renforcée
- + Protège-artère
- + Manchette de sécurité
- + Durée de vie prolongée

- + Protège-artère
- + Cuir souple

- + Superior quality
- + Vein protection patch
- + Safety cuff
- + Extended service life

- + Strong red reinforced fabric cuff
- + Vein protection patch
- + Safety cuff
- + Extended service life

- + Vein protection patch
- + Flexible leather

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
MO155 Gant docker en croûte de vachette grise, Paume doublée coton, dos et manchette en toile rouge, Manchette de sécurité de 8cm Docker glove in grey split cowhide leather, Cotton lined palm, back and cuff in strong red fabric, 8cm safety cuff	148 - 8 155 - 10 155_11 - 11 155L - 12	EN388:2016 +A1:2018 31.4.4.X.		10 / 60 Multiple Multiple
MO152 Gant docker en croûte de vachette grise, Paume doublée coton, dos et manchette en toile rouge, Manchette de sécurité de 8cm Docker glove in grey split cowhide leather, Cotton lined palm, back and cuff in strong red fabric, 8cm safety cuff	152_11 - 11 152_12 - 12 152F - 8 152H - 10	EN388:2016 +A1:2018 31.3.3.X.		12 / 60 Multiple Multiple
MO204 Gant docker en croûte de vachette gris, Paume doublée coton, dos et manchette en toile bayadère, Manchette de sécurité de 7,5cm Docker glove in grey split cowhide leather, Cotton lined palm, back and cuff in bayadere canvas, 7,5cm safety cuff	204 - 10	EN388:2016 +A1:2018 3.0.4.3.X.		12 / 120 Multiple Multiple

EUROSTRONG 154



EUROSTRONG 153



EUROSTRONG 150



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Qualité supérieure
- + Renfort en croûte verte sur la paume, l'index et le pouce
- + Doublure coton dans la paume
- + Protège-artère

- + Solidité
- + Manchette protège artère
- + Renfort paume

- + Protège-artère

- + Superior quality
- + Green split leather on palm, index and thumb
- + Cotton liner in palm
- + Vein protection patch

- + Resistant
- + Artery protection
- + Palm reinforcement

- + Vein protection patch

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
MO154 Gant docker en croûte de vachette grise, Renfort en croûte verte sur la paume, l'index et le pouce, Paume doublée coton, dos et manchette en toile verte, Manchette de sécurité 7,5cm Docker glove in split cowhide leather, Green split leather reinforcement on palm, index and thumb, Cotton lined palm, green canvas cuff and back, 7,5cm safety cuff	154 - 10 154L - 12	EN388:2016 +A1:2018 31.3.3.X.		12 / 60 Multiple Multiple
MOP153 Gant docker en croûte supérieure de vachette jaune, Paume doublée coton, Renfort de la paume en fleur, dos et manchette en toile jaune bayadère, Manchette de sécurité de 7cm Docker glove in high quality yellow split cowhide leather, Cotton lined palm, Full grain leather reinforcement of the palm, back and cuff in yellow bayadere canvas, 7cm safety cuff	P153 - 10	EN388:2016 21.3.3.X.		6 / 60 Cavalier individuel brochable Header card
MO150 Gant docker en croûte de vachette gris, Paume doublée coton, dos et manchette en toile blanche, Manchette de sécurité de 7,5cm Docker glove in grey split cowhide leather, Cotton lined palm, back and cuff in white fabric, 7,5cm safety cuff	150 - 10	EN388:2016 +A1:2018 21.3.2.X.		12 / 120 Multiple Multiple

EUROSTRONG 4380



EUROSTRONG 4350



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Picots anti-dérapant
- + Dextérité
- + Durée de vie prolongée
- + Confort

- + Anti-slip dots
- + Dexterity
- + Extended service life
- + Comfort



- + Paume et dos recouverts de picots anti-dérapant
- + Confort
- + Ambidextre

- + Palm and back covered with anti-slip dots
- + Comfort
- + Ambidextrous

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE COND. PACK
Tricot gris sans couture à base de polyamide, jauge 13, 140DD, Paume recouverte de picots PVC bleu, Poignet tricot MO4380 Grey seamless support from polyamide, 13 gauge, 140DD, Blue PVC dots on palm, Knitted wrist	13	4380 - 8 4385 - 9	EN388:2016 +A1:2018 2.1.4.2.X.	12 / 120 Multiple Multiple
Tricot blanc sans couture à base de coton et polyester, paume et dos recouverts de picots PVC rouges ou bleus ; 4350 rouge : 2 fils, 70g - 4355 bleu : 2 fils, 78g ; poignet tricot. MO4350 White seamless support from cotton and polyester; red or blue PVC dots on palm and back; 4350 red: 2 yarns, 70g - 4355 blue: 2 yarns, 78g ; knitted wrist	7	4350 - 7 4355 - 9		12 / 240 Multiple Multiple

EUROSTRONG 2250



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

AVANTAGES
BENEFITS

- + Qualité supérieure
- + Sensation seconde peau
- + Serrage élastique au poignet
- + Protège-artère
- + Confort, souplesse et durée de port optimisés

- + Superior quality
- + Close fitting
- + Elastic wrist tightening
- + Vein patch protector
- + Comfort, flexibility and Extended service life for optimised handling

EUROSTRONG 2260



CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE COND. PACK
Gant de maîtrise en cuir tout fleur souple supérieure de chèvre, Pouce palmé, Protège artère, Poignet tricot, MO2250 Driver glove in soft full grain goat leather, Wing thumb, Vein patch protector Elasticated wrist,	2247 - 7 2248 - 8 2249 - 9 2250 - 10 2251 - 11	EN388:2016 +A1:2018 2.1.2.1.X.	10 / 120 Multiple Multiple
Gant de maîtrise en cuir tout fleur de vachette, Pouce palmé, Protège artère, Poignet tricot élastique, MO2260 Driver glove in soft full grain cowhide leather, Wing thumb, Vein patch protector Elasticated wrist,	2258 - 8 2259 - 9 2260 - 10 2261 - 11	EN388:2016 +A1:2018 3.0.3.1.X.	10 / 120 Multiple Multiple

EUROSTRONG 2210



EUROSTRONG 2220



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

AVANTAGES
BENEFITS

- + Qualité supérieure
- + Confort
- + Souplesse
- + Dextérité

- + Superior quality
- + Comfort
- + Flexibility
- + Dexterity

- + Souplesse
- + Dextérité
- + Sensation seconde peau

- + Flexibility
- + Dexterity
- + Close fitting

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Gant de maîtrise en cuir tout fleur de vachette beige, Pouce palmé, jonc de renfort pouce / index et majeur / auriculaire, Elastique de serrage au dos du poignet MO2210 Driver glove in beige cowhide full grain leather, Wing thumb, reinforcement ring on the thumb / index and on the palm on middle finger, Elastic band at the back of the wrist	2208 - 8 2209 - 9 2210 - 10 2211 - 11	EN388:2016 +A1:2018 2.0.2.1.X.		12 / 120 Multiple Multiple
Gant de maîtrise en cuir tout fleur de vachette beige, Pouce palmé, jonc de renfort pouce / index et majeur / auriculaire, Elastique de serrage au dos du poignet MO2220 Driver glove in beige cowhide full grain leather, Wing thumb, reinforcing ring thumb index / middle finger little finger, Elastic band at the back of the wrist	2218 - 8 2219 - 9 2220 - 10 2221 - 11	EN388:2016 +A1:2018 2.0.2.1.X.		10 / 120 Multiple Multiple

EUROSTRONG 2240



EUROSTRONG 1240



EUROSTRONG 1110



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

AVANTAGES
BENEFITS

- + Bon rapport qualité/prix
- + Dextérité
- + Souplesse
- + Confort

- + Good value for money
- + Dexterity
- + Flexibility
- + Comfort

- + Qualité supérieure
- + Confort, souplesse
- + Dextérité
- + Grip sur les outils
- + Grande polyvalence d'utilisation

- + Superior quality
- + Comfort, flexibility
- + Dexterity
- + Grip on hand tools
- + High versatility of use

- + Bon rapport qualité/prix
- + Confort
- + Souplesse

- + Good value for money
- + Comfort
- + Flexibility

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Gant de maîtrise en cuir tout fleur de buffle, Pouce palmé, jonc de renfort pouce index / majeur auriculaire, Elastique de serrage au dos du poignet MO2240 Driver glove in full buffalo grain leather, Wing thumb, reinforcement ring on the thumb / index and on the palm on middle finger, Elastic band at the back of the wrist.	2238 - 8 2239 - 9 2240 - 10 2241 - 11	EN388:2016 +A1:2018 2.0.2.1.X.		10 / 120 Multiple Multiple
Gant de maîtrise, paume et index en fleur de buffle, dos croûte Pouce palmé, jonc de renfort pouce / index et majeur / auriculaire, Elastique de serrage au dos du poignet MO1240 Driver glove, palm and index finger in full grain buffalo leather, Split leather back, reinforcing ring thumb / index and middle / little finger, Wing thumb, Elastic band at the back of the wrist	1238 - 8 1239 - 9 1240 - 10 1241 - 11	EN388:2016 +A1:2018 2.1.2.1.X.		10 / 120 Multiple Multiple
Gant de maîtrise en cuir tout croûte de vachette, Pouce palmé, jonc de renfort pouce / index et majeur / auriculaire, Elastique de serrage au dos du poignet. MO1110 Driver glove in full split cowhide leather, Wing thumb, reinforcing ring thumb / index and middle / little finger, Elastic band at the back of the wrist.	1109 - 9 1110 - 10	EN388:2016 +A1:2018 3.0.2.2.X.		12 / 120 Multiple Multiple

EUROSTRONG VIBE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Anti-vibration : Réduction des TMS troubles musculosquelettiques
 - + Protection impact - renforts TPR au dos de la main et des doigts,
 - + Bonne adhérence en environnement sec et humide
- + Anti-vibration: Reduction of MSDS musculoskeletal disorders
 - + Impact protection - TPR reinforcements on back of the hand and fingers
 - + Good grip in dry and wet areas

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Gants EUROSTRONG VIBE, tricot noir sans couture à base de polyester, jauge 7, Enduction palmaire en latex 4 plis, Renforts TPR sur le dos de la main et des doigts, Poignet tricot, Niveaux antivibration : T[M] 0,738 - T[H] 0,577 EUROSTRONG VIBE gloves, black seamless knitted made from polyester, 7 gauge, 4-ply latex palm coating, TPR reinforcements on back of hand and fingers, Knitted wrist, Antivibration level : T[M] 0,738 - T[H] 0,577	7	1VIBL00008 - 8 1VIBL00009 - 9 1VIBL00010 - 10 1VIBL00011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 4.2.4.3.X.P EN ISO 10819:2013 / A1:2019 T[M] 0,738 - T[H] 0,577	6 / 30 Sachet individuel Individual polybag

EUROHEAT GREEN



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + RCS: 13% polyester recyclé + 10% coton recyclé
 - + Confortable (gestion de l'humidité grâce au support en 75% coton)
 - + Bonne adhérence : enduction latex crêpé
 - + Polyvalent : CUT B et Chaleur de contact 2
 - + Isolation thermique par contact 250°C / 15 sec
- + RCS: 13% RCS recycled polyester and 10% RCS recycled cotton
 - + Comfortable : moisture management with 75% cotton liner
 - + Good grip – latex crinkle coated
 - + Polyvalent : CUT B and heat contact 2
 - + Thermal contact insulation 250°C / 15 sec

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Tricot blanc cassé composé de coton vierge (56%), coton recyclé (19%) et polyester recyclé (25%), Enduction palmaire en latex vert olive, finition crêpée Poignet tricot Off white seamless support from virgin cotton (56%), recycled cotton (19%) and recycled polyester (25%), Latex palm coated, olive green, crinkled finish Knitted wrist	13	1HEFROP007 - 7 1HEFROP008 - 8 1HEFROP009 - 9 1HEFROP010 - 10 1HEFROP011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 3.X.4.2.B EN407:2020 X2.X.X.X.X	10 / 100 Cavalier individuel brochable Header card

EUROSTRONG 10L800



1LACO

EUROSTRONG SG800L



1LAAV

EUROSTRONG SG810L



1LAGB

EUROSTRONG 3810



MO3810

EUROSTRONG 3800



MO3800

EUROSTRONG 3815



MO3815

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Grip exceptionnel en milieu humide
- + Niveau maximum de résistance à la déchirure
- + Pouce totalement enduit : protection renforcée
- + Dos aéré pour un meilleur confort

- + Grip exceptionnel en milieu humide
- + Niveau maximum de résistance à la déchirure
- + Sachet de 10 : bon rapport qualité prix
- + Dos aéré pour un meilleur confort

- + Grip exceptionnel en milieu humide
- + RECYCLÉ : 49 % de matière recyclée par rapport au poids du produit
- + Sachet de 10 : bon rapport qualité prix
- + Dos aéré pour un meilleur confort

- + Exceptional grip in wet areas
- + Maximum level of tear resistance
- + Thumb fully coated for a better protection
- + Ventilated back for better comfort

- + Exceptional grip in wet areas
- + Maximum level of tear resistance
- + Bulk packing: good value for money
- + Ventilated back for better comfort

- + Exceptional grip in wet areas
- + RECYCLED: 49% of recycled material within total product weight
- + Bulk packing: good value for money
- + Ventilated back for better comfort

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
1LACO Tricot jaune sans couture à base de polyester, jauge 10, Enduction palmaire en latex orange avec finition adhésiée de la paume et du pouce, Poignet tricot Yellow seamless support from polyester, 10 gauge, Orange latex palm coating with crinkled palm finish, Knitted wrist	10	1LACO06 - 6 1LACO07 - 7 1LACO08 - 8 1LACO09 - 9 1LACO10 - 10 1LACO11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 2.1.4.2.X.		10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
1LAAV Tricot bleu sans couture à base de polyester, jauge 10, Enduction palmaire en latex bleu avec finition adhésiée, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH ou 17HCN.01391, HOHENSTEIN Blue seamless support from polyester, 10 gauge, Blue latex palm coating with crinkled palm finish, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH or 17HCN.01391, HOHENSTEIN	10	1LAAV08 - 8 1LAAV09 - 9 1LAAV10 - 10 1LAAV11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 2.1.4.2.X.		10 / 100 Multiple Multiple
1LAGB Tricot gris chiné sans couture à base de poly-coton recyclé (49% du poids total du produit), jauge 10, Enduction palmaire en latex noir avec finition adhésiée, Poignet tricot Grey seamless support from recycled Polycotton (49% of total product weight), 10 gauge, Black latex palm coating with crinkled palm finish, Knitted wrist	10	1LAGB08 - 8 1LAGB09 - 9 1LAGB10 - 10 1LAGB11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 2.1.4.2.X.		10 / 100 Multiple Multiple

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Qualité supérieure
- + Grip en milieu humide
- + Confort
- + Durée de vie prolongée

- + Gant économique
- + Grip en milieu humide

- + Latex crêpé pour plus de grip
- + Manchette longue : protection accrue
- + Confort

- + Higher quality
- + Good grip in wet areas
- + Comfort
- + Extended service life

- + Economical glove
- + Good grip in wet areas

- + Crinkled latex for extra grip
- + Long cuff: increased protection
- + Comfort

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
MO3810 Support coupé/cousu en coton. Enduction 3/4 en latex condensé vert finition crêpée, Dos aéré, Poignet tricot Cut and sewn cotton support. 3/4 green condensed latex coating, crinkled finish Aerated back, Elasticated wrist	3807 - 7 3808 - 8 3809 - 9 3810 - 10	EN388:2016 +A1:2018 3.2.4.2.X.		12 / 72 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
MO3800 Support coupé/cousu en coton tissé, Enduction 3/4 en latex jaune finition crêpée, Dos aéré, Poignet tricot Cut and sewn woven cotton support, 3/4 yellow latex coating, crinkled finish Aerated back, Elasticated wrist	3800 - 10	EN388:2016 +A1:2018 2.1.3.1.X.		12 / 120 Multiple Multiple
MO3815 Support coupé/cousu en coton jersey, Enduction totale en latex vert finition crêpée, Coupe feston, longueur totale 32cm Cut and sewn jersey cotton support, Fully coated with green latex, crinkled finish, Scalloped cuff, total length 32cm	3813 - 8 3814 - 9 3815 - 10	EN388:2016 +A1:2018 3.1.3.1.X.		10 / 60 Multiple Multiple

EUROSTRONG 2450



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Traitement hydrofuge
- + Sensation seconde peau
- + Poignet tricot élastique
- + Protège-artère
- + Confort, souplesse et durée de port optimisés

- + Water repellent treatment
- + Close fitting
- + Elastic wrist tightening
- + Vein patch protector
- + Comfort, flexibility and Extended service life for optimised handling

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Gant de maîtrise en cuir tout fleur de vachette beige, hydrofuge, Pouce palmé, Poignet tricot	2448 - 8 2449 - 9 2450 - 10 2451 - 11	EN388:2016 A1:2018 21.21.X.	10 / 120 Multiple Multiple
Driver glove in beige full grain cowhide, water repellent, Wing thumb, Elasticated wrist			

EUROSTRONG 9310



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Qualité supérieure
- + Durabilité
- + Traitement Sanitized pour une meilleure hygiène

- + Superior quality
- + Extended service life
- + Treatment with Sanitized for better hygiene

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Support en coton interlock, Dos aéré, Enduction 3/4 en nitrile jaune, Poignet élastique MO9310 Cotton interlock support, Vented back, 3/4 yellow nitrile coating, Elasticated wrist	9307 - 7 9308 - 8 9309 - 9 9310 - 10	EN388:2016 A1:2018 3.11.1.X.	10 / 100 Multiple Multiple
Support en coton interlock, Dos aéré, Enduction épaisse 3/4 en nitrile bleu, Poignet tricot MO9610 Cotton interlock support, Vented back, Tough 3/4 blue nitrile coating, Elasticated wrist	9608 - 8 9609 - 9 9610 - 10	EN388:2016 4.1.2.1.X EN407:2020 X1.X.X.X.X	10 / 100 Multiple Multiple

EUROSTRONG 9320



MO9320

EUROSTRONG 9420



MO9420

EUROSTRONG 9450



MO9450

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Bon rapport qualité/prix
- + Dextérité

- + Bon rapport qualité/prix
- + Souplesse
- + Dextérité

- + Durabilité
- + Enduction main complète

- + Good value for money
- + Dexterity

- + Good value for money
- + Flexible
- + Dexterity

- + Extended service life
- + Hand fully coated

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



Support en coton interlock, Dos aéré, Légère enduction 3/4 en nitrile jaune, Poignet élastique MO9320 Cotton interlock support, Vented back, Lightweight 3/4 yellow nitrile coating, Elasticated wrist,	9317 - 7 9318 - 8 9319 - 9 9320 - 10 9321 - 11	EN388:2016 +A1:2018  3.1.1.1.X.	10 / 100 Multiple Multiple
Support en coton jersey, Dos aéré, Enduction légère 3/4 en nitrile bleu, double trempe, Poignet tricot MO9420 Cotton interlock support, Vented back, Lightweight 3/4 blue nitrile coating, twice dipped, Elasticated wrist	9417 - 7 9418 - 8 9419 - 9 9420 - 10 9421 - 11	EN388:2016 +A1:2018  4.1.1.1.X.	10 / 100 Multiple Multiple
Support en coton jersey, Légère enduction totale en nitrile bleu, Poignet tricot MO9450 Cotton jersey support, Full coating in blue lightweight nitrile Elasticated wrist	9448 - 8 9449 - 9 9450 - 10 9451 - 11	EN388:2016  4.1.1.1.X.	10 / 100 Multiple Multiple

EUROSTRONG 9650



MO9650

EUROSTRONG 9620



MO9620

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Qualité supérieure
- + Durabilité
- + Confort
- + Manchette de sécurité contre les risques de happement
- + Traitement Sanitized pour une meilleure hygiène

- + Superior quality
- + Extended service life
- + Comfort
- + Safety cuff against entrapment risks
- + Treatment with Sanitized for better hygiene

- + Bon rapport qualité-prix
- + Manchette de sécurité contre les risques de happement

- + Good value for money
- + Safety cuff against entrapment risks

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



Support en coton, Enduction épaisse totale en nitrile bleu, Manchette de sécurité MO9650 Cotton support, Full coating in blue tough nitrile, Safety cuff	9648 - 8 9649 - 9 9650 - 10	EN388:2016 4.1.1.1.X. EN407:2020 X1.X.X.X.X	10 / 100 Multiple Multiple
Support en coton, Enduction épaisse totale en nitrile bleu, Manchette de sécurité MO9620 Cotton support, Fully coated in blue tough nitrile, Safety cuff	9618 - 8 9619 - 9 9620 - 10 9621 - 11	EN388:2016 +A1:2018  4.1.1.1.X.	10 / 100 Multiple Multiple

EUROSTRONG 3420



EUROSTRONG 3520



EUROSTRONG 3620



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Bon rapport qualité-prix
- + Respirabilité
- + Confort

- + Confort amélioré : support sans couture
- + Etanchéité

- + Confort amélioré : support sans couture
- + Etanchéité

- + Good value for money
- + Breathable
- + Comfort

- + Improved comfort: seamless knitted support
- + Liquidproofness

- + Improved comfort: seamless knitted support
- + Liquidproofness

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

MO3420 Support en coton jersey, Dos aéré, Enduction 3/4 en PVC rouge, Poignet tricot Cotton interlock support, Vented back, 3/4 red PVC coating, Elasticated wrist	3419 - 9 3420 - 10	EN388:2016 +A1:2018 4.1.2.1.X.	10 / 100 Multiple Multiple
MO3520 Tricot sans couture en polyester, Enduction totale en PVC rouge, Manchette longue ; Longueur totale 27cm, Seamless support from polyester, Full coating in red PVC, Long cuff, total length: 27cm	3519 - 9 3520 - 10	EN388:2016 +A1:2018 4.1.4.1.X.	10 / 100 Multiple Multiple
MO3620 Tricot sans couture en polyester, Enduction totale en PVC rouge, Manchette longue ; Longueur totale 36cm, Seamless support from polyester, Full coating in red PVC, Long cuff, total length: 36cm	3619 - 9 3620 - 10	EN388:2016 +A1:2018 4.1.4.1.X.	10 / 50 Multiple Multiple



Uncover
your skills

Protection thermique
Thermal protection



AIDE AU CHOIX - PROTECTION CONTRE LE FROID

HELP TO CHOOSE - COLD PROTECTION

IMAGES PICTURES	RÉFÉRENCE REFERENCE	NOM NAME	PAGE	JAUGE GAUGE	MATIÈRE ENDUCTION COATING MATERIAL
	1WINY0	EUROWINTER F100	p. 148	15	NITRILE NITRILE
	MO2490	EUROWINTER ISLANDE	p. 148		
	MO2465	EUROWINTER FINLANDE	p. 149		
	MO330	EUROWINTER 330	p. 149		
	1WIDX00	EUROWINTER MX100	p. 150		
	1WIND0	EUROWINTER D100	p. 151	13	LATEX LATEX
	1WICH00	EUROWINTER F110	p. 152		PVC PVC
	1LAFO	EUROWINTER L20	p. 153	10	LATEX LATEX
	1WILF0	EUROWINTER L200	p. 153	13	LATEX LATEX
	1LAWO	EUROWINTER L22	p. 154	13	LATEX LATEX
	MO6610	EUROWINTER 6610	p. 154	13	LATEX LATEX
	1WIPPO	EUROICE 2	p. 155	15	PVC PVC
	MO6630	EUROICE	p. 155	15	PVC PVC



FINITION D'ENDUCTION TYPE OF COATING	TYPE D'ENDUCTION TYPE OF COATING	ENVIRONNEMENT AREA						EN388	ANSI CUT		EN407		EN511
		 SEC DRY	 HUMIDE WET	 HUILEUX OIL									
MICROMOUSSE MICROFOAM	TOTALE FULL	✓						4232B			X1XXXX		O20
		✓						2122X					220
		✓						2122X					11X
		✓						3121X					11X
			✓		✓			2221X					X31
SANDY DOUBLE COUCHE SANDY DOUBLE LAYER	TOTALE FULL		✓			✓		3X43D	A4				O21
SANDY SIMPLE COUCHE SANDY SINGLE LAYER	TOTALE FULL		✓					4231X					221
SANDY DOUBLE COUCHE SANDY DOUBLE LAYER	PAUME PALM		✓					2242X					X2X
SANDY DOUBLE COUCHE SANDY DOUBLE LAYER	TOTALE FULL		✓			✓		2232X					O21
SANDY DOUBLE COUCHE SANDY DOUBLE LAYER	TOTALE FULL		✓					2141X					X1X
MOUSSE FOAM	3/4 3/4		✓					2242X					X2X
MOUSSE FOAM	PAUME PALM			✓				3231X					X2X
MOUSSE FOAM	3/4 3/4			✓				3231X					X2X

EUROWINTER F100



EUROWINTER ISLANDE



EUROWINTER FINLANDE



EUROWINTER 330



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Excellentes performances thermique et mécanique
- + Protection modérée à la coupure, niveau B
- + Grip en milieu sec ou humide
- + Enduction fine et souple
- + Protection chaleur de contact 100° pendant 15 sec.

- + Excellent thermal and mechanical performance
- + Moderate cut protection level B
- + Good grip in dry or wet areas
- + Fine and flexible coating
- + Heat protection 100° for 15 sec.



- + Confort
- + Poignet long et doublé
- + Durée de vie prolongée

- + Comfort
- + Long, lined wrist
- + Extended service life

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Tricot jaune sans couture à base de polyamide, jauge 15, Doublure en bouclette acrylique jaune, jauge 10, Enduction main totale en mousse de nitrile jaune, Traitement Sanitized, Poignet tricot 1WINYO Yellow seamless support from polyamide, gauge 15, Yellow acrylic terry liner, gauge 10, Yellow nitrile foam fully coated, Sanitized treatment, Knitted wrist	15	1WINYO0007 - 7 1WINYO0008 - 8 1WINYO0009 - 9 1WINYO0010 - 10	EN388:2016 +A1:2018 4.2.3.2.B. EN407:2020 X1X.X.X.X EN511:2006 0.2.0	10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Cuir de vachette pleine fleur jaune, Fourrure synthétique en polyamide, Elastique de serrage sur la paume, Manchette de sécurité, longueur totale 32cm MO2490 Yellow full grain cowhide leather, Synthetic fur in polyamide, Elastic band on the palm, Safety cuff, total length 32cm		2486 - 6 2487 - 7 2488 - 8 2489 - 9 2490 - 10 2491 - 11	EN388:2016 +A1:2018 2.1.2.2.X. EN511:2006 2.2.0	6 / 60 Multiple Multiple

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Confort
- + Souplesse

- + Comfort
- + Flexibility



- + Durabilité
- + Manchette de sécurité
- + Protège-artère

- + Extended service life
- + Vein patch protector
- + Safety cuff

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Cuir tout fleur de vachette beige, Doublure polyester laine polaire 225g/m2, Elastique de serrage au dos, poignet ourlée avec biais en coton marron MO2465 Beige full grain cowhide leather Polyester polar fleece liner, 225g/m2 Elastic band at the back of the wrist, with brown cotton bias	2465 - 10	EN388:2016 +A1:2018 2.1.2.2.X. EN511:2006 1.1.X	12 / 120 Multiple Multiple
Gant docker en croûte de vachette, Intérieur molletonné coton/polyester, dos et manchette en toile forte rouge, Protège artère, manchette de sécurité 8cm MO330 Docker glove in yellow split cowhide leather, Cotton/polyester fleece liner, Red strong canvas cuff and back, Vein patch protector, 8cm safety cuff	330 - 10	EN388:2016 +A1:2018 3.1.2.1.X. EN511:2006 1.1.X	12 / 60 Multiple Multiple

EUROWINTER MX100



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Haute protection thermique (3/4)
 - + Etanchéité, respirabilité grâce à la membrane respirante et hydrophobe
 - + Parfait ajustement du poignet : velcro
 - + Tactile : permet l'utilisation d'écrans sans quitter les gants
- + High thermal protection (3/4)
 - + Waterproof and breathable thanks to the breathable and hydrophobic membrane
 - + Perfect wrist adjustment: velcro
 - + Touchscreen : allows the use of screens without leaving the gloves

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES


Gants EUROWINTER MX100, paume en tissu microfibre noir; Dos en micromesh noir et tissu oxford bleu; Doublure intérieure chaude en polaire; intégrant une membrane imperméable et respirante; Bouts de doigts : pouce, index et majeur équipés de grip PU tactile/écrans; Poignet en néoprène avec fermeture velcro.

EUROWINTER MX100 gloves, Palm in black microfiber fabric; back in black micromesh and blue oxford fabric; Warm fleece lining with waterproof and breathable membrane; Fingertips of thumb, index and middle finger with integrated PU touchscreen grip; Neoprene wrist with velcro fastening.

TAILLES
SIZES

1WIDX00007 - 7
1WIDX00008 - 8
1WIDX00009 - 9
1WIDX00010 - 10
1WIDX00011 - 11

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Cavalier
individuel
brochable
Header card

EUROWINTER D100



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Bonne combinaison de protection coupure CUT D et protection thermique niveau 2
 - + Double enduction latex pour plus d'étanchéité
 - + Bon grip en milieu sec et humide
 - + Souplesse et dextérité
- + Good combination of CUT D protection and thermal protection level 2
 - + Double coating for better waterproofing
 - + Good grip in dry and wet areas
 - + Flexibility and dexterity

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot bleu sans couture à base de HDPE, Doublure en bouclette acrylique grise, Double enduction latex lisse bleu sur main complète et mousse de latex bleu foncé sur la paume, pouce enduit, Forme ergonomique, Poignet tricot

Light blue seamless support from HDPE, Grey acrylic terry liner, Double coating, blue latex smooth fully coated and navy blue latex-foam palm coating with thumb dipped, Ergonomic shape, Knitted wrist


JAUGE
GAUGE

13

TAILLES
SIZES

1WIND00008 - 8
1WIND00009 - 9
1WIND00010 - 10
1WIND00011 - 11
1WIND00012 - 12


NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

5 / 50
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROWINTER F110



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

COLD
2

TYPE
A

SANITIZED

AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection chimique et thermique
- + Protection étanche
- + Durabilité
- + Finition anti-dérapante sur la main
- + Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène

- + Chemical and thermal protection
- + Waterproof protection
- + Sustainability
- + Non-slip grip on hand
- + Treatment with Sanitized® for better hygiene

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Tricot sans couture à base de nylon, Enduction totale en PVC jaune, finition «grainée» sur la main, Doublure en acrylique / laine, Manchette longue, coupe droite, longueur totale 35cm, traité Sanitized

Seamless support from nylon, Yellow PVC full coating, granular coating on hand, Inserted knitted acrylic/wool Boa liner, Long straight cuff, total length 35cm Sanitized treatment

TAILLES
SIZES

1WICH00009 - 9
1WICH00010 - 10
1WICH00011 - 11

NORMES
STANDARDS

EN374-12016
TYPE A
JKLMPT
265366

EN ISO
374-5:2016
VIRUS

EN388:2016
+A12018
4.2.3.1.X
EN511:2006
2.2.1

CE
COND.
PACK

6 / 48
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROWINTER L200



EUROWINTER L20



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

COLD
2

AVANTAGES
BENEFITS

- + Double enduction latex pour plus d'étanchéité
- + Bon grip en milieu sec et humide
- + Souplesse et dextérité

- + Double coating for better waterproofing
- + Good grip in dry and wet areas
- + Flexibility and dexterity

COLD
2

HI-VIZ

- + Bon grip en milieu humide
- + Souplesse
- + Dextérité
- + Respirabilité
- + Hi Viz

- + Good grip in wet areas
- + Flexibility
- + Dexterity
- + Breathability
- + Hi Viz

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

JAUGE
GAUGE

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS

CE
COND.
PACK

Tricot bleu sans couture à base de polyester, Doublure en bouclette acrylique grise, Double enduction latex lisse bleu sur main complète et mousse de latex bleu foncé sur la paume, pouce enduit, Forme ergonomique, Poignet tricot

1WILFO

Light blue seamless support from polyester, Grey acrylic terry liner, Double coating, blue latex smooth fully coated and navy blue latex-foam palm coating with thumb dipped, Ergonomic shape, Knitted wrist

13

1WILF00008 - 8
1WILF00009 - 9
1WILF00010 - 10
1WILF00011 - 11
1WILF00012 - 12

EN388:2016
2.2.3.2.X

EN511:2006
0.2.1

5 / 50
Sachet
individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

Tricot jaune fluo sans couture à base d'acrylique, Double enduction en latex lisse et mousse de latex gris effet «grainé», Forme ergonomique, Poignet tricot

1LAFO

Hi-Vis yellow seamless support from acrylic, Double palm coating in smooth latex and grey latex foam «sandy» finish, Ergonomic shape, Knitted wrist

10

1LAFO08 - 8
1LAFO09 - 9
1LAFO10 - 10
1LAFO11 - 11

EN388:2016
+A12018
2.2.4.2.X

EN511:2006
X.2.X

5 / 50
Sachet
individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROWINTER L22



EUROWINTER 6610



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Grip en milieu humide
- + Protection contre l'humidité et l'eau
- + Hi Viz
- + Dextérité

- + Good grip in wet areas
- + Humidity and water protection
- + Hi Viz
- + Dexterity



- + Durabilité
 - + Souplesse
 - + Grip
 - + Confort
- + Extended service life
 - + Flexibility
 - + Grip
 - + Comfort

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
1LAWO Tricot orange fluo sans couture à base d'acrylique, Double enduction latex lisse sur la main et mousse de latex sur la paume, Forme ergonomique, Poignet tricot Hi-Vis orange seamless support from acrylic, Double coating, smooth latex on hand, and latex foam on palm, Ergonomic shape, Knitted wrist	13	1LAWO08 - 8 1LAWO09 - 9 1LAWO10 - 10 1LAWO11 - 11	EN388:2016 +A1:2018 2.1.4.1.X. EN511:2006 X.1.X		5 / 50 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
MO6610 Tricot noir sans couture à base de polyester, Doublure en bouclette acrylique noir, Enduction 3/4 en mousse de latex noir, Poignet tricot Black seamless support from polyester, Black acrylic terry liner, Black latex foam 3/4 coating, Knitted wrist	13	6608 - 8 6609 - 9 6610 - 10 6611 - 11	EN388:2016 +A1:2018 2.2.4.2.X. EN511:2006 X.2.X		10 / 100 Sachet individuel Individual polybag

EUROICE 2



EUROICE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Enduction palmaire
- + Déperlant
- + Souple
- + Dextérité accrue
- + Grip

- + Palm coated
- + Water-repellent
- + Flexibility
- + Increased dexterity
- + Grip



- + Articulation et pouce enduits
- + Déperlant
- + Souple
- + Grip

- + Knuckle and thumb coated
- + Water-repellent
- + Flexibility
- + Grip

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
1WIPPO Tricot noir sans couture à base de polyamide, Doublure en bouclette acrylique noir, Enduction palmaire en mousse de PVC-HPT noir, Traitement Sanitized, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH Black seamless support from polyamide, Black acrylic terry liner, Black PVC-HPT foam palm coating, Sanitized treatment, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH	15	1WIPPO0007 - 7 1WIPPO0008 - 8 1WIPPO0009 - 9 1WIPPO0010 - 10 1WIPPO0011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 3.2.3.1.X. EN511:2006 X.2.X		10 / 100 Multiple Multiple
MO6630 Tricot noir sans couture à base de polyamide, jauge 15, Doublure en bouclette acrylique noir, Enduction 3/4 en mousse de PVC-HPT noir, Traitement Sanitized, Poignet tricot Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH Black seamless support from polyamide, 15 gauge, Black acrylic terry liner, Black PVC-HPT foam 3/4 coating, Sanitized treatment, Knitted wrist Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH	15	6627 - 7 6628 - 8 6629 - 9 6630 - 10 6631 - 11	EN388:2016 +A1:2018 3.2.3.1.X. EN511:2006 X.2.X		10 / 100 Multiple Multiple

IMAGES PICTURES	RÉFÉRENCE REFERENCE	NOM NAME	PAGE	JAUGE GAUGE	MATIÈRE ENDUCTION COATING MATERIAL
	1CHSP00	EUROCUT STRONG P110	p. 158	13	PU PU
	1HEDX00	EUROHEAT DEX	p. 158	10	NITRILE NITRILE
	MO4700	EUROHEAT 4700	p. 159		
	MO4600	EUROHEAT 4600	p. 159	13	
	1HEFR0P	EUROHEAT GREEN	p. 160	13	LATEX LATEX
	1HECE00	EUROHEAT CUT F	p. 161	10	NITRILE NITRILE
	MO4655	EUROHEAT 4655	p. 162	5	
	MO4657	EUROHEAT 4657	p. 162	5	
	MO4685	EUROHEAT 4685	p. 163	5	
	MO4687	EUROHEAT 4687	p. 163	5	

FINITION D'ENDUCTION TYPE OF COATING	TYPE D'ENDUCTION TYPE OF COATING	ENVIRONNEMENT AREA								
		SEC DRY	HUMIDE WET	HUILEUX OIL						
LISSE SMOOTH	PAUME PALM	✓			✓		4X44D		X2XXXX	
SANDY DOUBLE COUCHE SANDY DOUBLE LAYER	PAUME PALM	✓					4X31C	A3	X2XXXX	
		✓					2231X		X1XXXX	
		✓					X142B		31XXXX	
CRÊPÉ CREPE	PAUME PALM		✓				3X42B		X2XXXX	
SANDY DOUBLE COUCHE SANDY DOUBLE LAYER	PAUME PALM			✓			4X43F	A6	X2XXXX	
		✓					2X4XD		42XXXX	
		✓					2X4XD		42XXXX	
		✓					2X4XC		42XXXX	
		✓					2X4XC		42XXXX	

EURO CUT STRONG P110



1CHSP00

EUROHEAT DEX



1HEDX00

EUROHEAT 4600



MO4600

EUROHEAT 4700



MO4700

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Excellente combinaison de protection et de dextérité fine en bout de doigt (index et pouce) avec enduction PU, et renfort cuir sur la paume et les doigts
- + Excellente isolation thermique de la main.
- + Durée de vie prolongée.

- + Excellent combination of protection and fine dexterity in the fingertips (index and thumb) with PU coating, and leather reinforcement on the palm and fingers
- + Excellent thermal insulation of the hand.
- + Longer service life.



- + Haute dextérité 5/5
- + Protection accrue à la coupure
- + Protection accrue à la chaleur de contact : 250°C / 15 sec
- + Coloris haute visibilité

- + High dexterity 5/5
- + Increased cut protection
- + Increased contact heat protection: 250°C / 15 sec
- + High visibility colour

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Tricot à bas de HDPE / polyester, jauge 13, Enduction palmaire PU gris, Piece de cuir sur la paume et doigts sauf pouce et index tactiles; couture para-aramide. Poignet tricot 1CHSP00 HDPE/polyester knit, 13 gauge, Grey PU palm coating, Leather patch on palm and fingers except tactile thumb and index finger; para-aramid stitching. Knitted wrist.	13	1CHSP00008 - 8 1CHSP00009 - 9 1CHSP00010 - 10 1CHSP00011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 EN407:2020 4.X.4.4.D. X.2.X.X.X.X	10 / 60 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Gants EUROHEAT DEX, tricot sans couture orange, jauge 10, à base de polyester et aramid, Intérieur bouclette, Enduction palmaire en nitrile finition sandy, Poignet tricot. 1HEDX00 EUROHEAT DEX gloves, orange seamless knit, 10 gauge, From polyester and aramid yarns, Brushed interior, Sandy nitrile palm coating, Knitted wrist.	10	1HEDX00007 - 7 1HEDX00008 - 8 1HEDX00009 - 9 1HEDX00010 - 10 1HEDX00011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 EN407:2020 4.X.3.1.C. X.2.X.X.X.X	10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection coupure modérée
- + Isolation thermique de contact 100°C / 15 sec
- + Dextérité optimisée

- + Moderate protection against cuts
- + Thermal contact insulation 100°C / 15 sec
- + Optimized dexterity



- + Isolation thermique de contact 250°C / 15 sec.
- + Confort du coton bouclette

- + Thermal contact insulation 250°C / 15 sec.
- + Comfortable terry cotton

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Tricot jaune sans couture à base de fibre Kevlar® 4600 : 2 fils, 30g 4605 : 2 fils, 33g Poignet élastique MO4600 Yellow seamless support from Kevlar® 4600, 2 yarns, 30g 4605, 2 yarns, 33g Knitted wrist	13	4600 - 7 4605 - 9	EN388:2016 X.1.4.2.B EN407:2020 3.1.X.X.X.X	10 / 100 Sachet individuel polybag
Support en bouclette 100% coton 815 g/m2 ; poignet bord côte tricoté. MO4700 100% terry cotton support 815 gsm ; with elasticated wrist.		4700 - 10	EN388:2016 2.2.3.1.X EN407:2020 X.1.X.X.X.X	5 / 60 Multiple Multiple

EUROHEAT GREEN





Certified by Ecocert Greenlife 267872
13% RCS recycled polyester and
10% RCS recycled cotton

FR

EN

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

CUT
B

HOT
2


SANITIZED

AVANTAGES
BENEFITS

- + RCS: 13% polyester recyclé + 10% coton recyclé
 - + Confortable (gestion de l'humidité grâce au support en 75% coton)
 - + Bonne adhérence : enduction latex crépé
 - + Polyvalent : CUT B et Chaleur de contact 2
 - + Isolation thermique par contact 250°C / 15 sec
- + RCS: 13% RCS recycled polyester and 10% RCS recycled cotton
 - + Comfortable : moisture management with 75% cotton liner
 - + Good grip – latex crinkle coated
 - + Polyvalent : CUT B and heat contact 2
 - + Thermal contact insulation 250°C / 15 sec

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tricot blanc cassé composé de coton vierge (56%), coton recyclé (19%) et polyester recyclé (25%), Enduction palmaire en latex vert olive, finition crépée Poignet tricot	13	1HEFROP007 - 7 1HEFROP008 - 8 1HEFROP009 - 9 1HEFROP010 - 10 1HEFROP011 - 11	EN388-2016 +A1:2018 3.X.4.2.B. EN407:2020 X2.X.X.X.X		10 / 100 Cavalier individuel brochable Header card
Off white seamless support from virgin cotton (56%), recycled cotton (19%) and recycled polyester (25%), Latex palm coated, olive green, crinkled finish Knitted wrist					

EUROHEAT CUT F



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

CUT
F

HOT
2

ANSI
A6







AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection maximale à la coupure
 - + Protection accrue à la chaleur de contact : 250°C / 15 sec
 - + Haute dextérité 4/5
 - + Protection accrue de la peau contre les risques de dermatites
- + Maximum cut protection
 - + Increased contact heat protection : 250°C / 15 sec
 - + High dexterity 4/5
 - + Increased skin protection against dermatitis risks

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Gants EUROHEAT CUT F, tricot chiné jaune et noir sans couture, jauge 10, A base de polycoton et aramide, Double enduction palmaire en nitrile lisse et finition sandy Avec des picots PVC à motifs de vagues.	10	1HECE00007 - 7 1HECE00008 - 8 1HECE00009 - 9 1HECE00010 - 10 1HECE00011 - 11	EN388-2016 +A1:2018 4.X.4.3.F. EN407:2020 X2.X.X.X.X		10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
EUROHEAT CUT F gloves, yellow and black seamless knit, 10 gauge, From polycotton and aramid yarns, Double palm nitrile coating : smooth and sandy finish, With wavy patterned PVC dots, Knitted wrist					

EUROHEAT 4655



EUROHEAT 4657



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

+ Protection élevée à la chaleur alliée à une protection élevée à la coupure ;

+ High combined protection against heat and cuts ;



+ Manchette longue pour plus de protection ;
+ Protection élevée à la chaleur alliée à une protection élevée à la coupure ;

+ Long cuff for better protection ;
+ High combined protection against heat and cuts ;

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tricot lourd sans couture à base de Kevlar® ; doublure en coton épais ; poignet bords côtes tricotés, longueur totale 27cm. MO4655 Tough seamless support from Kevlar® ; heavyweight Cotton lining ; knitted wrist, total length 27cm.	5	4655 - 10 - 27cm	EN388:2016 +A1:2018 2.X.4.X.D. EN407:2020 4.2.X.X.X.X		5 / 50 Multiple Multiple
Tricot lourd sans couture à base de Kevlar® ; doublure en coton épais ; manchette longue 15cm, avec bords côtes tricotés longueur totale 33cm. MO4657 Tough seamless support from Kevlar® ; heavyweight Cotton lining ; 15cm long cuff, total length 33cm.	5	4657 - 10 - 35 cm	EN388:2016 +A1:2018 2.X.4.X.D. EN407:2020 4.2.X.X.X.X		5 / 50 Multiple Multiple

EUROHEAT 4685



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

+ Protection élevée à la chaleur alliée à une protection élevée à la coupure ;
+ Isolation thermique jusqu'à 500°C / 15 sec

+ High combined protection against heat and cuts;
+ Thermal insulation up to 500°C / 15 sec.

EUROHEAT 4687



CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tricot lourd sans couture à base de Nomex ; doublure en coton épais ; poignet bords côtes tricotés, longueur totale 27cm. MO4685 Tough seamless support from Nomex ; heavyweight Cotton lining ; knitted wrist, total length 27cm.	5	4685 - 10 - 27 cm	EN388:2016 +A1:2018 2.X.4.X.D. EN407:2020 4.2.X.X.X.X		5 / 50 Multiple Multiple
Tricot lourd sans couture à base de Nomex ; doublure en coton épais ; manchette longue 15cm, avec bords côtes tricotés longueur totale 33cm. MO4687 Tough seamless support from Nomex ; heavyweight Cotton lining ; 15cm long cuff, total length 33cm.	5	4687 - 10 - 33 cm	EN388:2016 +A1:2018 2.X.4.X.D. EN407:2020 4.2.X.X.X.X		5 / 50 Multiple Multiple





Protection chimique
Chemical protection

uncover
your skills

IMAGES PICTURES	RÉFÉRENCE REFERENCE	NOM NAME	PAGE	MATIÈRE ENDUCTION COATING MATERIAL
	1CHNE30	EUROCHEM NE530	p. 168	NEOPRENE NEOPRENE
	1CHNI50	EUROCHEM NI550	p. 169	NITRILE NITRILE
	MO5540	EUROCHEM N5540	p. 170	NITRILE NITRILE
	MO5510	EUROCHEM N5510	p. 170	NITRILE NITRILE
	MO3820	EUROCHEM L3820	p. 171	LATEX LATEX
	MO3510	EUROCHEM 3510	p. 172	PVC PVC
	MO3636	EUROCHEM 3636	p. 172	PVC PVC
	MO3669	EUROCHEM 3669	p. 173	PVC PVC
	MO3740	EUROCHEM 3740	p. 173	PVC PVC
	MO3640	EUROCHEM 3640	p. 173	PVC PVC
	MO5310	EUROCHEM NE5310	p. 176	NEOPRENE NEOPRENE
	MO5210	EUROCHEM L5210	p. 174	LATEX LATEX
	MO5520	EUROCHEM N5520	p. 175	NITRILE NITRILE
	MO5530	EUROCHEM N5530	p. 175	NITRILE NITRILE
	MO5560	EUROCHEM N5560	p. 175	NITRILE NITRILE
	MO5220	EURODIP 5220	p. 174	LATEX LATEX
	MO5030	EURODIP 5030	p. 176	LATEX LATEX
	MO5960	EURO-ONE 5960	p. 177	NITRILE NITRILE
	MO5930	EURO-ONE 5930	p. 177	NITRILE NITRILE
	MO5910	EURO-ONE 5910	p. 178	NITRILE NITRILE
	MO5920	EURO-ONE 5920	p. 178	NITRILE NITRILE
	MO5810	EURO-ONE 5810	p. 179	LATEX LATEX
	MO5820	EURO-ONE 5820	p. 179	LATEX LATEX
	MO5710	EURO-ONE 5710	p. 180	VINYLE VINYL
	MO5720	EURO-ONE 5720	p. 180	VINYLE VINYL
	1WICH00	EUROWINTER F110	p. 171	PVC PVC

TYPE A	TYPE B	TYPE C		 EN374-1	 EN374-5 VIRUS	 EN388	 EN407	 EN511
✓				ALMNPST	✓	3132X	X1XXXX	X2X
✓				JKLOPT		3131X	X1XXXX	X1X
✓				AJKLOP	✓	4102X		
✓				JKLOPT	✓	4101X		
	✓		✓	AKL		4131X	X2XXXX	
✓				AKLMPST	✓	4121X		
✓				AKLMPST	✓	4121X		
✓				AKLMPT	✓	4121X		
✓				JKLMPST	✓	4121X		
✓				AKLMPST	✓	4121X		
	✓		✓	AKL		2010X		
	✓		✓	CKL		4131X		
	✓			JKL		3101X		
	✓		✓	AJL	✓	3001X		
	✓		✓	KOPT		2101X		
✓				AKLNOT		3131X		
		✓		KL		1000X		
	✓		✓	JKPT	✓			
		✓	✓	K				
		✓	✓	K				
		✓	✓	K				
		✓	✓	K				
		✓	✓	K				
	✓		✓	KPT				
	✓		✓	KPT				
✓				JKLMPT	✓	4231X		221

EUROCHEM NE530



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

COLD
2

HOT
1

TYPE
A

AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
 - + Excellente résistance chimique (solvants, acides, bases, hydrocarbures, huiles, graisses...)
 - + Haute isolation thermique à la chaleur et au froid,
 - + Support poly-coton : confortable pour un port prolongé
 - + Forme ergonomique, poignet resserré
 - + Excellent grip en milieu sec, huileux et humide
- + COVERPERF SKINCARE: Hypoallergenic, tested in an independent laboratory
 - + Excellent chemical resistance (solvents, acids, bases, hydrocarbons, oils, greases, etc.)
 - + High thermal insulation to heat and cold temp,
 - + Poly-cotton liner: comfortable for extended use
 - + Ergonomical shape, narrowed wrist
 - + Excellent grip in dry, wet and oily environments

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Gants EUROCHEM NE530, Enduction complète en néoprène bleu et noir, Sur support polyester-coton sans couture, Finition rugueuse sur la paume, Manchette coupe feston, Epaisseur approx. 0,9mm, Longueur totale 350mm

1CHNE30007 - **7**
1CHNE30008 - **8**
1CHNE30009 - **9**
1CHNE30010 - **10**
1CHNE30011 - **11**

EN374-12016
TYPE A
ALMNPST
4465666

EN ISO
374-5:2016
VIRUS

EN388:2016
+A12018
31.3.2.X.

EN407:2020
X1.X.X.X.X

EN511:2006
X.2.X

12 / 72
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROCHEM NE530 gloves, Fully coated in blue and black Neoprene, On seamless polyester-cotton backing, Rough finish on palm, Scalloped cuff, Thickness approx. 0.9mm, Total length 350mm

EUROCHEM NI550



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION

COLD
1

HOT
1

TYPE
A

AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
 - + Haute résistance aux produits chimiques (solvants, acides, bases, huiles, graisses...)
 - + Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
 - + Support poly-coton : confort et isolation thermique
 - + Forme ergonomique, poignet resserré
 - + Excellente préhension en milieu sec, humide et gras
- + COVERPERF SKINCARE: Hypoallergenic, tested in an independent laboratory
 - + High resistance to chemicals (solvents, acids, bases, oils, greases, etc.)
 - + Good abrasion and tear resistance
 - + Poly-cotton liner: comfort and thermal insulation
 - + Ergonomical shape, narrowed wrist
 - + Excellent grip in dry, wet and oily environments

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Gants EUROCHEM NI550, Enduction complète en nitrile vert, Sur support polyester-coton sans couture, Finition lisse, Manchette coupe feston, Epaisseur approx. 0,85mm, Longueur totale 350mm

1CHNI50007 - **7**
1CHNI50008 - **8**
1CHNI50009 - **9**
1CHNI50010 - **10**
1CHNI50011 - **11**

EN374-12016
TYPE A
JKLOPT
463365

EN ISO
374-5:2016

EN388:2016
+A12018
31.3.1.X.

EN407:2020
X1.X.X.X.X

EN511:2006
X1.X

12 / 72
Sachet individuel
brochable
Hangable
individual
polybag

EUROCHEM NI550 gloves, Fully coated with green nitrile, On seamless polyester-cotton support, Smooth finish, Scalloped cuff, Thickness approx. 0.85mm, Total length 350mm


EUROCHEM N5510



EUROCHEM N5540



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
- + Durabilité
- + Confort
- + Port continu
- + Absorption de la transpiration
- + Contact alimentaire
- + COVERPERF SKINCARE: Hypoallergenic, tested in an independent laboratory
- + Extended service life
- + Comfort
- + Continuous use
- + Sweat absorption
- + Food contact


- + Manchette extra-longue
- + Protection chimique durable
- + Grip (forme DIAMOND)
- + Confort
- + Port continu
- + Absorption de la transpiration
- + Contact alimentaire
- + Extra-long sleeve
- + Durable chemical protection
- + Grip (DIAMOND shape)
- + Comfort
- + Continuous use
- + Absorption of perspiration
- + Food contact

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Acrylonitrile vert, épaisseur : 0,38mm ; Intérieur coton flocké, Finition extérieure adhésiée diamant ; Manchette longue, coupe droite ; Longueur 33cm . COVERPERF Skincare : Innocuité validée dermatologiquement après contact direct avec la peau durant 48h. Aucune irritation n'a été observée à l'issue du test. MO5510 Green Acrylonitrile, thickness: 0.38mm ; Cotton flocked interior, diamond external finish ; Long straight cuff ; Length 33cm. COVERPERF Skincare: Dermatologically tested for harmlessness after direct contact with the skin for 48 hours. No irritation was observed after the test.	5507 - 7 5508 - 8 5509 - 9 5510 - 10	EN374-1:2016 TYPE A JKLOPT 663566 EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN388:2016 +A1:2018 41.01.X	10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Acrylonitrile vert, épaisseur : 0,56mm, Intérieur non supporté, finition extérieure adhésiée, Manchette longue, coupe droite, Longueur 45cm MO5540 Green acrylonitrile, thickness: 0.56mm, Unsupported interior, anti-slip external finish, Long straight cuff, Length 45cm	5538 - 8 5539 - 9 5540 - 10 5541 - 11	EN374-1:2016 TYPE A AJKLOP 466466 EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN388:2016 +A1:2018 41.02.X	6 / 36 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag

EUROCHEM L3820



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Durabilité
- + Confort
- + Port continu
- + Grip même avec des objets lourds

- + Extended service life
- + Comfort
- + Continuous use
- + Grip even with heavy objects

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Support en coton, Enduction en latex orange, finition crêpé sur la main, Manchette longue, coupe feston, Longueur 34cm MO3820 Cotton support, Orange latex coating, crinkled finish on hand, Long scalloped cuff, Length 34cm	3818 - 8 3819 - 9 3820 - 10	EN374-1:2016 TYPE B AKL 665 EN ISO 374-5:2016 EN388:2016 41.31.X EN407:2020 X2.XX.X	12 / 72 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Tricot sans couture à base de nylon, Enduction totale en PVC jaune, finition «grainée» sur la main, Doublure en acrylique / laine, Manchette longue, coupe droite, longueur totale 35cm, traité Santized 1WICH00 Seamless support from nylon, Yellow PVC full coating, granular coating on hand, Inserted knitted acrylic/wool Boa liner, Long straight cuff, total length 35cm Sanitized treatment	1WICH00009 - 9 1WICH00010 - 10 1WICH00011 - 11	EN374-1:2016 TYPE A JKLMPT 265366 EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN388:2016 +A1:2018 4.2.31.X EN511:2006 2.21	6 / 48 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag



EUROCHEM 3510



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Confort
- + Port continu
- + Durabilité
- + Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène

- + Comfort
- + Continuous use
- + Extended service life
- + Treated with Sanitized® for improved hygiene

EUROCHEM 3636



- + Confort
- + Port continu
- + Durabilité
- + Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène

- + Comfort
- + Continuous use
- + Extended service life
- + Treated with Sanitized® for improved hygiene

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu, Enduction totale en PVC rouge, Manchette de sécurité, coupe feston, Longueur 27cm MO3510 Interlock fabric, 100% cotton, cut and sewn, Red PVC full coating, Safety scalloped cuff, Length 27cm.	3509 - 9 3510 - 10	EN374-1:2016 TYPE A AKLMPST 2633656 EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN388:2016 +A1:2018 41.21.X.		10 / 100 Multiple Multiple
Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu, Enduction totale en PVC rouge, Manchette de sécurité, coupe feston, Longueur 36cm MO3636 Interlock fabric, 100% cotton, cut and sewn, Red PVC full coating, Safety scalloped cuff, Length 36cm.	3634 - 8 3635 - 9 3636 - 10	EN374-1:2016 TYPE A AKLMPST 2633656 EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN388:2016 +A1:2018 41.21.X.		10 / 50 Multiple Multiple

EUROCHEM 3640



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Confort
- + Port continu
- + Durabilité
- + Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène

- + Comfort
- + Continuous use
- + Extended service life
- + Treated with Sanitized® for improved hygiene

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu, Enduction totale en PVC rouge, Manchette de sécurité, coupe feston, Longueur 40cm MO3640 Interlock fabric, 100% cotton, cut and sewn, Red PVC full coating, Safety scalloped cuff, Length 40cm.	3640 - 10	EN374-1:2016 TYPE A AKLMPST 2633656 EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN388:2016 +A1:2018 41.21.X.		10 / 50 Multiple Multiple
Tissu interlock, 100% coton, coupé et cousu, Enduction totale en PVC rouge, Manchette extra-longue en PVC vert, avec élastique, Longueur 65cm MO3669 Interlock fabric, 100% cotton, cut and sewn, Red PVC full coating, Extra long sleeve in green PVC, elasticated cuff, Length 65cm.	3668 - 9 3669 - 10	EN374-1:2016 TYPE A AKLMPST 264366 EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN388:2016 +A1:2018 41.21.X.		6 / 36 Multiple Multiple
Support en coton et jersey gratté, Enduction totale en PVC vert, Double enduction sur la main, avec finition «grainée», Manchette de sécurité, coupe feston, Longueur 40cm MO3740 Cotton jersey support, Green PVC full coating, Double coating on hand with «sandy» finish, Safety scalloped cuff, Length : 40cm	3738 - 8 3739 - 9 3740 - 10	EN374-1:2016 TYPE A JKLMPST 2633656 EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN388:2016 +A1:2018 41.21.X.		10 / 50 Multiple Multiple

EURODIP 5220



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection aux risques chimiques faibles
- + Confort maximal
- + Souplesse
- + Port continu
- + Grip en milieu humide

- + Protection against low chemical risks
- + Maximum comfort
- + Flexibility
- + Continuous use
- + Wet Grip

EUROCHEM L5210



- + Confort maximal
- + Souplesse
- + Port continu
- + Grip

- + Maximum comfort
- + Flexibility
- + Continuous use
- + Grip

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Support en coton Enduction en latex bleu, finition grainée sur la main, Manchette longue, coupe feston, Longueur 30cm	5219 - 9 5220 - 10	EN374-12016 TYPE A AKLNOT 365446 EN ISO 374-5-2016 VIRUS EN388-2016 +A1:2018 31.31.X.	12 / 144 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Cotton support, Blue latex coating, sandy finish on hand, Long scalloped cuff, Length 30cm			
Support en coton, Enduction en latex naturel bleu, épaisseur : 1.3mm, Finition lisse, Manchette longue, coupe feston, Longueur 30cm	5206 - 6 5207 - 7 5208 - 8 5209 - 9 5210 - 10	EN374-12016 TYPE B OKL 264 EN ISO 374-5-2016 VIRUS EN388-2016 41.31.X.	10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Cotton support, Blue natural latex coating, Thickness 1,3mm, Smooth finish, Long scalloped cuff, Length 30cm			

EUROCHEM N5520



AVANTAGES
BENEFITS

- + COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
- + Large protection chimique durable
- + Grip (forme DIAMOND)
- + Confort
- + Port continu
- + Absorption de la transpiration
- + COVERPERF Skincare: Hypoallergenic, tested in an independent laboratory
- + Wide durable chemical protection
- + Grip (DIAMOND shape)
- + Comfort
- + Continuous use
- + Sweat absorption

EUROCHEM N5530



- + Protection chimique durable
- + Grip (forme DIAMOND)
- + Confort
- + Port continu
- + Absorption de la transpiration
- + Contact alimentaire

- + Durable chemical protection
- + Grip (DIAMOND shape)
- + Comfort
- + Continuous use
- + Sweat absorption
- + Food contact

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Acrylonitrile vert, épaisseur : 0,38mm, Intérieur coton flocké, finition extérieure adhésiée diamant, Manchette longue, coupe droite, Longueur 33cm COVERPERF Skincare : Innocuité validée dermatologiquement après contact direct avec la peau durant 48h. Aucune irritation n'a été observée à l'issue du test. Green acrylonitrile, thickness: 0.38mm, Cotton flocked interior, anti-slip external finish, diamond shape, Long straight cuff, Length 33cm COVERPERF Skincare: Dermatologically tested for harmlessness after direct contact with the skin for 48 hours. No irritation was observed after the test.	5516 - 6 5517 - 7 5518 - 8 5519 - 9 5520 - 10 5521 - 11	EN374-12016 TYPE B JKL 462 EN ISO 374-5-2016 VIRUS EN388-2016 +A1:2018 31.0.1.X.	10 / 200 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Acrylonitrile vert, épaisseur : 0,46mm, Intérieur coton flocké, finition extérieure adhésiée diamant, Manchette longue, coupe droite, Longueur 33cm	5527 - 7 5528 - 8 5529 - 9 5530 - 10 5531 - 11	EN374-12016 TYPE B AJL 363 EN ISO 374-5-2016 VIRUS EN388-2016 +A1:2018 3.0.0.1.X.	10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Green acrylonitrile, thickness: 0.46mm, Unsupported interior, anti-slip external finish, diamond shape, Long straight cuff, Length 33cm			
Acrylonitrile bleu, épaisseur : 0,22mm, Intérieur non supporté, finition extérieure adhésiée diamant, Manchette longue, coupe droite, Longueur 33cm COVERPERF Skincare : Innocuité validée dermatologiquement après contact direct avec la peau durant 48h. Aucune irritation n'a été observée à l'issue du test. Blue Acrylonitrile, thickness: 0.22mm Unsupported interior, diamond external finish, Long straight cuff, Length 33cm COVERPERF Skincare: Dermatologically tested for harmlessness after direct contact with the skin for 48 hours. No irritation was observed after the test.	5557 - 7 5558 - 8 5559 - 9 5560 - 10	EN374-12016 TYPE B KOPT 6366 EN ISO 374-5-2016 VIRUS EN388-2016 +A1:2018 21.0.1.X.	10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Blue Acrylonitrile, thickness: 0.22mm Unsupported interior, diamond external finish, Long straight cuff, Length 33cm COVERPERF Skincare: Dermatologically tested for harmlessness after direct contact with the skin for 48 hours. No irritation was observed after the test.			

EUROCHEM NE5310



EURODIP 5030



EURO-ONE 5960



EURO-ONE 5930



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Protection chimique standard
- + Grip
- + Confort
- + Port continu
- + Contact alimentaire

- + Standard chemical protection
- + Grip
- + Comfort
- + Continuous use
- + Food contact



- + Protection aux risques chimiques faibles et contre la contamination radioactive
- + Grip en milieu humide
- + Souplesse
- + Port intermittent
- + Contact alimentaire

- + Protection against low chemical risks and against radioactive contamination
- + Wet Grip
- + Flexibility
- + Intermittent use
- + Food contact

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Polychloroprène et latex, épaisseur : 0,7mm, Intérieur flocké coton, finition extérieure adhésiée diamant, Manchette longue, coupe droite, Longueur : 31cm MO5310 Polychloroprene and latex, thickness: 0.7 mm, Flocked cotton interior, anti-slip external finish, diamond shape, long straight cuff, Length: 31 cm	5307 - 7 5308 - 8 5309 - 9 5310 - 10 5311 - 11	EN374-12016 TYPE B AKL 264 EN ISO 374-5-2016 EN388:2016 +A1:2018 2.0.10.X.	10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag
Latex supérieur naturel jaune, épaisseur : 0,42mm, Intérieur flocké coton, finition extérieure adhésiée diamant, Manchette longue, coupe droite, Longueur : 30cm MO5030 Natural yellow superior latex, thickness: 0.42mm, Flocked cotton interior, anti-slip external finish, diamond shape, long straight cuff, Length: 30 cm	5027 - 7 5028 - 8 5029 - 9 5030 - 10	EN374-12016 TYPE C KL 64 EN ISO 374-5-2016 EN388:2016 +A1:2018 1.0.0.0.X.	10 / 100 Sachet individuel brochable Hangable individual polybag

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Étanchéité et protection aux risques chimiques (TJK)
- + Confort et souplesse
- + Résistance mécanique et aux huiles
- + Contact alimentaire

- + Liquidproofness and protection against chemical risks (TJK)
- + Comfort and flexibility
- + Mechanical and oil resistance
- + Food contact



- + Étanchéité
- + Bonne dextérité
- + Confort et souplesse
- + Résistance mécanique et aux huiles
- + Contact alimentaire

- + Liquidproofness
- + Good dexterity
- + Comfort and flexibility
- + Mechanical and oil resistance
- + Food contact

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
Boite de 100 gants, nitrile vert, non poudré, non stérile, épaisseur 0,12mm Bouts des doigts texturés, Manchette bord ourlée, AQL : 1,5 MO5960 Box of 100 gloves, green nitrile, powder-free , non-sterile, thickness 0,12mm, Finger tips textured Hemmed cuff, AQL : 1,5	5956 - 7 5958 - 8 5960 - 9 5962 - 10	EN374-12016 TYPE B JKPT 6646 EN ISO 374-5-2016 VIRUS	/ 10 Multiple Multiple
Boite de 100 gants, nitrile noir, non poudré, non stérile, épaisseur 0,08mm Manchette bord ourlée, AQL : 1,5 MO5930 Box of 100 gloves, black nitrile, powder-free , non-sterile, thickness 0,08mm, Hemmed cuff, AQL : 1,5	5926 - 7 5928 - 8 5930 - 9 5932 - 10	EN374-12016 TYPE C K 6 EN ISO 374-5-2016 VIRUS	/ 10 Multiple Multiple

EURO-ONE 5910

EURO-ONE 5920

EURO-ONE 5810

EURO-ONE 5820



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Étanchéité
- + Bonne dextérité
- + Confort et souplesse
- + Résistance mécanique
- + Absorption de la transpiration
- + Contact alimentaire

- + Étanchéité
- + Bonne dextérité
- + Confort et souplesse
- + Résistance mécanique
- + Contact alimentaire

- + Liquidproofness
- + Good dexterity
- + Comfort and flexibility
- + Mechanical strength
- + Sweat absorption
- + Food contact

- + Liquidproofness
- + Good dexterity
- + Comfort and flexibility
- + Mechanical strength
- + Food contact

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Boite de 100 gants nitrile bleu, poudré, non stérile, épaisseur 0,10mm Manchette bord ourlée, AQL : 1,5	5906 - 7 5908 - 8 5910 - 9 5912 - 10	EN374-1:2016 TYPE C K 6	EN ISO 374-5:2016	/ 10 Multiple Multiple
Box of 100 gloves, blue nitrile, powdered, non-sterile, thickness 0,10mm, Hemmed cuff, AQL : 1,5				
Boite de 100 gants nitrile bleu, non poudré, non stérile, épaisseur 0,10mm Manchette bord ourlée, AQL : 1,5	5916 - 7 5918 - 8 5920 - 9 5922 - 10	EN374-1:2016 TYPE C K 6	EN ISO 374-5:2016 VIRUS	/ 10 Multiple Multiple
Box of 100 gloves, blue nitrile, powder-free, non-sterile, thickness 0,10mm, Hemmed cuff, AQL : 1,5				

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Étanchéité
- + Bonne dextérité
- + Confort et souplesse (forme anatomique)
- + Absorption de la transpiration
- + Contact alimentaire

- + Étanchéité
- + Bonne dextérité
- + Confort et souplesse (forme anatomique)
- + Contact alimentaire

- + Liquidproofness
- + Good dexterity
- + Comfort and flexibility (anatomical shape)
- + Sweat absorption
- + Food contact

- + Liquidproofness
- + Good dexterity
- + Comfort and flexibility (anatomical shape)
- + Food contact

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Boite de 100 gants en latex naturel, poudré, épaisseur 0,125mm, Manchette bord ourlée, AQL : 1,5	5806 - 6 5808 - 8 5810 - 10 5812 - 12	EN374-1:2016 TYPE C K 3	EN ISO 374-5:2016	/ 10 Multiple Multiple
Box of 100 gloves, Natural latex, powdered, thickness 0,125mm, Hemmed cuff, AQL : 1,5				
Boite de 100 gants en latex naturel, non poudré, épaisseur 0,125mm, Manchette bord ourlée, AQL : 1,5	5816 - 6 5818 - 8 5820 - 10 5822 - 12	EN374-1:2016 TYPE C K 3	EN ISO 374-5:2016	/ 10 Multiple Multiple
Box of 100 gloves, natural latex, powder-free, thickness 0,125mm, Hemmed cuff, AQL : 1,5				

EURO-ONE 5710



EURO-ONE 5720



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Étanchéité
- + Bonne dextérité
- + Confort et souplesse
- + Absorption de la transpiration
- + Contact alimentaire

- + Liquidproofness
- + Good dexterity
- + Comfort and flexibility
- + Sweat absorption
- + Food contact



- + Étanchéité
- + Bonne dextérité
- + Confort et souplesse
- + Contact alimentaire

- + Liquidproofness
- + Good dexterity
- + Comfort and flexibility
- + Food contact

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

TAILLES
SIZES

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

Boîte de 100 gant en vinyle transparent, poudré, épaisseur 0,06mm, Manchette bord ourlée, AQL : 1,5 MO5710 Box of 100 gloves, clear vinyl, powdered, thickness 0,06mm, Hemmed cuff, AQL : 1,5	5706 - 7 5708 - 8 5710 - 9 5712 - 10	EN374-12016 TYPE B EN ISO 374-5:2016 KPT 666	/ 10 Multiple Multiple
Boîte de 100 gant en vinyle transparent, non poudré, épaisseur 0,06mm, Manchette bord ourlée, AQL : 1,5 MO5720 Box of 100 gloves, clear vinyl, powder-free, thickness 0,06mm, Hemmed cuff, AQL : 1,5	5716 - 7 5718 - 8 5720 - 9 5722 - 10	EN374-12016 TYPE B EN ISO 374-5:2016 KPT 666	/ 10 Multiple Multiple



Uncover
your skills

Spécialités
Specialties

IMAGES PICTURES	RÉFÉRENCE REFERENCE	NOM NAME	PAGE	TYPE DE SOUDURE WELDING TYPE	MATIÈRE MAIN FABRIC
SOUDURE / WELDING					
	1WEL360	EUROWELD 360	p. 186	TYPE A	
	1WEL270	SPARKS WELD 270	p. 188	TYPE A	
	1WEL25	EUROWELD 250	p. 187	TYPE A	
	1WEL330	EUROWELD 330	p. 190	TYPE A	
	1WEL300	EUROWELD 300	p. 189	TYPE A	
	MO2631	EUROWELD 2631	p. 190	TYPE A	
	1WEL14	EUROWELD 140	p. 191	TYPE A	
	MO2524	EUROWELD 2524	p. 191	TYPE A	
	1WEL10	EUROWELD 100	p. 192	TYPE B	
	1WEL40	EUROWELD 400	p. 193	TYPE B	
	1WEL20	EUROWELD 200	p. 193	TYPE B	

ELECTRIQUE / ELECTRIC

	1TOUC00	TOUCH-E	p. 194		
		FLEX & GRIP	p. 195		
		ELECTROVOLT	p. 195		
	MO2550	EUROSTRONG 2550	p. 196		

									
		✓	✓	✓	✓			3244X	433X4X
	✓		✓			✓			
	✓			✓				3144X	423X4X
✓				✓				4144X	413X4X
✓			✓	✓				3144X	413X4X
✓								3133X	41314X
✓					✓			3132X	412X4X
✓								2132X	412X4X
✓								2111X	412X4X
✓								2121X	412X4X
✓								2111X	412X4X
						✓		1121X	
								2122X	

IMAGES PICTURES	RÉFÉRENCE REFERENCE	NOM NAME	PAGE	TYPE DE SOUDURE WELDING TYPE	MATIÈRE MAIN FABRIC
PROTECTION DES PIÈCES / PARTS PROTECTION					
	MO4300	EUROLITE 4300	p. 197		COTON COTTON
	MO4330	EUROLITE 4330	p. 197		COTON COTTON
	MO4100	EUROLITE 4100	p. 198		POLYCOTON POLYCOTTON
	MO4150	EUROLITE 4150	p. 198		POLYCOTON POLYCOTTON
	MO4152	EUROLITE 4152	p. 198		POLYCOTON POLYCOTTON
	MO4210	EUROLITE 4210	p. 199		POLYAMIDE POLYAMIDE
	MO4400	EUROLITE 4400	p. 199		POLYAMIDE POLYAMIDE
	MOP4800	MOP4800	p. 199		MICROFIBRE MICROFIBER
ANTISTATIQUE / ANTISTATIC					
	1EST800	EUROLITE EST80	p. 200		
	1EST900	EUROLITE EST90	p. 200		

HOT 1	HOT 2	HOT 3		KEVLAR®				EN388	EN407
							✓		
							✓		
					✓	✓		114XX	
					✓	✓		4142X	

EUROWELD 360



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Renfort en croûte sur paume et protège artère
 - + Confort : intérieur molletonné
 - + Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)
- + Split leather reinforcement on the palm and vein
 - + Comfort : fleece interior
 - + Long service life (Kevlar® seams)

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES


Gants EUROWELD 360, Croûte de vachette bleue, coutures Kevlar®, Pouce palmé, Intérieur molletonné, Renfort paume en cuir bleu, protège artère, Manchette de sécurité en cuir croûte, longueur : 15cm

Gloves EUROWELD 360, Blue split cowhide leather, Kevlar® stitch, Wing Thumb, Fleece interior, Blue leather palm reinforcement, vein patch protector, Safety cuff in split leather, length 15cm

TAILLES
SIZES

1WEL360009 - **9**
1WEL360010 - **10**
1WEL360011 - **11**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

6 / 36
Multiple
Multiple

EUROWELD 250



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Confort Taille 9 à 11
 - + Intérieur molletonné
 - + Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)
 - + Traitement ignifugé
- + Comfort - Size 9 to 11
 - + Fleece interior
 - + Extended service life (Kevlar® seams)
 - + Fire retardant treatment

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Croûte de vachette supérieure orange, avec traitement ignifugé, épaisseur 1,2mm ; coutures Kevlar® ; intérieur molletonné ; manchette de sécurité en croûte, longueur 15cm.


1WEL25

Orange superior split cowhide leather, heat resistance treated, thickness 1,2mm ; Kevlar® stitch, cotton liner ; safety cuff in split leather, length: 15cm.

TAILLES
SIZES

1WEL250009 - **9**
1WEL250010 - **10**
1WEL250011 - **11**

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

10 / 60
Multiple
Multiple

SPARKS WELD 270



prototype, images non contractuelles
prototype, images non contractuel

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Coupe ergonomique au niveau de la paume - confort d'utilisation
 - + Fonction tactile au niveau de l'index
 - + Haute protection de chaleur de contact - HOT2 (norme EN407:2020)
 - + Durée de vie prolongée grâce aux coutures résistantes à la chaleur
- + Ergonomic palm cutting - confort of use
 - + Touchscreen function on index finger
 - + High Contact Heat protection - HOT2 (EN407:2020)
 - + Longer service life due to heat resistant seams

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Croûte de vachette supérieure, avec traitement ignifugé; manchette de sécurité en croûte

Superior split cowhide leather, heat resistance treated; Safety cuff in split leather



En savoir plus sur le produit
Learn more about the product

EUROWELD 300



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Dextérité niveau 3/5
 - + Renfort paume
 - + Confort
 - + Intérieur molletonné
 - + Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)
- + Dexterity level 3/5
 - + Palm reinforcement
 - + Comfort
 - + Fleece interior
 - + Long service life (Kevlar® stitch)

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Croûte de vachette orange doré, coutures Kevlar® ; pouce rapporté, montage fourchette : soufflets doigts; intérieur molletonné ; renfort paume; manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm.

Golden split cowhide leather, Kevlar® stitch ; choy thumb ; fork shape : gussets on fingers; fleece interior ; plam reinforcement ; elasticated wrist, palm reinforcement, safety cuff in split leather, length 15cm.

TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
1WEL300009 - 9 1WEL300010 - 10 1WEL300011 - 11	EN388:2016 31.4.X EN407:2020 41.3.X.4.X EN12477:2001+A1:2005 TYPE A	6 / 36 Multiple Multiple

EUROWELD 330



EUROWELD 2631



EUROWELD 140



EUROWELD 2524



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Confort
- + Intérieur molletonné
- + Durée de vie prolongée (coutures Kevlar®)

- + Comfort
- + Fleece interior
- + Long service life (Kevlar® stitch)



- + Cuir résistant
- + Intérieur main doublé molleton
- + Manchette doublée toile de coton

- + Resistant leather
- + Lined inside of the hand
- + Cotton canvas lined cuff

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Croûte de vachette orange doré, coutures Kevlar ®; pouce palmé ; intérieur molletonné ; manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm. 1WEL330 Golden split cowhide leather, Kevlar® stitch ; wing Thumb ; fleece interior ; safety cuff in split leather, length 15cm.	1WEL330009 - 9 1WEL330010 - 10 1WEL330011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 EN407:2020 4.1.4.X. 4.1.3.X.4.X EN12477:2001+A1:2005 TYPE A		6 / 36 Multiple Multiple
Croûte de vachette rouge, Pouce palmé, Intérieur molletonné, Manchette de sécurité en croûte, doublée coton, longueur manchette : 15cm MO2631 Red split cowhide leather, Wing Thumb, Fleece interior, Safety cuff in split leather, cotton liner, cuff length 15cm	2631 - 10	EN388:2016 EN407:2004 3.1.3.3.X. 4.1.3.1.4.X EN12477:2001+A1:2005 TYPE A		12 / 60 Multiple Multiple

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Taille 9 à 11
- + Confort
- + Antistatique
- + Bon rapport qualité-prix

- + From size 9 to 11
- + Comfort
- + Antistatic
- + Good value for money



- + Confort
- + Souplesse
- + Dos cuir croute : meilleure protection aux étincelles

- + Comfort
- + Flexibility
- + Split leather back : better sparks protection

CARACTÉRISTIQUES FEATURES	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
Croûte de vachette Pouce palmé Manchette de sécurité en croûte longueur 15cm 1WEL14 Split cowhide leather Wing thumb Safety cuff in split leather, length 15cm	1WEL140009 - 9 1WEL140010 - 10 1WEL140011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 EN407:2020 3.1.3.2.X. 4.1.2.X.4.X EN12477:2001+A1:2005 TYPE A		10 / 60 Multiple Multiple
Paume en fleur vachette, dos en croûte, Pouce palmé, Manchette de sécurité en croûte, longueur 15cm MO2524 Full grain cowhide leather in palm, back in split cowhide leather, Wing thumb Safety cuff in split leather, length 15cm	2524 - 10	EN388:2016 +A1:2018 EN407:2020 2.1.3.2.X. 4.1.2.X.4.X		12 / 60 Multiple Multiple

EUROWELD 100



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Confort, souplesse, dextérité,
- + Serrage élastique au dos de la main pour un meilleur maintien
- + Durée de vie prolongée (coutures para-aramide)

- + Comfort, flexibility, dexterity,
- + Elastic band on back of hand for better fitting,
- + Extended service life (para-aramide seams)

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Cuir supérieur pleine fleur de caprin, coutures para-aramide, pouce palmé, élastique de serrage au dos de la main, manchette de sécurité en croûte orange, longueur : 15cm.

Superior full grain goat leather, para-aramide stitch, wing thumb, elastic band on back of hand, safety cuff in orange split leather, length 15cm.

TAILLES
SIZES

- 1WEL100008 - **8**
- 1WEL100009 - **9**
- 1WEL100010 - **10**
- 1WEL100011 - **11**

NORMES
STANDARDS

EN388:2016
+A1:2018

EN407:2004

2111.X

412.X.4.X

EN12477:2001+A1:2005 TYPE B



COND.
PACK

10 / 60
Multiple
Multiple

EUROWELD 400



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Excellent confort et dextérité pour la manutention fine en soudage TIG

- + Excellent confort and dexterity for precision welding TIG works

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Cuir supérieur pleine fleur de caprin, pouce palmé, manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm.

1WEL400

Superior full grain goat leather, wing thumb, safety cuff in split leather, length 15cm.

TAILLES
SIZES

- 1WEL400009 - **9**
- 1WEL400010 - **10**

NORMES
STANDARDS

EN388:2016
+A1:2018

EN407:2020

2121.X

412.X.4.X

COND.
PACK

10 / 60
Multiple
Multiple

EUROWELD 200



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



- + Confort, souplesse, dextérité,
- + Serrage élastique au dos de la main pour un meilleur maintien,
- + Durée de vie prolongée (coutures para-aramide)
- + Dos cuir croûte : meilleure protection aux étincelles

- + Comfort, flexibility, dexterity,
- + Elastic band on back of hand for better fitting,
- + Extended service life (para-aramide seams)
- + Split leather back : better sparks protection

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Cuir supérieur pleine fleur de caprin sur paume et retour index, dos en croûte, coutures para-aramide ; pouce palmé ; élastique de serrage au dos de la main ; manchette de sécurité en croûte, longueur : 15cm.

1WEL20

Superior full grain goat leather, in palm and index tips, back in cow split leather, para-aramide stitch ; wing thumb ; elastic band on back of hand ; safety cuff in split leather, length 15cm.

TAILLES
SIZES

- 1WEL200008 - **8**
- 1WEL200009 - **9**
- 1WEL200010 - **10**
- 1WEL200011 - **11**

NORMES
STANDARDS

EN388:2016
+A1:2018

EN407:2004

2111.X

412.X.4.X

EN12477:2001+A1:2005 TYPE B

COND.
PACK

10 / 60
Multiple
Multiple

GANTS ISOLANTS POUR TRAVAUX SOUS TENSION

Les gants isolants pour travaux sous tension répondent aux spécifications de la norme européenne EN 60903:2003 et de la norme internationale IEC 60903:2014.

- Dans le choix d'une classe, il est important de définir la tension nominale du réseau qui ne doit pas être supérieure à la tension maximale d'utilisation. Pour les réseaux polyphasés, la tension nominale du réseau est la tension entre phases.
- La tension d'épreuve est la tension appliquée sur les gants lors des essais individuels de série.

CONTRÔLE PÉRIODIQUE :

Nos gants isolants n'ont pas de date de péremption et peuvent être utilisés tant qu'ils sont conformes à l'inspection périodique préconisée par la IEC60903. Nous recommandons de tester les gants utilisés tous les 6 mois et les gants en stock tous les 12 mois ; la méthode recommandée pour effectuer le contrôle est l'inspection visuelle et le test diélectrique. Pour plus d'informations, consultez la notice.

RECOMMANDATIONS AVANT UTILISATION :

Une inspection complète doit être réalisée sur chacun des gants. Utilisez un dispositif manuel d'essai de pression à l'air pour gonfler le gant et ainsi détecter les éventuels défauts. Si l'un des deux gants comporte un défaut, les deux gants de la paire doivent alors ne pas être utilisés et être renvoyés pour faire l'objet d'essais électriques ou être détruits.

Accessoires disponibles sur demande, tel que les vérificateurs pneumatiques.

INSULATING GLOVES FOR LIVE WORKING

Insulating gloves for live working complies with the specifications of the European standard EN 60903:2003 and the international standard IEC 60903:2014.

- In the choice of class, it is important to define the network nominal voltage which must not exceed the maximum operating voltage. For multiphase networks, the network nominal voltage is the voltage between phases.
- The test voltage is the one applied to gloves during the individual routine tests

PERIODIC INSPECTION:

Our insulating gloves have no expiry date and can be used as long as they pass periodic inspections recommended by IEC 60903. We recommend testing gloves in service every six months and gloves in stock every 12 months; the recommended method of testing is visual inspection and dielectric testing. More information are available on the instructions for use.

RECOMMENDATIONS BEFORE USE :

Full visual inspection of each glove must be done before each use. Use a manual air pressure device for testing the glove by inflating it and thus detecting any defects. If a glove is defective, both the gloves of the pair must be rejected from use and checked by a trained person

Accessories available on request, such as pneumatic checkers.

TOUCH-E



INFORMATIONS TECHNIQUES
TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

+ CLASSE 0 - AZC / Protection mécanique intégrée (pas besoin de protecteur en cuir) / Grande dextérité grâce à une forme ergonomique proche de la main. / Compatible avec les écrans tactiles.

+ CLASS 0 - AZC / Integrated mechanical protection no leather protector required) / Ergonomic shape enhances dexterity / Touch screen compatible

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Gants Caoutchouc naturel isolation électrique classe 0 - AZC / La faible épaisseur et le grip dans la zone de préhension facilite les manipulations / Finition intérieure chlorinée facilitant le gantage et le dégantage / Finition extérieur grainée apportant un meilleur grip / Haute dextérité : épaisseur 0.8mm

Electricity working gloves in natural rubber class 0 / AZC / Optimized thickness and palm texture provide better handling / Chlorinated interior finish facilitating glove donning and doffing / The outer finish is grained for a better grip / High dexterity : thickness 0.8mm

TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	COND. PACK
1TOUC00009 - 9 1TOUC00010 - 10 1TOUC00011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 11.21.X. EN60903:2003 + CEI 60903:2014 CLASS 0 - AZC EN 61482-1-2:2008 CLASS 1 - 4 KA	50 Sachet individuel Individual polybag

FLEXGRIP COMPOSITE



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

+ Catégorie - RC
+ Protection mécanique intégrée (pas besoin de protecteur en cuir)
+ Isolants 2 en 1: protection diélectrique et mécanique
+ Fournis avec une paire de mitaine en coton pour améliorer le confort (recommandé de les remplacer régulièrement pour des raisons d'hygiène)

+ Category - RC
+ Integrated mechanical protection (no leather protector required)
+ 2 in 1 insulation: dielectric and mechanical protection
+ Supplied with a pair of cotton mittens to improve comfort (recommended to replace them regularly for hygienic reasons)

ELECTROVOLT



AVANTAGES
BENEFITS

+ Catégorie - AZC Protection diélectrique élevée
+ Forme ergonomique
+ Légèrement poudré pour faciliter le gantage et dégantage

+ Category - AZC
+ High dielectric protection
+ Ergonomic shape
+ Lightly powdered to facilitate donning and removal

	CLASSE CLASS	TENSION MAX. D'UTILISATION MAX OPERATING VOLTAGE	TENSION D'ÉPREUVE PROOF TEST VOLTAGE	 TAILLES SIZES	 CARACTÉRISTIQUES FEATURES	 NORMES STANDARDS	
FLEXGRIP COMPOSITE	MO8510	0	1 000	5 000	7 → 11 8507 → 8511	Caoutchouc naturel avec une couche extérieure en élastomère rouge orangé, intérieur noir, bords tranchés. Gants avec protection mécanique renforcée évitant l'utilisation des sur-gants. Longueur : 41cm Natural rubber with outer coating in orange red elastomer, black interior, cut edges. Gloves with reinforced mechanical protection: no need any over gloves. Length : 41 cm	EN60903:2003 + CEI 60903:2014 CLASS 0 - AZC
	MO8610	1	7 500	10 000	8 → 11 8608 → 8611		
	MO8710	2	17 000	20 000	8 → 11 8708 → 8711		
	MO8810	3	26 500	30 000	8 → 11 8808 → 8811		
	MO8910	4	36 000	40 000	8 → 11 8908 → 8911		
ELECTROVOLT	MO8026	00	500	2 500	8 → 11 8024 → 8027	Gants caoutchouc naturel beige, isolants, bords tranchés. Recommandé pour être utilisé avec des sur-gants en cuir afin d'assurer une protection mécanique. Forme ergonomique. Longueur : 36cm Insulating natural rubber gloves, cut edges. Recommended for use with leather overgloves to provide mechanical protection. Ergonomic shape. Length: 36cm	EN60903:2003 + CEI 60903:2014 CLASS 0 - AZC
	MO8056	0	1 000	5 000	8 → 11 8054 → 8057		
	MO8110	1	7 500	10 000	8 → 11 8108 → 8111		
	MO8210	2	17 000	20 000	8 → 11 8208 → 8211		
	MO8310	3	26 500	30 000	8 → 11 8308 → 8311		
	MO8410	4	36 000	40 000	8 → 11 8408 → 8411		

EUROSTRONG 2550



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Hydrofuge et siliconé pour une meilleure résistance à la flamme
 - + Manchette de sécurité
 - + (non isolant)
- + Water repellent and siliconized for a better resistance to flame
 - + Safety cuff
 - + (non-insulating)

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

Cuir fleur de vachette, Manchette croûte de bovin, 15cm, Ajustement par scratch au dos, Recommandé pour être porté sur des gants électriciens en caoutchouc isolants afin d'assurer une protection mécanique

Premium full grain cowhide, Split cowhide leather cuff, 15cm, Velcro adjustment on back, Recommended to be worn over electrician insulated rubber gloves to ensure mechanical protection

TAILLES
SIZES

2550 - 10
2551 - 11
2552 - 12

NORMES
STANDARDS



COND.
PACK

12 / 60
Multiple
Multiple

EUROLITE 4300



EUROLITE 4330



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Bonne dextérité
 - + Confort
 - + Utilisable en sous-gant
 - + Ambidextre
- + Good dexterity
 - + Comfort
 - + Can be used as an inner glove
 - + Ambidextrous
- + Confort
 - + Utilisable en sous-gant
 - + Ambidextre
- + Comfort
 - + Can be used as an inner glove
 - + Ambidextrous

CARACTÉRISTIQUES
FEATURES

JAUGE
GAUGE

TAILLES
SIZES

COND.
PACK

MO4300 Tricot blanc sans couture 100% coton, 400g/m2, 160 deniers jauge 10, Poignet tricot White seamless 100% cotton, 400g/m2, 160 deniers, 10 gauge, Knitted wrist	10	4300 - 7-8 4305 - 9-10	10 / 250 Multiple Multiple
MO4330 Tricot blanc sans couture 100% coton épais, jauge 7, 200 deniers, 4330 : 3 fils, 46g, 4335 : 3 fils, 50g Poignet tricot White seamless support 100% tough cotton, 7 gauge, 200 deniers, 4330 : 3 yarns, 46g, 4335 : 3 yarns, 50g Knitted wrist	7	4330 - 7 4335 - 10	10 / 250 Multiple Multiple

EUROLITE 4100



EUROLITE 4150



EUROLITE 4152



EUROLITE 4210



EUROLITE 4400



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Bonne dextérité
- + Anallergique
- + Utilisable en sous-gant
- + Ambidextre

- + Très bonne dextérité
- + Légèreté
- + Utilisable en sous-gant
- + Effet seconde peau

- + Manchette longue
- + Très bonne dextérité
- + Légèreté
- + Utilisable en sous-gant
- + Effet seconde peau

- + Good dexterity
- + Non-allergenic
- + Can be used as an inner glove
- + Ambidextrous

- + Very good dexterity
- + Lightweight
- + Can be used as an inner glove
- + Second skin sensation

- + Long cuff
- + Very good dexterity
- + Lightweight
- + Can be used as an inner glove
- + Second skin sensation

CARACTÉRISTIQUES FEATURES		JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	COND. PACK
MO4100	Support cousu, à base de coton interlock écru 30g, 52% polyester / 48% coton, 129g/m2 Poignet tricot élastique Cut and sewn support from ecru interlock cotton 30g, 52% polyester / 48% cotton, 129gsm, Knitted elasticated wrist		4100 - 7 4105 - 9	10 / 300 Multiple Multiple
MO4150	Support cousu, à base de poly/coton, Coupe fourchette avec ourlet, Pouce rapporté, 52% Polyester / 48% coton 320g/m2 Poignet droit Cut and sewn support from white poly/cotton, Fourchette style, hemmed, round thumb, 52% Polyester / 48% cotton 320gsm Straight wrist	20	4146 - 6 4147 - 7 4148 - 8 4149 - 9 4150 - 10 4151 - 11	10 / 600 Multiple Multiple
MO4152	Support cousu, à base de poly/coton, Coupe fourchette avec ourlet, Pouce rapporté, Manchette longue, longueur totale 40cm Cut and sewn support from white poly/cotton, Fourchette style, hemmed, round thumb, Long cuff, total length 40cm	20	4152 - 10 - 40 cm	10 / 300 Multiple Multiple

INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Bonne dextérité
- + Légèreté
- + Utilisable en sous-gant
- + Confort
- + Contact alimentaire

- + Bonne dextérité
- + Légèreté
- + Confort
- + Utilisable en sous-gant
- + Ambidextre

- + Gants anti-poussiere
- + Antistatique
- + Multisurfaces

- + Good dexterity
- + Lightweight
- + Can be used as an inner glove
- + Comfort
- + Food contact

- + Good dexterity
- + Lightweight
- + Comfort
- + Can be used as an inner glove
- + Ambidextrous

- + Anti-dust
- + Anti static
- + Multi surfaces

 CARACTÉRISTIQUES FEATURES	 JAUGE GAUGE	 TAILLES SIZES	 NORMES STANDARDS	 COND. PACK
MO4210 Support cousu, 100% polyamide blanc 25g, épaisseur 50 deniers, Coupe fourchette avec ourlet, 329g/m2, Pouce rapporté, Poignet droit Cut and sewn support 100% white polyamide 25g, thickness 50 deniers, 329gsm, Fourchette style, hemmed, Round thumb, Straight wrist		4207 - 7 4208 - 8 4209 - 9 4210 - 10		12 / 600 Multiple Multiple
MO4400 Tricot blanc sans couture à base de polyamide, jauge 10, Sans peluche, Poignet tricot White seamless support from polyamide, 10 gauge, Plush free, Knitted wrist	10	4400 - 8 4405 - 10		10 / 300 Multiple Multiple
MO4800 100% Polyester 100% Polyester		Taille unique One size		12 / 120 Cavalier individuel brochable Header card

EUROLITE EST80



EUROLITE EST90



INFORMATIONS TECHNIQUES | TECHNICAL INFORMATION



AVANTAGES
BENEFITS

- + Enduction bouts de doigts
- + Tactile
- + Précision
- + Dextérité

- + Fingertips coating
- + Touchscreen
- + Precision
- + Dexterity



- + Enduction palmaire en PU
- + Tactile
- + Précision
- + Dextérité

- + Palm PU coating
- + Touchscreen
- + Precision
- + Dexterity

	CARACTÉRISTIQUES FEATURES	JAUGE GAUGE	TAILLES SIZES	NORMES STANDARDS	CE	COND. PACK
1EST800	Tricot gris sans couture à base de polyester, carbone, support extra fin, enduction PU blanc bouts de doigts, poignet tricot. Grande souplesse pour travaux de précision sur pièces électroniques. Protection contre les décharges antistatiques assurée par la composition du gant (polyester / carbone) -> dissipation électrostatique pour réduire les risques d'explosion. Grey seamless support from polyester, carbon, extra thin support, White PU finger tips coating, Knitted wrist. High flexibility for precision work on electronic parts. Protection against antistatic discharges provided by the glove composition (polyester / carbon) -> electrostatic dissipation reducing the risk of explosion.	13	1EST800006 - 6 1EST800007 - 7 1EST800008 - 8 1EST800009 - 9 1EST800010 - 10 1EST800011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 11.4.X.X. EN16350:2014		10 / 100 Sachet individuel Individual polybag
1EST900	Tricot gris sans couture à base de polyester, carbone, support extra fin, enduction palmaire PU blanc, poignet tricot. Grande souplesse pour travaux de précision sur pièces électroniques. Protection contre les décharges antistatiques assurée par la composition du gant (polyester / carbone) -> dissipation électrostatique pour réduire les risques d'explosion. Grey seamless support from polyester, carbon, extra thin support, white PU palm coating, knitted wrist. High flexibility for precision work on electronic parts. Protection against antistatic discharges provided by the glove composition (polyester / carbon) -> electrostatic dissipation reducing the risk of explosion.	13	1EST900006 - 6 1EST900007 - 7 1EST900008 - 8 1EST900009 - 9 1EST900010 - 10 1EST900011 - 11	EN388:2016 +A1:2018 4.1.4.X. EN16350:2014		10 / 100 Sachet individuel Individual polybag

GUIDE DES TAILLES
SIZES GUIDE

ALIGNEZ
VOTRE INDEX
ALIGN YOUR
INDEX

ALIGNEZ
VOTRE POUCE
ALIGN YOUR
THUMB

Trouvez votre taille
Find your size

S
07

M
08

L
09

XL
10

XXL
11

1

PLACEZ VOTRE MAIN DROITE SUR LE GRAPHIQUE CI-DESSUS, EN ALIGNANT LA BASE DE L'INDEX ET DU POUCE SUR LE +
PUT YOUR RIGHT HAND ON THE GRAPH HEREBEFORE, AND ALIGN YOUR THUMB AND FOREFINGER ON THE DOTTED LINE

2

UNE FOIS LA MAIN POSÉE SUR LE GRAPHIQUE, CHOISISSEZ LA BARRE DE TAILLE LA PLUS PROCHE DU BORD DE VOTRE MAIN
ONCE YOUR HAND IS WELL PLACED, CHOOSE THE CLOSEST SIZE TO YOUR HAND RIM



Outils de promotion

Promotion tools



Uncover your skills

MOBILIER ÎLOT

ISLAND FURNITURE

NOUS CONTACTER POUR TOUTE DEMANDE / CONTACT US FOR ANY REQUEST

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Mobilier îlot destiné à aménager l'espace central des magasins
- Kit de base obligatoire commun à toutes les configurations
- Mobilier en tôles pliées en acier peint (gris foncé)
- Assemblage rapide sans outil (sauf la traverse haute où il faut 2 écrous)
- Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) : 105 cm x 170 cm x 97 cm
- Island furniture for the central area of shops
- Mandatory basic kit common to all configurations
- Furniture made of bent steel sheets in painted steel (dark grey)
- Quick assembly without tools (except for the high crossbar where 2 nuts are needed)
- Dimensions (width x height x depth): 105 cm x 170 cm x 97 cm

CONFIGURATION 1

PENDERIE LATÉRALE /
SIDE WARDROBE



CONFIGURATION 2

PENDERIE FRONTALE /
FRONT WARDROBE



CONFIGURATION 3

ÉTAGÈRES POUR BOX OU VÊTEMENTS PLIÉS /
SHELVES FOR BOXES OR FOLDED CLOTHES



CONFIGURATION 4

CHAUSSURES /
SHOES



CONFIGURATION 5

PRODUITS SUR BROCHES /
PRODUCTS ON HOOKS



AVANTAGES / BENEFITS

- Module recto verso
- 5 configurations disponibles
- Configurations recto et verso différentes ou identiques au choix
- Modules imbricables pour former un linéaire
- Assemblage rapide sans outil
- Double-sided Module
- 5 available configurations
- Back and front configurations different or the same as desired
- Nesting modules to form a shelf space
- Quick assembly without tools

OPTION

KIT DE TÊTE DE GONDOLE / GONDOLA HEAD KIT



Petites tablettes / small tabs



Broches doubles / double spindles



Bras incliné / inclined arm

MOBILIER

FURNITURE

PRÉSENTOIR BOIS WOODEN DISPLAY MPLVMOBBOXBOIS



CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Présentoir en bois
- Capacité : 20 brochures pour petit EPI
- Dimensions : 60 x 40 x 218 cm
- Wooden hanger
- Capacity: 20 hooks for small PPE
- Dimensions : 60 x 40 x 218 cm

PENDERIE CARTON / CARDBOARD WARDROBE MPLVPENDERIE



CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Présentoir multi-produits
- Capacité : 12 vestes + 32 chaussures
- Dimensions : 172 x 69 x 8,5 cm
- Multi-product display
- Capacity: 12 jackets + 32 shoes
- Dimensions : 172 x 60 x 8,5 cm

PENDERIE BOIS WOODEN WARDROBE MPLVPENDBO



CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Penderie en bois
- Capacité : 12 vestes / parkas
- Dimensions : 63,3 x 99 x 176 cm
- Wooden wardrobe
- Capacity: 12 jackets / parka
- Dimensions : 63,3 x 99 x 176 cm

PRÉSENTOIR CHAUSSURES SHOES DISPLAY MPLVSHOES



CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

- Présentoir en carton
- Capacité : jusqu'à 9 chaussures
- Dimensions : 65 x 57 x 145,5 cm
- Cardboard display
- Capacity: up to 9 shoes
- Dimensions : 65 x 57 x 145,5 cm

PRÉSENTOIRS ET PLV

DISPLAYS AND POS

- + PRÉSENTOIR X-CLAW**
X-CLAW DISPLAY
MPLVXCLAWFR (Français/ French)
MPLVXCLAWEN (Anglais/ English)
MPLVXCLAWIT (Italien/ Italian)
MPLVXCLAWES (Espagnol/ Spanish)



- CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**
- PLV en carton
 - Dimensions : 46.9 x 47 x 159 cm
 - Livraison en kit unitaire (88 x 65 cm)
 - 50 flyers inclus
 - PLV in cardboard
 - Dimensions: 46.9 x 47 x 159 cm
 - Supplied as individual kits (88 x 65 cm)
 - 50 flyers included

- + BOX BAC A FOUILLER / SELECTION BOX**
MPLVBOXBACAF



- CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**
- Box en carton
 - Livraison en kit unitaire
 - Dimensions : 60 x 40 x 80 cm
 - Cardboard box
 - Supplied as individual kits
 - Dimensions: 60 x 40 x 80 cm

- + BOX DE RANGEMENT**
STORAGE BOX
MPLVBOXPME (18 cm)
MPLVBOXGME (30 cm)



- CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**
- Boîte en carton
 - Dimensions MPLVBOXPME : 39,4 x 32,4 x 18 cm
 - Dimensions MPLVBOXGME : 39,4 x 32,4 x 37 cm
 - Cardboard box
 - Dimensions MPLBOXPME : 39,4 x 32,4 x 18 cm
 - Dimensions MPLBOXGME : 39,4 x 32,4 x 37 cm

- + FRONTON XL / PEDIMENT XL**
MPLVFRONTONXL



- CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS**
- Fronton en carton avec aimant
 - Dimensions : 25 x 100 cm
 - Cardboard pediment with magnet
 - Dimensions : 25 x 100 cm

PICTOGRAMMES UNIVERSELS

UNIVERSAL PICTOGRAMS



DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES
 AVAILABLE WHILE STOCKS LASTS



DÉLAIS DE LIVRAISON PLUS LONGS
 LONGER DELIVERY TIMES



DES TAILLES PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES QUE SUR CERTAINS PAYS
 SOME SIZES MAY ONLY BE AVAILABLE IN CERTAIN COUNTRIES



PICTOGRAMMES MAINS

HAND PICTOGRAMS



NIVEAU DE COUPURE TDM
 TDM CUT LEVEL



NIVEAU DE COUPURE ANSI
 ANSI CUT LEVEL



FROID DE CONTACT EN511
 CONTACT COLD EN511



CHALEUR DE CONTACT EN407
 HEAT CONTACT EN407



EN374-1
 EN374-1



CONTACT ALIMENTAIRE
 FOOD CONTACT



DISSIPATION DE SURCHARGE
 ÉLECTROSTATIQUE
 ELECTROSTATIC DISCHARGE



ÉTANCHÉITÉ
 WATERPROOF



HAUTE VISIBILITÉ
 HIGH-VISIBILITY



FIBRE KEVLAR®
 KEVLAR® FIBER



FAIBLE TENEUR
 EN DMF
 LOW DMF



MANCHETTE LONGUE
 LONG SLEEVE



POIGNETS VELCRO
 HOOK AND LOOP WRIST



PROTECTION IMPACT
 IMPACT PROTECTION



CERTIFIÉ OEKO-TEX
 STANDARD 100
 CERTIFIED OEKO-TEX
 STANDARD 100



RENFORT PAUME
 OU PICOTS
 PALM REINFORCED
 OR DOTS



RÉSISTANT
 RESISTANT



RESPIRABILITÉ
 BREATHABILITY



PRÉVIENT DES BACTÉRIES
 ET ODEURS
 PRÉVENT FROM BACTERIA
 AND ODORS



TACTILE
 TOUCH SCREEN



PICTOGRAMMES PIEDS

FOOT PICTOGRAMS



ANTISTATIQUE
 ANTISTATIC



PROTECTION DES MALLÉOLES
 MALLEOLAR PROTECTION



ISOLATION DU SEMELAGE (FROID)
 INSULATION OF SOLE (COLD)



RÉSISTANCE À LA COUPURE
 CUT RESISTANCE



ABSORPTION ÉNERGIE
 DU TALON
 ABSORPTION HEEL ENERGY



RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES
 RESISTANCE TO HYDROCARBONS



INTÉRIEUR FOURRÉ
 LINED INTERIOR



FEMME
 WOMAN



RÉSISTANCE À LA PERFORATION
 RESISTANCE TO PERFORATION



ISOLATION DU SEMELAGE (CHAUD)
 INSULATION OF SOLE (HOT)



RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE LA SEMELLE D'USURE
 RESISTANCE TO THE HEAT OF THE OUTSOLE



RÉSISTANCE À L'ABRASION
 DES PARE-PIERRES
 RESISTANCE ABRASION OF STONE GUARDS



SYSTÈME DE GRIP
 TALON DÉCROCHÉ
 GRIP SYSTEM UNHOOKED HEEL



PROTECTION CONTRE LE MÉTAL FONDU
 PROTECTION AGAINST MOLTEN METAL



FIBRE KEVLAR®
 KEVLAR® FIBER



RÉSISTANCE À L'EAU
 TIGE ENTIÈRE
 WATER RESISTANCE WHOLE STEM



TIGE HYDROFUGE
 WATER-REPELLENT UPPER



RÉSISTANCE À L'EAU CHAUSSURE
 ENTIÈRE
 WATER RESISTANCE FULL SHOE



PICTOGRAMMES TÊTE HEAD PICTOGRAMS

3 PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES PROTECTION FROM LIQUIDS	4 RÉSISTANCE AUX GROSSES PARTICULES POUSSIÈRES PROTECTION FROM LARGE DUST PARTICLES	8 RÉSISTANCE À L'ARC ÉLECTRIQUE ET COURT CIRCUIT RESISTANCE FROM ELECTRIC ARC AND SHORT CIRCUIT	9 RÉSISTANCE AUX PROJECTIONS DE MÉTAL FONDU ET SOLIDES CHAUDS MOLTEN METAL RESISTANCE	A RÉSISTANCE À UN IMPACT À HAUTE ÉNERGIE HIGH ENERGY IMPACT RESISTANCE
AF RÉSISTANCE À LA FORMATION DE BUÉE FOG RESISTANCE	AS RÉSISTANCE AUX RAYURES SCRATCH RESISTANCE	B RÉSISTANCE À UN IMPACT À MOYENNE ÉNERGIE MEDIUM ENERGY IMPACT RESISTANCE	D DOLOMITE	DÉTECTABLE
HDPE HAUTE DENSITÉ POLYÉTHYLÈNE HIGH-DENSITY POLYETHYLENE	 INADAPTÉES À LA CONDUITE NOT SUITABLE FOR DRIVING	K HAUTE RÉSISTANCE AUX RAYURES DES PETITES PARTICULES HIGHER SCRATCH RESISTANCE TO SMALL PARTICLES	LATEX FREE SANS LATEX LATEX FREE	N RÉSISTANCE SUPÉRIEURE À LA BUÉE HIGHER FOG RESISTANCE
PP POLYÉTHYLÈNE POLYETHYLENE	S SOLIDITÉ RENFORCÉE REINFORCED SOLIDITY	T RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES HIGH TEMPERATURE RESISTANCE	UV 400 PROTECTION COMPLÈTE DES RAYONS UV-A ET UV-B UV-A AND UV-B RAYS FULL PROTECTION	IR5 INDICE DE PROTECTION CONTRE L'INFRAROUGE INFRARED PROTECTION LEVEL



PICTOGRAMMES ANTICHUTE FALL PICTOGRAMS

 SYSTÈME DE RETIENUE RESTRAINT SYSTEM	 SYSTÈME D'ARRÊT DE CHUTE FALL ARREST SYSTEM	 SYSTÈME DE MAINTIEN AU TRAVAIL WORK POSITIONING SYSTEM	 SYSTÈME DE SUSPENSION SUSPENSION SYSTEM	 SYSTÈME POUR ESPACE CONFINÉS CONFINED SPACE SYSTEM	 1 POINT D'ATTACHE 1 ATTACHMENT POINT	 2 POINTS D'ATTACHE 2 ATTACHMENT POINTS	 4 POINTS D'ATTACHE 4 ATTACHMENT POINTS
 5 POINTS D'ATTACHE 5 ATTACHMENT POINTS	 CORDE TORONNÉE TWISTED ROPE	 CORDE TRESSÉE BRAIDED ROPE	 SANGLE WEBBING	 SANGLE ÉLASTIQUE ELASTIC WEBBING	 CÂBLE WIRE ROPE	S ACIER STEEL	ALU ALUMINIUM ALUMINIUM
 CAPACITÉ 2 UTILISATEURS 2 USER CAPACITY	 VÉROUILLAGE À VIS SCREW LOCKING	 VÉROUILLAGE AUTOMATIQUE AUTOMATIC LOCKING	 OUVERTURE OPENING	 ABSORBEUR D'ÉNERGIE SHOCK ABSORBER	 LONGUEUR LENGTH	 CAPACITÉ UTILISATEUR DE 140 KG 140 KG USER CAPACITY	 LONGUE DOUBLE DOUBLE LANYARD
 VALIDÉ POUR UTILISATION SUR ARRÊTE VIVE EDGE CERTIFIED	F2 VALIDÉ POUR UTILISATION EN FACTEUR 2 FALL FACTOR 2 RATED	 ATEX ATEX	 UTILISATION DANS DES ENVIRONNEMENTS À RISQUE ÉLECTRIQUE USE IN AREAS WITH ELECTRICAL HAZARD	 SOUDAGE ET ENVIRONNEMENT À HAUTES TEMPÉRATURES WELDING AND HOT WORKS			



PICTOGRAMMES VÊTEMENTS CLOTHING PICTOGRAMS

 CAPUCHE TEMPÊTE STORM HOOD	 CAPUCHE AMOVIBLE REMOVABLE HOOD	 CAPUCHE X PANS HOOD X PANELS	 RABAT CENTRAL ZIPPER VELCRO FLAP	 MANCHES AMOVIBLES REMOVABLE SLEEVES	 POIGNETS ÉLASTIQUÉS ELASTICATED CUFFS	 POIGNETS RÉGLABLES ADJUSTABLE CUFFS	 POIGNETS COUPE-VENT WINDPROOF CUFFS
 NB POCHEs NB POCKETS	 CEINTURE ÉLASTIQUÉE ELASTICATED WAISTBAND	 SERRAGE TIGHTENING	 PROTÈGE REINS KIDNEY PROTECTION	 BRETELLES AJUSTABLES ADJUSTABLE BRACES	 BRETELLES AMOVIBLES REMOVABLE BRACES	 RÉHAUSSE DOS BACK EXTENSION	 PASSE MAIN HAND REST
 BRAGUETTE FLY	 POCHES GENOUX KNEEPAD POCKETS	 SERRAGE BAS JAMBES LOWER LEG TIGHTENING	 RESPIRANT BREATHABLE	 RÉVERSIBLE REVERSIBLE	 RÉFLÉCHISSANT REFLECTIVE	 MARQUABLE MARKABLE	 PRODUIT X EN 1 PRODUCT X IN 1
 FEMME WOMAN	 SLIM COUPE SLIM SLIM FIT	 LÉGER LIGHT	 CHAUD HOT	 ZIP ÉTANCHE WATERPROOF ZIPPER	 ÉTANCHE WATERPROOF	 GRAPHÈNE GRAPHENE	 DOS ÉLASTIQUÉ ELASTICATED BACK
 COMBINABLE COMBINABLE	 OURLET EN + EXTRA HEM	 PANNEAU ENTREJAMBE CROTCH GUSSET	 SANGLE OUTILS TOOLS LOOP	 TRIPLE PIQÛRE TRIPLE STITCHING	 STRETCH	 SBS	 YKK



PICTOGRAMMES USAGES COURTS DISPOSABLE EQUIPMENTS PICTOGRAMS

 COUTURES SURJETÉES STITCHED	 COUTURES AVEC BANDE THERMOCOLLÉE STITCHED & TAPED
---------------------------------------	---



PICTOGRAMMES WELTEK WELDING PICTOGRAMS

 TECHNOLOGIE TRUE COLORS TRUE COLORS TECHNOLOGY	 MIG/MAG SOUDAGE À L'ARC GAZ-MÉTAL WELDING ARC GAS-METAL	 TIG SOUDAGE À L'ARC ÉLECTRIQUE ARC WELDING ELECTRIC	 MEULAGE GRINDING	 INDICE DE PROTECTION CONTRE L'INFRAROUGE INFRARED PROTECTION LEVEL
---	---	---	-------------------------	--

Follow us



Télécharger le catalogue 2026-2027
Download the 2026-2027 catalogue

www.coverguard-safety.com



**Révélez vos compétences*
**Permettre à chacun de révéler
pleinement son potentiel en toute sécurité,
parce que chaque compétence compte.**

Enable everyone to reveal
their full potential in complete safety,
because every skill matters.

**Concepteur & fournisseur d'équipements
de protection individuelle de la tête aux pieds**

Designer and supplier of personal protective
equipments from head to toe



coverguard-safety.com

PAE de la dombes - 120, rue Michel Girer - 01390 MIONNAY - France
T +33(0)4 72 26 23 23 - contact@coverguard-safety.com

